



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
A1 スポーツバック	2019(H31/R1)～	185/65R15 195/55R16 215/45R17	15×5.5 (40) 16×6.5 (40) 17×7.5 (46)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	25 TFSI 25 TFSI アドバンスド 25 TFSI Sライン 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	3BA-G8DKL 3BA-G8DKL 3BA-G8DKL 3BA-G8DAD 3BA-G8DAD
		205/55R17	17×7.0 (43)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	シティーカーバリーミテッドエディション (限定車) シティーカーバリーブラックスタイルプラス (限定車)	3BA-G8DKR 3BA-G8DKR
A1 (含むスポーツバック)	2011(H23) ～2019(H31/R1)	185/60R15 205/55R15 215/45R16 215/40R17	15×6.0 (29) 15×6.5 (34) 16×7.0 (34) 17×7.5 (36)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.0 TFSI	DBA-8XCHZ
						1.4 TFSI 1.4 TFSI シリンダー オン デマンド アーバンレーサーリミテッド (限定車)	DBA-8XCAX DBA-8XCPT, DBA-8XCZE ABA-8XCTH
S1 (含むスポーツバック)	2014(H26) ～2018(H30)	225/35R18	18×7.5 (37.5)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	S1	ABA-8XCWZF

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

プレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



type W	type F	365 サンロクゴ	切削仕様 365 サンロクゴ	Nexta ネクスタ
シルバー	シルバー	シルバー	ガンメタリックポリッシュ	シルバー
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト 15×6.0 (43) W6611 ¥31,000 ウェイト位置注意	純正ボルト 15×6.0 (38) S56038MVS ¥29,500	純正ボルト 15×6.0 (38) S56038MVGP ¥32,500	純正ボルト 15×6.0 (38) S56038MVGP ¥32,500	純正ボルト 15×5.5 (40) NT55540M ¥34,000
純正ボルト 16×6.5 (45) F5745 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (45) S66545MVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (45) S66545MVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (41) NT66541M ¥39,600 純正キャップ非対応	
純正ボルト 15×6.0 (43) W6611 ¥31,000 ウェイト位置注意	純正ボルト 15×6.0 (38) S56038MVS ¥29,500	純正ボルト 15×6.0 (38) S56038MVGP ¥32,500	純正ボルト 15×5.5 (40) NT55540M ¥34,000	
純正ボルト 16×6.5 (45) F5745 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (45) S66545MVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (45) S66545MVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (41) NT66541M ¥39,600 純正キャップ非対応	
付属ボルト ハブリング 15×6.0 (30) F5640 ¥31,000	純正ボルト 16×6.5 (38) F5721 ¥38,000			
純正ボルト 16×6.5 (38) F5721 ¥38,000				
			純正ボルト 17×7.0 (40) S77040MVGP ¥46,000	
純正ボルト 16×6.5 (38) F5721 ¥38,000				
			純正ボルト 17×7.0 (40) S77040MVGP ¥46,000	
純正ボルト 16×6.5 (38) F5721 ¥38,000				
			純正ボルト 17×7.0 (40) S77040MVGP ¥46,000	

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

分割タイプ

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りませう。

アバルト ABARTH	アルファロメオ ALFA ROMEO	アウディ AUDI	BMW BMW	シトロエン CITROEN	DS DS	フィアット FIAT	フォード FORD	ジャガー JAGUAR	ジープ JEEP	ランローバー LAND ROVER	マセラティ MASERATI	メルセデス ベンツ MERCEDES BENZ	ミニ MINI	プジョー PEUGEOT	ポルシェ PORSCHE	ルノー RENAULT	スマート SMART	テスラ TESLA	フォルクス ワーゲン VOLKSWAGEN	ボルボ VOLVO
----------------	-----------------------	--------------	------------	------------------	----------	---------------	--------------	----------------	-------------	----------------------	-------------------	-------------------------------	------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------------	--------------

**純正キャブ
指定品番対応** 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャブ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャブを取り付けれる事ができます。
 詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャブに限りです。

アバルト

アルファロメオ

アウディ

BMW

シトロエン

DS

フィアット

フォード

ジャガー

ジープ

ランドローバー

マセラティ

メルセデスベンツ

ミニ

プジョー

ポルシェ

ルノー

スマート

テスラ

フォルクスワーゲン

ボルボ

アバルト

アルファロメオ

アウディ

BMW

シトロエン

DS

フィアット

フォード

ジャガー

ジープ

ランドローバー

マセラティ

メルセデスベンツ

ミニ

プジョー

ポルシェ

ルノー

スマート

テスラ

フォルクスワーゲン

ボルボ

AUDI #03

●アウディ

Borbet & other wheels matching list

BORBET

type W

ミストラル

アンスラサイドグロッシュ

BORBET

切削仕様 PREMIUM Z

純正キャップ指定品番対応

ミストラル

アンスラサイドグロッシュポリッシュ

BORBET

type V

シルバー

BORBET

type SK

シルバー

smartline

365

サンロクゴ

純正キャップ指定品番対応

シルバー

切削仕様

365

サンロクゴ

純正キャップ指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

TECMAG

Type 207R

シルバー

AGA

Dorf

ドルフ

純正キャップ指定品番対応

シルバー

■純正データ

(このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.+Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型 式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ商品コード 業務用本体価格	
A3 スポーツバック	2013(H25)~2021(R3)	205/55R16 225/45R17	16×6.5 (46) 17×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 30 TFSI 30 TFSI スポーツ	DBA-8VCXS DBA-8VCXS DBA-8VCXS	195/65R15	純正ボルト 15×6.0 (43) W6616 ¥31,000								
								205/55R16	純正ボルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000				16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000		17×7.0 (49) V6038 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600		
								225/40R18	18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000							
						1.4 TFSI シリンダー オン デマンド 1.8 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロ スポーツ e-tron	DBA-8VCPT DBA-8VCJSF ABA-8VCJSF ABA-8VCZPF ABA-8VCZPF ABA-8VCZPF DLA-8VCUK	205/55R16			16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVS ¥34,000	純正ボルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5 (46) 766546R ¥35,000	純正ボルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600		
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	17×7.0 (49) V6038 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (50) 777050R ¥44,000	純正ボルト 17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600			
								225/40R18	18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000			18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000				
								225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	ウエイト位置注意	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	17×7.0 (50) 777050R ¥44,000	17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600			
								225/40R18	18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000			18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000				
								225/40R18	18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000			18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000				
S3 スポーツバック	2013(H25)~2021(R3)	225/40R18	18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ABA-8VCJXF ABA-8VDJHF	225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000	ウエイト位置注意	17×7.0 (49) S77049RVS ¥41,000	17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	17×7.0 (50) 777050R ¥44,000	17×7.5 (55) D77555R/N ¥48,600	ウエイト位置注意			
							225/40R18	18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	18×7.5 (48) Z7517 ¥67,000			18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000					

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。○荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様

の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

分割タイプ

純正キャップ指定品番対応

表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

015

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

016



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしていきます)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+ ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
A3 セダン	2014 (H26) ～2021 (R3)	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (40) 17×7.5 (43) 18×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 30 TFSI 30 TFSI スポーツ	DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL	195/65R15
								205/55R16
								225/45R17
								225/40R18
								225/35R19
						1.4 TFSI シリンドー オン デマンド 1.8 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロスポーツ	DBA-8VCPTL ABA-8VCJSL ABA-8VCZPL ABA-8VCZPL ABA-8VCZPL	205/55R16
								225/45R17
								225/40R18
								225/35R19
S3 セダン	2014 (H26) ～2021 (R3)	225/40R18	18×8.0 (48)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-8VCJXL ABA-8VDJHL	225/45R17
								225/40R18
								225/35R19

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「**スポーク裏側の根元部**」に貼り、右記画像のように「**分割**」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト**CASS試験合格品**ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「**球面座**」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

分割タイプ

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
A4(B9) (セダン/アバント)	2016(H28)～	205/60R16 225/50R17 245/40R18	16×7.0 (35) 17×7.5 (38) 18×8.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 35 TFSI, 35 TFSI マイスターシュトゥック 35 TFSI, 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI S ライン 2.0 TFSI 40 TFSI マイスターシュトゥック	ABA-8WCVN ABA-8WCVN 3AA-8WDEM 3AA-8WDEM ABA-8WCVK ABA-8WCVK
						35 TDI アドバンスド 35 TDI S ライン 40 TDI クワトロ アドバンスド 40 TDI クワトロ S ライン	3CA-8WDEZ 3CA-8WDEZ 3DA-8WDETF, 3CA-8WDTPF 3DA-8WDETF, 3CA-8WDTPF
						2.0 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロスポーツ 45 TFSI クワトロ マイスターシュトゥック 45 TFSI クワトロ アドバンスド 45 TFSI クワトロ S ライン	ABA-8WCYRF ABA-8WCYRF ABA-8WCYRF 3AA-8WDDWF 3AA-8WDDWF
S4(B9) (セダン/アバント)	2016(H28)～	245/40R18	18×8.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	マイナーチェンジ前 マイナーチェンジ後	ABA-8WCWGF 3BA-8WCWGF
A4(B9) オールロード クワトロ	2016(H28)～	225/55R17 245/45R18	17×7.5 (29) 18×7.5 (29)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	マイナーチェンジ前 マイナーチェンジ後	ABA-8WCYRA ABA-8WDDWA

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などがある場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について


ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



BORBET LEICHTMETALLRÄDER				smartline		TECMAG	ASA
type Z	切削仕様 PREMIUM Z	type W	type F	365 サンロコゴ	切削仕様 365 サンロコゴ	Type 207R	Nexta ネクスタ
純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応
ダークグレーマット	ミストラル アンスラサイトグロッシュポリッシュ	ミストラル アンスラサイトグロッシュ	シルバー	シルバー	ガンメタリックポリッシュ	シルバー	シルバー
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト			純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000			17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	17×7.0 (40) 777040R/6H ¥44,000	
		付属ボルト			純正ボルト		純正ボルト
		18×8.0 (44) W7009 ¥56,000			18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト				純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000				19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000			
純正ボルト			純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	
17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000			17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500		
					純正ボルト		純正ボルト
					18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト				純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000				19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000			
純正ボルト			純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	
17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000				17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500			
純正ボルト	純正ボルト						
18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	18×8.0 (29) Z6972 ¥67,000						
純正ボルト	純正ボルト						
19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	19×8.0 (27) Z6984 ¥84,000						

⚠️ アウディ純正ボルト
の注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。



純正キャップ
指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
A4 (B8) (セダン/アバント)	2008 (H20) ～2016 (H28)	225/55R16 225/50R17 245/45R17 245/40R18	16×7.5 (45) 17×7.5 (45) 17×8.0 (47) 18×8.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.8 TFSI 2.0 TFSI 2.0 TFSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ	ABA-8KCA8, ABA-8KCDH DBA-8KCDN ABA-8KCDNF, DBA-8KCDNF ABA-8KCALF
S4 (B8) (セダン/アバント)	2009 (H21) ～2016 (H28)	245/40R18	18×8.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割		ABA-8KCAKF ABA-8KCGWF ABA-8KCREF
A4 (B8) オールロード クワトロ	2010 (H22) ～2016 (H28)	245/45R18	18×8.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-8KCDNA ABA-8KCNCA

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000		17×7.0 (35) F5570 ¥45,000	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	17×7.0 (40) 777040R/6H ¥44,000	
	付属ボルト			純正ボルト		純正ボルト
	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000			18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
	付属ボルト			純正ボルト		純正ボルト
	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000			18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000			17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500			
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	18×8.0 (29) Z6972 ¥67,000			18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000		
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	19×8.0 (27) Z6984 ¥84,000					

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

分割タイプ

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしていきます)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
A5	2021 (R3)～	245/40R18 255/35R19	18×8.5 (29) 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーベ 40 TDI クワトロ アドバンスド クーベ 40 TDI クワトロ Sライン クーベ 45 TFSI クワトロ Sライン	3DA-F5DETF, 3CA-F5DTPF 3DA-F5DETF, 3CA-F5DTPF 3AA-F5DDWF
						スポーツバック 35 TDI アドバンスド スポーツバック 35 TDI Sライン スポーツバック 40 TDI クワトロ アドバンスド スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン スポーツバック 45 TFSI クワトロ Sライン	3CA-F5DEZL 3CA-F5DEZL 3DA-F5DETL, 3CA-F5DTPL 3DA-F5DETL, 3CA-F5DTPL 3AA-F5DDWL
	2017 (H29) ～2021 (R3)	225/50R17 245/40R18 255/35R19	17×7.5 (29) 18×8.5 (29) 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーベ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ クーベ 45 TFSI クワトロ スポーツ カブリオレ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ カブリオレ 45 TFSI クワトロ スポーツ スポーツバック 2.0 TFSI スポーツバック 2.0 TFSI スポーツ スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ スポーツ スポーツバック 40 TFSI スポーツバック 45 TFSI スポーツ スポーツバック 45 TFSI クワトロ スポーツ	DBA-F5CYRF DBA-F5CYRF ABA-F5CYRC ABA-F5CYRC DBA-F5CVKL DBA-F5CVKL DBA-F5CYRL DBA-F5CVKL DBA-F5CVKL DBA-F5CYRL
S5	2021 (R3)～	255/35R19	19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ スポーツバック	3BA-F5CWGF 3BA-F5CWGL
	2017 (H29) ～2021 (R3)	255/35R19	19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カブリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

プレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。




BORBET LEICHTMETALLRÖDER				smartline		ASA ALU RÄDER	
type Z	切削仕様 PREMIUM Z	PREMIUM BLX	PREMIUM FF1	365 サンロック	365 サンロック	Nexta ネクスタ	
純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応			純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	純正キャップ 指定品番対応	
ダークグレーメタ	ミストラル アンズラサイトグロッキーポリッシュ	グリリアントシルバー	ディープブラックメタ	シルバー	ガンメタリックポリッシュ	シルバー	
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	
17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000				17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500			
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト		純正ボルト	純正ボルト	
18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	18×8.0 (29) Z6972 ¥67,000	18×8.5 (30) BLX1895 ¥67,000	18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000		18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	18×8.5 (30) NT88530R/6H ¥59,000	
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト				純正ボルト
19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	19×8.0 (27) Z6984 ¥84,000	19×8.5 (30) BLX1909 ¥81,000					19×8.5 (32) NT98532R/6H ¥68,800
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000				17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500			
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト	付属ボルト	付属ボルト	純正ボルト	純正ボルト
18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	18×8.0 (29) Z6972 ¥67,000	18×8.5 (30) BLX1895 ¥67,000	18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000		18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	18×8.5 (30) NT88530R/6H ¥59,000	
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト				純正ボルト
19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	19×8.0 (27) Z6984 ¥84,000	19×8.5 (30) BLX1909 ¥81,000					19×8.5 (32) NT98532R/6H ¥68,800
純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000				17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500			
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト	付属ボルト	付属ボルト	純正ボルト	純正ボルト
18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	18×8.0 (29) Z6972 ¥67,000	18×8.5 (30) BLX1895 ¥67,000	18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000		18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	18×8.5 (30) NT88530R/6H ¥59,000	
純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	付属ボルト				純正ボルト
19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	19×8.0 (27) Z6984 ¥84,000	19×8.5 (30) BLX1909 ¥81,000					19×8.5 (32) NT98532R/6H ¥68,800

！
アウディ純正ボルト
の注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正キャップ
指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

アバルト

アルファロメオ

アウディ

BMW

シトロエン

DS

フィアット

フォード

ジャガー

ジープ

ランドローバー

マセラティ

メルセデスベンツ

ミニ

プジョー

ポルシェ

ルノー

スマート

テスラ

フォルクスワーゲン

ボルボ

AUDI #08

●アウディ

Borbet & other wheels matching list

純正データ

このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
A5	2008(H20) ～2017(H29)	245/40R18 255/35R19	18×8.5 (29) 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーベ 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8TCDNF DBA-8TCDNF ABA-8TCALF	225/50R17 245/45R17
						クーベ 3.2 FSI クワトロ PREMIUM FF1装着不可		
						カブリオレ 2.0 TFSI クワトロ カブリオレ 3.2 FSI クワトロ PREMIUM FF1装着不可	DBA-8FCDNF ABA-8FCALF	
S5	2008(H20) ～2017(H29)	245/40R18 255/35R19	18×8.5 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8TCDNL DBA-8TCDNL	245/40R18
						クーベ	ABA-8TCGWF ABA-8TCREF ABA-8TCAUF	
						カブリオレ	ABA-8FCGWF ABA-8FCREF ABA-8FCAKF	
A6 (セダン/アバント)	2019(H31/R1)～	225/60R17 225/55R18 245/45R19 255/40R20	17×7.5 (36) 18×8.0 (39) 19×8.5 (40) 20×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	40 TDI クワトロ (2.0L ディーゼル)	3CA-F2DFBF 3CA-F2DFBF	225/60R17
						40 TDI クワトロ スポーツ (2.0L ディーゼル)		
						45 TFSI クワトロ (2.0L) 45 TFSI クワトロ スポーツ (2.0L)	3AA-F2DKNF 3AA-F2DKNF	
S6 (セダン/アバント)	2020(R2)～	255/40R20 255/35R21	20×8.5 (43) 21×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	55 TFSI クワトロ (3.0L)	AAA-F2DLZF 3AA-F2DLZF	245/45R19
						55 TFSI クワトロ S ライン (3.0L)	AAA-F2DLZF 3AA-F2DLZF	
						セラミックブレーキ車未確認	3AA-F2DKML	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などがある場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間及以上塗装耐久テストCASS試験合格品ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

分割タイプ

BORBET

上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズはP175-186に掲載しておりますのでご参照ください。

純正キャップ指定品番対応

表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

025

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

TAS CORPORATION IMPORT CAR WHEEL CATALOGUE 2022-2023

026



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしていきます)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.+H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載 推奨 タイヤサイズ
A6 (セダン/アバント)	2011(H23) ～2019(H31/R1)	225/55R17 245/45R18 255/40R19 255/35R20	17×8.0 (39) 18×8.0 (39) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.8 TFSI 2.0 TFSI 2.8 FSI クワトロ ハイブリッド 純正TPMS装着車	ABA-4GCGY DBA-4GCDN ABA-4GCHVS DBA-4GCHVS DAA-4GCHJS	225/55R17
						245/45R18		
						235/45R19		
						225/55R17		
						245/45R18		
						235/45R19		
						245/45R18		
						235/45R19		
						235/45R18		
S6 (セダン/アバント)	2012(H24) ～2019(H31/R1)	255/35R20	20×8.5 (45)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割		ABA-4GCEUA ABA-4GCTGA	
A6 オールロード クワトロ	2012(H24) ～2019(H31/R1)	235/55R18 255/40R20	18×8.0 (41) 20×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割		DBA-4GCGWB ABA-4GCREB	225/65R17
								235/55R18

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出し、インナーへの干渉などがある場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「**スポーク裏側の根元部**」に貼り、右記画像のように「**分割**」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「**CASS試験合格品**」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

TPMSセンサー の表記について

「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取付けることで、「**純正TPMSシステム**」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。(純正空気圧センサーの取付可否は未確認)
注意:注文時は**純正空気圧センサー品番**が必要です。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「**球面座**」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

BORBET
LEICHTMETALLRÄDER

上記設定以外のBORBET「**PREMIUM**」シリーズは**P175-186**に掲載しておりますのでご参照ください。

純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET LEICHTMETALLRÄDER				smartline		TECMAG	ASA RACING
type Z	type W	type F	PREMIUM FF1	365 サンロクゴ	切削仕様 365 サンロクゴ	Type 207R	Nexta ネクスタ
純正キャップ 指定品番対応 ダークグレーマット	純正キャップ 指定品番対応 ミストラル アンスラサイトグロッキー	純正キャップ 指定品番対応 シルバー	純正キャップ 指定品番対応 ディーブラックマット	純正キャップ 指定品番対応 シルバー	純正キャップ 指定品番対応 ガンメタリックブラックリッシュ	純正キャップ 指定品番対応 シルバー	純正キャップ 指定品番対応 シルバー
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
純正ボルト		純正ボルト		純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000		17×7.0 (35) F5570 ¥45,000		17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	17×7.0 (40) 777040R/6H ¥44,000	
	付属ボルト		付属ボルト 付属リング		純正ボルト		純正ボルト
	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000		18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000		18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト				純正ボルト			
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000				19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000			
純正ボルト				純正ボルト	純正ボルト		
17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000 ウエイト位置注意	付属ボルト			17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意		
	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000				18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト				純正ボルト			
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000				19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000			
					純正ボルト		純正ボルト
					18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000		18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
純正ボルト				純正ボルト			
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000							



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
A7 スポーツバック	2018(H30)～	225/55R18 245/45R19 255/40R20	18×8.0 (26) 19×8.5 (27) 20×8.5 (30)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	40 TDI クワトロ (2.0L ディーゼル) 45 TFSI クワトロ (2.0L) 55 TFSI クワトロ S ライン (3.0L)	3CA-F2DFB5 3AA-F2DKN5 AAA-F2DLZ5 3AA-F2DLZ5	225/55R18 245/50R18 (8.5J)
								245/45R19
								255/40R20
S7 スポーツバック	2021(R3)～	255/40R20				未確認	3AA-F2DKMA	
A7 スポーツバック	2011(H23) ～2018(H30)	255/40R19 265/35R20	19×8.5 (32) 20×9.0 (37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ PREMIUM FF1 装着不可	ABA-4GCYPC ABA-4GCGWC ABA-4GCREC	235/55R17
								255/45R18
								255/40R19
								265/35R20
S7 スポーツバック	2012(H24) ～2019(H31/R1)	265/35R20	20×9.0 (37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割		ABA-4GCEUL ABA-4GCTGL	265/35R20
A8	2018(H30)～	255/45R19 265/40R20	19×9.0 (34) 20×9.0 (37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	55 TFSI クワトロ (3.0L)	AAA-F8CZSF 3AA-F8CZSF	235/55R18
								255/45R19
								265/40R20
						60 TFSI クワトロ (4.0L) L 60 TFSI クワトロ (4.0L)	AAA-F8CXFY 3AA-F8CXFY AAA-F8CXYL 3AA-F8CXYL	255/45R19
								265/40R20
S8	2020(R2)～	265/35R21	21×9.0 (37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	セラミックブレーキ装着車は19インチ装着不可 マイナーチェンジ後のセラミックブレーキ装着車 未確認	3AA-F8CWWF	235/50R19
								265/40R20

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉など起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。




切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。



純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

AUDI #11

●アウディ

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
A8	2010 (H22) ～2018 (H30)	255/45R19 265/40R20 275/35R21	19×9.0 (32) 20×9.0 (37) 21×9.0 (35)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	3.0 TFSI クワトロ	ABA-4HCGWF ABA-4HCREF	245/55R17
							DAA-4HCHJA	
						4.0 TFSI クワトロ 4.2 FSI クワトロ L4.0 TFSI クワトロ L4.2 FSI クワトロ LW12 6.3 FSI クワトロ 装着不可	ABA-4HCEUF ABA-4HCTGF ABA-4HCDRF ABA-4HCEUL ABA-4HCTGL ABA-4HCDRL ABA-4HCEJL, 4HCTNL	245/50R18
S8	2012 (H24) ～2018 (H30)	265/35R21 275/35R21	21×9.0 (35)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	プラス	ABA-4HCGTF ABA-4HCTFF ABA-4HDDTF	265/40R20

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スボーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。




切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
Q5 (含むスポーツバック)	2021(R3)～	235/60R18 235/55R19 255/45R20	18×8.0 (39) 19×8.0 (38) 20×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	40TDI クワトロ アドバンスド 40TDI クワトロ アドバンスド (エアサスペンション車) 40TDI クワトロ Sライン 40TDI クワトロ Sライン (エアサスペンション車)	3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA 3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA	235/65R17
						45TFSI クワトロ アドバンスド 45TFSI クワトロ アドバンスド (エアサスペンション車) 45TFSI クワトロ Sライン 45TFSI クワトロ Sライン (エアサスペンション車)	3AA-FYDGKS 3AA-FYDGKA 3AA-FYDGKS 3AA-FYDGKA	235/60R18
								235/55R19
	2017(H29) ～2020(R2)	235/60R18 255/45R20	18×8.0 (39) 20×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA	235/65R17
						45 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA	235/60R18
						40 TDI クワトロ 40 TDI クワトロ (エアサスペンション車)	LDA-FYDETS LDA-FYDETA	235/55R19
SQ5 (含むスポーツバック)	2017(H29)～	255/45R20 255/40R21	20×8.0 (39) 21×8.5 (34)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	コイルサスペンション車 エアサスペンション車	ABA-FYCWGS, 3BA-FYCWGS ABA-FYCWGA, 3BA-FYCWGA	235/60R18
								235/55R19
Q5	2009(H21) ～2017(H29)	235/60R18 235/55R19	18×8.0 (39) 19×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	2.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ ハイブリッド クワトロ	ABA-8RCNCF ABA-8RCDNF ABA-8RCTVF ABA-8RCALF DAA-8RCHJF	235/65R17
								235/60R18
								235/55R19
SQ5	2013(H25) ～2017(H29)	255/45R20	20×8.5 (33)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割		ABA-8RCTXF	235/55R19

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スボーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



type W

ミッドラル
アンスラサイトクロシヤー

type Z

純正キャップ
指定品番対応
ダークグレーマット

PREMIUM FF1

ディーブブラックマット

smartline

365

サンロコ

純正キャップ
指定品番対応
シルバー

365

サンロコ

純正キャップ
指定品番対応
ガンメタリックポリッシュ

Nexta

ネクスタ

純正キャップ
指定品番対応
シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格


ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意
付属ボルト	純正ボルト
18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000
	18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
付属ボルト	純正ボルト
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000	19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000
純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意
付属ボルト	純正ボルト
18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000
	18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
付属ボルト	純正ボルト
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000	19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000
付属ボルト	純正ボルト
18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000
	18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
付属ボルト	純正ボルト
19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000	19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000
純正ボルト	純正ボルト
17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500
付属ボルト	純正ボルト
18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000
付属ボルト ハブリング	純正ボルト
18×8.0 (35) FF12239 ¥56,000	18×8.0 (45) NT88045R/6H ¥59,000
	純正ボルト
	19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000
	純正ボルト
	19×8.5 (32) NT98532R/6H ¥68,800

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしていきます)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
Q7	2020(R2)～	255/55R19 285/45R20	19×8.5 (23) 20×9.0 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	55TFSI クワトロ 55TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 55TFSI クワトロ Sライン (エアサスペンション車) 45 Sライン リミテッド (限定車) 未確認	3AA-4MDCB5 3AA-4MDCBA 3AA-4MDCBA ABA-4MCYRA 型式注意	255/60R18
	2016(H28) ～2020(R2)	285/45R20	20×9.0 (33)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 3.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 45 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 55 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	ABA-4MCYR5 ABA-4MCYRA 型式注意 ABA-4MCRES ABA-4MCREA ABA-4MCYR5 ABA-4MCYRA 型式注意 ABA-4MCRES ABA-4MCREA	235/65R18
								275/45R20 285/45R20
Q8	2019(H31/R1)～	275/50R20 285/40R22	20×9.0 (20) 22×10.0 (21)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	55 TFSI クワトロ 55 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	AAA-F1DCB5, 3AA-F1DCB5 AAA-F1DCBA, 3AA-F1DCBA	265/60R18
								265/55R19
								275/50R20

注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。



ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

付属ボルト

20×9.0 (35)
TX7344 ¥92,000

純正ボルト

20×9.0 (33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト TPMSセンサー

18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

付属ボルト TPMSセンサー

20×9.0 (35)
TX7344 ¥92,000

純正ボルト TPMSセンサー

20×9.0 (33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト

18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト

19×8.5 (25)
ST98525R ¥68,800
純正キャップ非対応

純正ボルト

20×9.0 (20)
TX7340 ¥92,000

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などがある場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



TPMSセンサー の表記について


「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取り付けることで、「純正TPMSシステム」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。(純正空気圧センサーの取付可否は未確認)
注意:注文時は純正空気圧センサー品番が必要です。



⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

[illegible]

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.・H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
TT (クーペ / ロードスター)	2015 (H27)～	225/50R17 245/45R17 245/40R18 245/35R19	17×8.0 (47) 17×8.5 (50) 18×8.0 (50) 19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーペ 1.8 TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSI クワトロ クーペ 40 TFSI クーペ 45 TFSI クワトロ ロードスター 2.0 TFSI クワトロ ロードスター 45 TFSI クワトロ	ABA-FVCJS ABA-FVCHH ABA-FVCHHF ABA-FVDKZ, 3BA-FVDKZ ABA-FVCHHF ABA-FVCHHF ABA-FVCHHF
						クーペ 45 TFSI クワトロ Sライン	3BA-FVDKTF, 3BA-FVDNPF
TTS クーペ	2015 (H27)～	245/40R18	18×8.5 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-FVCJXF 3BA-FVDNUF 3BA-FVDNFF
TT (クーペ / ロードスター)	2006 (H18) ～2015 (H27)	245/45R17 245/40R18 245/35R19	17×8.5 (50) 18×9.0 (52) 19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーペ 1.8 TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSI クワトロ クーペ 3.2 クワトロ ロードスター 2.0 TFSI ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8JCDA ABA-8JCES, ABA-8JBWA ABA-8JCESF, ABA-8JCCZF ABA-8JBUBF ABA-8JBWA ABA-8JCESF
TTS クーペ	2008 (H20) ～2015 (H27)	245/40R18	18×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-8JCDLF

**純正キャップ
指定品番対応** 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。
詳しい適合情報は、P.171~172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限ります。

AUDI #16

●アウディ

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考としています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
e-tron (含むスポーツバック)	2020(R2)~	255/55R19 255/50R20 265/45R21	19×8.5 (34) 20×9.0 (38) 21×9.5 (36)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	50 クワトロ 50 クワトロ アドバンスド 50 クワトロ Sライン 55 クワトロ Sライン	ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEAS	255/55R19
						スポーツバック 50 クワトロ Sライン スポーツバック 55 クワトロ 1st エディション スポーツバック 55 クワトロ Sライン	ZAA-GEEASB ZAA-GEEAS ZAA-GEEAS	255/50R20
RS3 (スポーツバック/セダン)	2022(R4)~	F) 265/30R19 R) 245/35R19	F) 19×9.0 (25) R) 19×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	セラミックブレーキ装着車 未確認	3BA-GYDNWF	235/40R18
								235/40R18
RS3 スポーツバック	2015(H27) ~2019(H31/R1)	235/35R19	19×8.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	2015~17年 2017~19年 純正TPMS装着車 セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8VCZGF ABA-8VDAZF	225/40R18
								235/35R19
RS3 セダン	2017(H29) ~2019(H31/R1)	235/35R19	19×8.0 (42)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8VDAZL	225/40R18
RS4	2019(H31/R1)~	275/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8WDECF 3BA-8WDECF	235/45R18
								235/40R19
								275/30R20
RS4	2013(H25) ~2016(H28)	265/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント	ABA-8KCF5F	235/40R19
								265/30R20

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出し、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。




TPMSセンサーの表記について

「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取付けすることで、「純正TPMSシステム」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。(純正空気圧センサーの取付可否は未確認)
注意:注文時は純正空気圧センサー品番が必要です。



アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。



純正キャップ 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。

type Z	切削仕様 PREMIUM Z	PREMIUM TX	smartline	Nexta ネクスタ	S-10 エステン
純正キャップ指定品番対応 ダークグレーマット	純正キャップ指定品番対応 ミストラル アンスラサイトクロロシボリアンシ	メタルグレーグロッシュ	純正キャップ指定品番対応 ガンメタリックポリッシュ	純正キャップ指定品番対応 シルバー	純正キャップ指定品番対応 シルバー
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格

純正ボルト
19×8.0 (39)
S98039RAGP ¥80,000
ウエイト位置注意

付属ボルト
20×9.0 (35)
TX7344 ¥92,000

フロント専用 純正ボルト
18×8.0 (26)
S88026RCGP ¥58,000

リア専用 純正ボルト
18×8.0 (43)
S88043RCGP ¥58,000

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (43)
S88043RCGP ¥58,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (45)
NT88045R/6C ¥59,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
19×8.0 (44)
Z7261 ¥81,000

純正ボルト TPMSセンサー
19×8.0 (44)
Z7262 ¥84,000

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (43)
S88043RCGP ¥58,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (45)
NT88045R/6C ¥59,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (29)
Z7195 ¥56,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (29)
Z6972 ¥67,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
18×8.5 (30)
NT88530R/6H ¥59,000
ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト TPMSセンサー
19×8.0 (27)
Z6984 ¥84,000

純正ボルト TPMSセンサー
19×8.5 (32)
NT98532R/6H ¥68,800

純正ボルト TPMSセンサー
20×9.0 (33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z6984 ¥84,000

純正ボルト
20×9.0 (33)
ST09033R/6H ¥77,800

[illegible]

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

純正ボリット TPMSセンサー
20×9.0(33)
 ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト **20×9.0(33)**
ST09033R/6H ¥77,800

付属ホルド
21×8.5 (25)
BY6100 ¥105,000

純正ボルト TPMSセンサー
20×9.0(33)
 ST09033R/6H ¥77,800

付属ボルト
21×8.5 (25)
 BY6100 ¥105,000

純正ボリット **TPMSセンサー**

20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト
18×8.0(35)
 S88035RVGP ¥58,000
 ウェイト位置注意

純正オプション
18×8.0(35)
 S88035RVGP ¥58,000
 ウェイト位置注意

付属ボルト ハブリング

19×8.5 (30)
BLX1909 **¥81,000**

純正ボルト
20×9.0 (20)
 TX7340 ¥92,000

純正ボルト
18×8.0(43)
 S88043RCGP ¥58,000
 ウェイト位置注意

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブンドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。
 詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。