



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ					
A1 スポーツバック	2019(H31/R1)~	185/65R15 195/55R16 215/45R17	15×5.5(40) 16×6.5(40) 17×7.5(46)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	25 TFSI 25 TFSI アドバンスド 25 TFSI Sライン	3BA-GBDKL 3BA-GBDKL 3BA-GBDKL	185/65R15	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MV5 ¥29,500	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500	純正ボルト 15×5.5(40) SV155540MVGM ¥29,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 15×6.0(43) W6611 ¥31,000 ウエイト位置注意	
						35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	3BA-GBDAD 3BA-GBDAD	195/55R16	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000		
								215/45R17		純正ボルト 17×7.0(47) S77047MVGP ¥46,000			
								205/65R15	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MV5 ¥29,500	純正ボルト 15×6.0(38) S56038MVGP ¥32,500	純正ボルト 15×5.5(40) SV155540MVGM ¥29,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 15×6.0(43) W6611 ¥31,000 ウエイト位置注意	
						シティーカーパーリミテッドエディション(限定車) シティーカーパーブラックスタイルプラス(限定車)	3BA-GBDKR 3BA-GBDKR	205/60R16	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(45) S66545MVGP ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000		
								205/55R17		純正ボルト 17×7.0(47) S77047MVGP ¥46,000			
A1 含むスポーツバック	2011(H23) ~2019(H31/R1)	185/60R15 205/55R15 215/45R16 215/40R17	15×6.0(29) 15×6.5(34) 16×7.0(34) 17×7.5(36)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.0 TFSI	DBA-8XCHZ	185/60R15	付属ボルト 15×6.0(30) F5640 ¥31,000	ハブリック			
								195/50R16	純正ボルト 16×6.5(38) F5721 ¥38,000				
								215/40R17	純正ボルト 17×7.0(40) S77040MVGP ¥46,000				
						1.4 TFSI 1.4 TFSI シリンドラー オンデマンド アーバンレーサーリミテッド(限定車)	DBA-8XCAX DBA-8XCPT, DBA-8XCZE ABA-8XCCTH	195/50R16		純正ボルト 16×6.5(38) F5721 ¥38,000			
								215/40R17	純正ボルト 17×7.0(40) S77040MVGP ¥46,000				
								195/50R16		純正ボルト 16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(38) F5721 ¥38,000		
S1 含むスポーツバック	2014(H26) ~2018(H30)	225/35R18	18×7.5(37.5)	100-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	S1	ABA-8XCWZF	195/50R16	純正ボルト 16×6.5(40) SV166540MVGM ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(38) F5721 ¥38,000			
								215/40R17	純正ボルト 17×7.0(40) S77040MVGP ¥46,000				



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

分割タイプ

AUDI #02

●アウディ

掲載ホイールは「車検対応」
マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	smartline 365	smartline 365	AdvanceLine SV-1	AdvanceLine SV-1	type SK	type F	type Z	type W	AGA Dorf
A3 スポーツバック (RS3はP.041へ)	2021 (R3)~	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (40) 17×8.0 (46) 18×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	30 TFSI 30 TFSI アドバンスド 30 TFSI Sライン 40 TFSI クワトロ アドバンスド 40 TFSI クワトロ Sライン	3AA-GYDLA 3AA-GYDLA 3AA-GYDLA 3BA-GYDNMF 3BA-GYDNMF	205/55R16	純正ホイール 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ホイール 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ホイール 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000	純正ホイール 16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600			
								225/45R17	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ホイール 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ホイール 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600				
								225/40R18	純正ホイール 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	付属ホイール 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ホイール 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
								235/35R19	純正ホイール 19×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	純正ホイール 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000							
S3 スポーツバック	2021 (R3)~	235/35R19	19×8.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	3BA-GYDNMF	225/45R17	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600 ウエイト位置注意					
							225/40R18	純正ホイール 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	付属ホイール 18×7.5 (51) SV187551RVB5 ¥59,000	付属ホイール 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ホイール 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
							235/35R19	純正ホイール 19×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	純正ホイール 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000								
A3 セダン (RS3はP.041へ)	2021 (R3)~	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (40) 17×8.0 (46) 18×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	30 TFSI 30 TFSI アドバンスド 30 TFSI Sライン 40 TFSI クワトロ アドバンスド 40 TFSI クワトロ Sライン	3AA-GYDLA 3AA-GYDLA 3AA-GYDLA 3BA-GYDNMF 3BA-GYDNMF	205/55R16	純正ホイール 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ホイール 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ホイール 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000	純正ホイール 16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600			
								225/45R17	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ホイール 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	純正ホイール 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600				
								225/40R18	純正ホイール 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	付属ホイール 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ホイール 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
								235/35R19	純正ホイール 19×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	純正ホイール 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000							
S3 セダン	2021 (R3)~	235/35R19	19×8.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	3BA-GYDNMF	225/45R17	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.0 (40) W6405 ¥45,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600 ウエイト位置注意					
							225/40R18	純正ホイール 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	付属ホイール 18×7.5 (51) SV187551RVB5 ¥59,000	付属ホイール 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ホイール 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
							235/35R19	純正ホイール 19×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	純正ホイール 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000								

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

表記のホイールについて
カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式												
A3 スポーツバック (RS3はP.041へ)	2013 (H25) ~ 2021 (R3)	205/55R16 225/45R17	16×6.5 (46) 17×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 30 TFSI 30 TFSI スポーツ	DBA-8VCXS DBA-8VCXS DBA-8VCXS	195/65R15	純正ポルト 15×6.0 (43) S56043RV5 ¥29,500	純正ポルト 15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000									
								205/55R16	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (45) W6433 ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600					
								225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ポルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500		純正ポルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000						
								225/40R18		純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000							
								205/55R16	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RV5 ¥34,000	純正ポルト 16×6.5 (46) S66546RVGP ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) SV166546RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 16×6.5 (46) SK7799 ¥38,000	純正ポルト 16×6.5 (46) D66546RX/N ¥39,600						
								225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000	純正ポルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500		純正ポルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000						
								225/40R18		純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000							
								S3 スポーツバック	2013 (H25) ~ 2021 (R3)	225/40R18	18×7.5 (51)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ABA-8VCJXF ABA-8VDJHF	225/45R17	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RV5 ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.0 (49) S77049RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.0 (48) W6943 ¥45,000 ウエイト位置注意
															225/40R18	純正ポルト 18×7.5 (51) S87551RVGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5 (51) SV187551RVBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5 (48) Z7516 ¥56,000	

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ アウディ純正ポルトの注意事項

アウディの純正ポルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するポルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずポルトをご確認ください。

純正球面座ポルト

球面座

分割タイプ

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
A3 セダン (RS3はP.041へ)	2014 (H26) ~2021 (R3)	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (40) 17×7.5 (43) 18×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 30 TFSI 30 TFSI スポーツ	DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL DBA-8VCXSL	195/65R15
								205/55R16
								225/45R17
								225/40R18
								235/35R19
								205/55R16
								225/45R17
								225/40R18
								235/35R19
								205/55R16
S3 セダン	2014 (H26) ~2021 (R3)	225/40R18	18×8.0 (48)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI シリンダー オンデマンド 1.8 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロ 40 TFSI クワトロスポーツ	DBA-8VCPTL ABA-8VCJSL ABA-8VCZPL ABA-8VCZPL ABA-8VCZPL	225/45R17
								225/40R18
								235/35R19
								225/45R17
								225/40R18
								235/35R19
								225/45R17
								225/40R18
								235/35R19
								225/45R17



掲載ホイール推奨タイヤサイズ	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
195/65R15	15×6.0 (43) S56043RVS ¥29,500 ウエイト位置注意					15×6.0 (43) D56043RX/N ¥34,000 ウエイト位置注意
205/55R16	16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000		16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000			16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600
225/45R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			17×7.0 (40) W6405 ¥45,000 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
225/40R18				付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	ハブリック 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	
235/35R19			19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000		19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
205/55R16	16×6.5 (35) S66535RVS ¥34,000		16×6.5 (35) SV166535RVGM ¥34,000			16×6.5 (30) D66530RX/N ¥39,600
225/45R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000			17×7.0 (40) W6405 ¥45,000 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
225/40R18				付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	ハブリック 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	
235/35R19			19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000		19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
225/45R17	17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (42) SV177042RVGM ¥41,000 ウエイト位置注意			17×7.0 (40) W6405 ¥45,000 ウエイト位置注意 17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600 ウエイト位置注意
225/40R18				純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	純正ボルト 18×7.5 (43) Z7510 ¥56,000	
235/35R19				19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000		

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	
A4 (B9) セダン/アバント (RS4はP.041へ)	2016 (H28)~	205/60R16 225/50R17 245/40R18	16×7.0 (35) 17×7.5 (38) 18×8.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.4 TFSI 2.0 TFSI 35 TFSI 35 TFSI マイスターシュトゥック 40 TFSI マイスターシュトゥック 35 TDI アドバンスド 35 TDI Sライン 40 TDI クワトロ アドバンスド 40 TDI クワトロ Sライン 2.0 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロスポーツ 45 TFSI クワトロ マイスターシュトゥック 40 TDI クワトロ アドバンスド 40 TDI クワトロ Sライン 35 TFSI 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン 45 TFSI クワトロ アドバンスド 45 TFSI クワトロ Sライン	ABA-8WCVN ABA-8WCVK ABA-8WCVN ABA-8WCVK 3CA-8WDEZ 3CA-8WDEZ 3DA-8WDETF 3DA-8WDETF ABA-8WCYRF ABA-8WCYRF ABA-8WCYRF 3CA-8WDTPF 3CA-8WDTPF 3AA-8WDEM 3AA-8WDEM 3AA-8WDEM 3AA-8WDDWF 3AA-8WDDWF	
						225/50R17	245/40R18	245/35R19
						225/50R17 245/45R17 (7.5J)	245/40R18	245/35R19
S4 (B9) セダン/アバント	2016 (H28)~	245/40R18	18×8.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	マイナーチェンジ前 マイナーチェンジ後	ABA-8WCWGF 3BA-8WCWGF	
						245/40R18	245/35R19	
						245/40R18	245/35R19	
A4 (B9) オールロードクワトロ	2016 (H28)~	225/55R17 245/45R18	17×7.5 (29) 18×7.5 (29)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	マイナーチェンジ前 マイナーチェンジ後	ABA-8WCYRA ABA-8WDDWA	
						245/45R18	245/40R19	
						245/45R18	245/40R19	



掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	type Z	type W
225/50R17	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000
245/40R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
245/35R19		純正ボルト 19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000
225/50R17 245/45R17 (7.5J)	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000
245/40R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000	
245/35R19		純正ボルト 19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000
225/55R17	純正ボルト 17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500		純正ボルト 17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000	
245/45R18			純正ボルト 18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000	
245/40R19			純正ボルト 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

AUDI #06

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●アウディ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式				
A4 (B8) セダン/アバント (RS4はP.041へ)	2008(H20) ~2016(H28)	225/55R16 225/50R17 245/45R17 245/40R18	16×7.5 (45) 17×7.5 (45) 17×8.0 (47) 18×8.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.8 TFSI 2.0 TFSI 2.0 TFSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ	ABA-8KCAB, ABA-8KCDH DBA-8KCDN ABA-8KCNF, DBA-8KCNF ABA-8KCALF				
								245/40R18	18×8.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面
A4 (B8) オールロードクワトロ	2010(H22) ~2016(H28)	245/45R18	18×8.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	ABA-8KCDNA ABA-8KCNCA	225/55R17				
							245/45R18	18×8.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	ABA-8KCDNA ABA-8KCNCA
							245/40R19	18×8.0 (27)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	ABA-8KCDNA ABA-8KCNCA

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

スマートライン	サンロクゴ	スマートライン	サンロクゴ	アドバンスライン	SV-1	ボルベット	タイプZ	ボルベット	タイプW
225/50R17 245/45R17	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500	純正ボルト 17×7.5 (38) Z7193 ¥47,000					
245/40R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
245/40R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000					
225/55R17	純正ボルト 17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500		純正ボルト 17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000						
245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000						
245/40R19			純正ボルト 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000						



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。




切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。



純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデス ベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

AUDI #07

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●アウディ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
A5 (RS5はP.041へ)	2021(R3)~	245/40R18 255/35R19	18×8.5(29) 19×8.5(32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーベ 40 TDI クワトロ アドバンスド クーベ 40 TDI クワトロ Sライン クーベ 45 TFSI クワトロ Sライン	3DA-F5DETF, 3CA-F5DTPF 3DA-F5DETF, 3CA-F5DTPF 3AA-F5DDWF
						スポーツバック 35 TDI アドバンスド スポーツバック 35 TDI Sライン スポーツバック 40 TDI クワトロ アドバンスド スポーツバック 40 TDI クワトロ Sライン スポーツバック 45 TFSI クワトロ Sライン	3CA-F5DEZL 3CA-F5DEZL 3DA-F5DETL, 3CA-F5DTPL 3DA-F5DETL, 3CA-F5DTPL 3AA-F5DDWL
						クーベ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ クーベ 45 TFSI クワトロ スポーツ	DBA-F5CYRF DBA-F5CYRF
	2017(H29) ~2021(R3)	225/50R17 245/40R18 255/35R19	17×7.5(29) 18×8.5(29) 19×8.5(32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	スポーツバック 2.0 TFSI スポーツバック 2.0 TFSI スポーツ スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ スポーツ スポーツバック 40 TFSI スポーツバック 40 TFSI スポーツ スポーツバック 45 TFSI クワトロ スポーツ	DBA-F5CVKL DBA-F5CVKL DBA-F5CYRL DBA-F5CVKL DBA-F5CVKL DBA-F5CYRL
						カプリオレ 2.0 TFSI クワトロ スポーツ カプリオレ 45 TFSI クワトロ スポーツ	ABA-F5CYRC ABA-F5CYRC
						クーベ スポーツバック	3BA-F5CWGF 3BA-F5CWGL
S5	2021(R3)~	255/35R19	19×8.5(32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ スポーツバック	3BA-F5CWGF 3BA-F5CWGL
						クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL
						クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL
	2017(H29) ~2021(R3)	255/35R19	19×8.5(32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL
						クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL
						クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-F5CWGF ABA-F5CWGC ABA-F5CWGL

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ



純正ボルト
17×7.5 (29)
S77529RAS ¥41,500

純正ボルト
17×7.5 (29)
Z7190 ¥47,000

純正ボルト
18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト
18×8.0 (29)
Z7195 ¥56,000

純正ボルト
19×8.5 (33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
17×7.5 (29)
S77529RAS ¥41,500

純正ボルト
17×7.5 (29)
Z7190 ¥47,000

純正ボルト
18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト
18×8.0 (29)
Z7195 ¥56,000

純正ボルト
19×8.5 (33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
17×7.5 (29)
S77529RAS ¥41,500

純正ボルト
17×7.5 (29)
Z7190 ¥47,000

純正ボルト
18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト
18×8.0 (29)
Z7195 ¥56,000

純正ボルト
19×8.5 (33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
17×7.5 (29)
S77529RAS ¥41,500

純正ボルト
17×7.5 (29)
Z7190 ¥47,000

純正ボルト
18×8.0 (26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト
18×8.0 (29)
Z7195 ¥56,000

純正ボルト
19×8.5 (33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0 (27)
Z7201 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

分割タイプ

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
A5 (RS5はP.041へ)	2008 (H20) ~2017 (H29)	245/40R18 255/35R19	18×8.5 (29) 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーベ 2.0 TFSI クワトロ クーベ 3.2 FSI クワトロ	ABA-8TCDNF, DBA-8TCDNF ABA-8TCALF	225/50R17 245/45R17
						カプリオレ 2.0 TFSI クワトロ カプリオレ 3.2 FSI クワトロ	DBA-8FCDNF ABA-8FCALF	245/40R18
						スポーツバック 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8TCNLL, DBA-8TCNLL	255/35R19
S5	2008 (H20) ~2017 (H29)	245/40R18 255/35R19	18×8.5 19×8.5 (32)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カプリオレ スポーツバック	ABA-8TCAUF, ABA-8TCGWF, ABA-8TCREF ABA-8FCAKF, ABA-8FCGWF, ABA-8FCREF ABA-8TCGWL, ABA-8TCREL	245/40R18
						255/35R19		
A6 セダン/アバント (RS6はP.043へ)	2019 (H31/R1) ~	225/60R17 225/55R18 245/45R19 255/40R20	17×7.5 (36) 18×8.0 (39) 19×8.5 (40) 20×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	45 TFSI クワトロ (2.0L) 45 TFSI クワトロ スポーツ (2.0L)	3AA-F2DKNF 3AA-F2DKNF	225/60R17 225/55R18 245/50R18
						40 TDI クワトロ (2.0L ディーゼル) 40 TDI クワトロ スポーツ (2.0L ディーゼル)	3CA-F2DFBF 3CA-F2DFBF	245/50R18
						245/45R19		
						225/55R18 245/50R18	18×8.0 (43) 18×8.0 (40)	18×8.0 (43) 18×8.0 (40)
						245/45R19	19×8.0 (39)	19×8.0 (39)
S6 セダン/アバント	2020 (R2) ~	255/40R20 255/35R21	20×8.5 (43) 21×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	セラミックブレーキ車 未確認	3AA-F2DKML	245/45R19
						245/45R19		



smartline	AdvanceLine	type Z	type W
365	365	SV-1	SV-1
365	365	type Z	type W
17×7.5 (29) S77529RAS ¥41,500	18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	18×8.5 (25) SV188525RHGM ¥53,000	17×7.5 (29) Z7190 ¥47,000
19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000	18×8.5 (25) SV188525RHGM ¥53,000	18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000
17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500	18×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意	19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000
19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000 ウエイト位置注意	19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000
19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000
19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	19×8.5 (38) SV198538RHBS ¥84,000 ウエイト位置注意	19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

AUDI #09

●アウディ

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list



■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
A6 セダン/アバント (RS6はP.043へ)	2011(H23) ~2019(H31/R1)	225/55R17 245/45R18 255/40R19 255/35R20	17×8.0 (39) 18×8.0 (39) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.8 TFSI	ABA-4GCGY DBA-4GCDN ABA-4GCHVS, DBA-4GCHVS DAA-4GCHJS
						2.0 TFSI	
						2.8 FSI クワトロ	
						ハイブリッド (純正TPMS装着車)	
						2.0 TFSI クワトロ	
						3.0 TFSI クワトロ	
	2012(H24) ~2019(H31/R1)	235/55R18 255/40R20	18×8.0 (41) 20×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	DBA-4GCGWB ABA-4GCREB	
						2.0 TFSI クワトロ	
						2.0 TFSI クワトロ	
						3.0 TFSI クワトロ	
						3.0 TFSI クワトロ	
						3.0 TFSI クワトロ	
S6 セダン/アバント	2012(H24) ~2019(H31/R1)	255/35R20	20×8.5 (45)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	ABA-4GCEUA ABA-4GCTGA	
						3.0 TFSI クワトロ	
A6 オールロードクワトロ	2012(H24) ~2019(H31/R1)	235/55R18 255/40R20	18×8.0 (41) 20×8.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	DBA-4GCGWB ABA-4GCREB	
						3.0 TFSI クワトロ	

掲載ホイール推奨タイヤサイズ

掲載ホイール推奨タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	type Z
225/55R17	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500
245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000
235/45R19		純正ボルト 19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000
225/55R17	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意
245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000
235/45R19		純正ボルト 19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000
245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000
235/45R19			純正ボルト 19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000
225/65R17	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意
235/55R18		純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからの出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意: ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式		
A7 スポーツバック (RS7はP.043へ)	2018(H30)~	225/55R18 245/45R19 255/40R20	18×8.0(26) 19×8.5(27) 20×8.5(30)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	40 TDI クワトロ (2.0L ディーゼル) 45 TFSI クワトロ (2.0L) 55 TFSI クワトロ S ライン (3.0L)	3CA-F2DFBS 3AA-F2DKNS AAA-F2DLZS, 3AA-F2DLZS		
								225/55R18	225/55R18 (8.5J)
								245/45R19	245/45R19 (8.5J)
S7 スポーツバック	2021(R3)~	255/40R20			未確認	3AA-F2DKMA			
							255/40R20	255/40R20 (8.5J)	
A7 スポーツバック (RS7はP.043へ)	2011(H23) ~2018(H30)	255/40R19 265/35R20	19×8.5(32) 20×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面	2.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ	ABA-4GCYPC ABA-4GCGWC, ABA-4GCREC		
								235/55R17	235/55R17 (8.5J)
								255/45R18	255/45R18 (8.5J)
								255/40R19	255/40R19 (8.5J)
S7 スポーツバック	2012(H24) ~2019(H31/R1)	265/35R20	20×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	ABA-4GCEUL ABA-4GCTGL			
							265/35R20	265/35R20 (8.5J)	
A8	2018(H30)~	255/45R19 265/40R20	19×9.0(34) 20×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	55 TFSI クワトロ (3.0L)	AAA-F8CZSF, 3AA-F8CZSF		
								235/55R18	235/55R18 (8.5J)
								255/45R19	255/45R19 (8.5J)
								265/40R20	265/40R20 (8.5J)
A8	2018(H30)~	255/45R19 265/40R20	19×9.0(34) 20×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	60 TFSI クワトロ (4.0L) L 60 TFSI クワトロ (4.0L)	AAA-F8CXZF, 3AA-F8CXZF AAA-F8CXYL, 3AA-F8CXYL		
								255/45R19	255/45R19 (8.5J)
								265/40R20	265/40R20 (8.5J)
A8	2018(H30)~	255/45R19 265/40R20	19×9.0(34) 20×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	60 TFSI eクワトロ (PHEV) L 60 TFSI eクワトロ (PHEV)	3LA-F8CZSF 3LA-F8CZSL		
								265/40R20	265/40R20 (8.5J)



掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

推奨ホイール	推奨タイヤサイズ	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
225/55R18 245/50R18 (8.5J)	225/55R18 245/45R19 255/40R20	18×8.0(26) S88026RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意	18×8.5(25) SV188525RHGM ¥53,000	18×8.0(29) Z7195 ¥56,000
245/45R19	245/45R19	19×8.5(33) S98533RAGP ¥80,000		19×8.0(27) Z7201 ¥81,000
255/40R20	255/40R20			20×9.0(33) ST09033R/6H ¥77,800
235/55R17	235/55R17	17×7.5(29) S77529RAS ¥41,500 ウエイト位置注意		
255/45R18	255/45R18	18×8.0(26) S88026RHGP ¥58,000		18×8.0(29) Z7195 ¥56,000
255/40R19	255/40R19	19×8.5(33) S98533RAGP ¥80,000		19×8.0(27) Z7201 ¥81,000
265/35R20	265/35R20			20×9.0(33) ST09033R/6H ¥77,800
265/35R20	265/35R20			20×9.0(33) ST09033R/6H ¥77,800
235/55R18	235/55R18	18×8.0(26) S88026RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意		18×8.0(29) Z7195 ¥56,000 ウエイト位置注意
255/45R19	255/45R19	19×8.5(33) S98533RAGP ¥80,000	19×8.5(38) SV198538RHBS ¥84,000	
265/40R20	265/40R20			20×9.0(33) ST09033R/6H ¥77,800
255/45R19	255/45R19	19×8.5(33) S98533RAGP ¥80,000	19×8.5(38) SV198538RHBS ¥84,000 ウエイト位置注意	
265/40R20	265/40R20			20×9.0(33) ST09033R/6H ¥77,800

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

AUDI #11

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●アウディ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
S8	2020(R2)~	265/35R21	21×9.0(37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	M/C前ノーマルブレーキ M/C後ノーマルブレーキ	3AA-F8CWWF 3AA-F8CWWF
						M/C前セラミックブレーキ M/C後セラミックブレーキ 未確認	3AA-F8CWWF 3AA-F8CWWF
A8	2010(H22) ~2018(H30)	255/45R19 265/40R20 275/35R21	19×9.0(32) 20×9.0(37) 21×9.0(35)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	3.0 TFSI クワトロ ハイブリッド 17インチ装着不可	ABA-4HCGWF, ABA-4HCREP DAA-4HCHJA
						4.2 FSI クワトロ 4.0 TFSI クワトロ L4.2 FSI クワトロ L4.0 TFSI クワトロ LW12 6.3 FSI クワトロ 装着不可	ABA-4HCDRF ABA-4HCEUF, ABA-4HCTGF ABA-4HCDRL ABA-4HCEUL, ABA-4HCTGL ABA-4HCEJL, ABA-4HCTNL
S8	2012(H24) ~2018(H30)	265/35R21 275/35R21	21×9.0(35)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	プラス	ABA-4HCETF ABA-4HCTFF ABA-4HDDTF

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

235/50R19

265/40R20

265/40R20

245/55R17

245/50R18

255/45R19

265/40R20

245/50R18

255/45R19

265/40R20

265/40R20



純正ボルト
19×8.5(33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.5(38)
SV198538RHBS ¥84,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト
20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800
ウエイト位置注意

純正ボルト
17×7.5(29)
S77529RAS ¥41,500
ウエイト位置注意

純正ボルト
17×7.5(29)
Z7190 ¥47,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
18×8.0(26)
S88026RHGP ¥58,000

純正ボルト
18×8.0(29)
Z7195 ¥56,000

純正ボルト
19×8.5(33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0(27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト
18×8.0(26)
S88026RHGP ¥58,000
ウエイト位置注意

純正ボルト
19×8.5(33)
S98533RAGP ¥80,000

純正ボルト
19×8.0(27)
Z7201 ¥81,000

純正ボルト
20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800

純正ボルト
20×9.0(33)
ST09033R/6H ¥77,800

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



「切削仕様」について


ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト



純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

AUDI #12

●アウディ

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
Q2	2017(H29)~	215/60R16 215/55R17 215/50R18	16×6.5(43) 17×7.0(45) 18×7.0(45)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	1.0 TFSI 1.0 TFSI スポーツ 1.4 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ 30 TFSI 30 TFSI スポーツ 35 TFSI シリンダーオンデマンドスポーツ 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	ABA-GACHZ ABA-GACHZ ABA-GACZE ABA-GACHZ ABA-GACHZ ABA-GACZE 3BA-GADPC 3BA-GADPC
						35 TDI スポーツ 35 TDI アドバンスド 35 TDI Sライン	3DA-GADFG 3DA-GADFG 3DA-GADFG
SQ2	2019(H31/R1)~	235/40R19	19×8.0(45)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	3BA-GADNUF 3BA-GADNFF	3BA-GADNUF 3BA-GADNFF
Q3 含むスポーツバック (RSQ3はP.043へ)	2020(R2)~	215/65R17 215/65R17 235/55R18 235/50R19	17×6.5(38) 17×7.0(40) 18×7.0(43) 19×7.0(43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	35 TFSI 35 TFSI アドバンスド 35 TFSI Sライン	3BA-F3DPC, 3AA-F3DFY 3BA-F3DPC, 3AA-F3DFY 3BA-F3DPC, 3AA-F3DFY
						35 TDI クワトロ アドバンスド 35 TDI クワトロ Sライン	3DA-F3DFGF 3DA-F3DFGF
Q3 (RSQ3はP.043へ)	2012(H24) ~2020(R2)	235/55R17 235/50R18	17×7.0(43) 18×7.0(43)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	1.4 TFSI 2.0 TFSI クワトロ (170PS) 2.0 TFSI クワトロ (180PS) 2.0 TFSI クワトロ (211PS) 2.0 TFSI クワトロ (220PS)	ABA-8UCHP, ABA8UCZD ABA-8UCZF ABA-8UCULB ABA-8UCPSF ABA-8UCULC

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	type Z	type V	type W	AGA		
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type V	type W	Dorf
純正センターキャップ対応 スマートライン サンロコグ シルバー	純正センターキャップ対応 スマートライン サンロコグ ガンメタリックポリッシュ	純正センターキャップ対応 アドバンスライン SV-1 ガンメタリック	NEW 純正センターキャップ対応 アドバンスライン SV-1 ブラックモーク	純正センターキャップ対応 ボルベット タイプZ タークグレーマット	純正センターキャップ対応 ボルベット タイプV ミストラルアンスラサイトグロッシュ	純正センターキャップ対応 ボルベット タイプW ミストラルアンスラサイトグロッシュ	純正センターキャップ対応 エージーエー ドルフ シルバー
純正ボルト 16×6.5(46) S66546RV5 ¥34,000	純正ボルト 16×6.5(46) S66546RVGM ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) SV166546RVGM ¥34,000				純正ボルト 16×6.5(45) W6433 ¥38,000	純正ボルト 16×6.5(46) D66546RX/N ¥39,600
純正ボルト 17×7.0(43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(42) SV177042RVGM ¥41,000				純正ボルト 17×7.0(48) W6943 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600
		純正ボルト 18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト 18×7.5(43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) V1015 ¥56,000		
				純正ボルト 18×7.5(43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) V1015 ¥56,000		
				純正ボルト 19×8.0(49) SV198049RCS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0(44) Z7261 ¥81,000		
		純正ボルト 16×6.5(35) S66535RV5 ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(35) SV166535RVGM ¥34,000				純正ボルト 16×6.5(30) D66530RX/N ¥39,600 ウエイト位置注意
		純正ボルト 17×7.0(43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(42) SV177042RVGM ¥41,000		付属ボルト 17×7.0(40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600
				純正ボルト 18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	付属ボルト 18×7.5(43) Z7510 ¥56,000	付属ボルト 18×7.0(43) V1015 ¥56,000
		純正ボルト 16×6.5(35) S66535RV5 ¥34,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 16×6.5(35) SV166535RVGM ¥34,000 ウエイト位置注意				純正ボルト 16×6.5(30) D66530RX/N ¥39,600 ウエイト位置注意
		純正ボルト 17×7.0(43) S77043RV5 ¥41,000	純正ボルト 17×7.0(43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.0(42) SV177042RVGM ¥41,000			
				純正ボルト 18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000		
						純正ボルト 17×7.0(40) W6405 ¥45,000	純正ボルト 17×7.0(43) D77043R/N ¥48,600
				純正ボルト 18×7.0(43) S87043RVGP ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) SV187043RVGM ¥50,000	純正ボルト 18×7.5(43) Z7510 ¥56,000	純正ボルト 18×7.0(43) V1015 ¥56,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤの(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

分割タイプ

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデス ベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
Q4 e-tron 含むスポーツバック	2022(R4)~	F) 235/55R19 R) 255/50R19 F) 235/50R20 R) 255/45R20	F) 19×8.0 R) 19×8.0 F) 20×8.0 (45) R) 20×9.0 (42)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	40 e-tron 40 e-tron アドバンスド 40 e-tron Sライン	ZAA-FZEBJ ZAA-FZEBJ ZAA-FZEBJ
						スポーツバック 40 e-tron アドバンスド スポーツバック 40 e-tron Sライン	ZAA-FZEBJ ZAA-FZEBJ
Q5 含むスポーツバック	2021(R3)~	235/60R18 235/55R19 255/45R20	18×8.0 (39) 19×8.0 (38) 20×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	40TDI クワトロ アドバンスド 40TDI クワトロ アドバンスド (エアサスペンション車) 40TDI クワトロ Sライン 40TDI クワトロ Sライン (エアサスペンション車)	3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA 3CA-FYDTPS 3CA-FYDTPA
						45TFSI クワトロ アドバンスド 45TFSI クワトロ アドバンスド (エアサスペンション車) 45TFSI クワトロ Sライン 45TFSI クワトロ Sライン (エアサスペンション車)	3AA-FYDQKS 3AA-FYDQKA 3AA-FYDQKS 3AA-FYDQKA
						2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 45 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA
	2017(H29) ~2021(R3)	235/60R18 255/45R20	18×8.0 (39) 20×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	40 TDI クワトロ 40 TDI クワトロ (エアサスペンション車)	LDA-FYDETS LDA-FYDETA
						2.0 TFSI クワトロ 2.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車) 45 TFSI クワトロ 45 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA DBA-FYDAXS DBA-FYDAXA
						40 TDI クワトロ 40 TDI クワトロ (エアサスペンション車)	LDA-FYDETS LDA-FYDETA
SQ5 含むスポーツバック	2017(H29)~	255/45R20 255/40R21	20×8.0 (39) 21×8.5 (34)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	コイルサスペンション車 エアサスペンション車	ABA-FYCWGS, 3BA-FYCWGS ABA-FYCWGA, 3BA-FYCWGA
Q5	2009(H21) ~2017(H29)	235/60R18 235/55R19	18×8.0 (39) 19×8.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	ハイブリッドクワトロ 2.0 TFSI クワトロ 3.0 TFSI クワトロ 3.2 FSI クワトロ	DAA-8RCHJF ABA-8RCNCF, ABA-8RCDNF ABA-8RCTVF ABA-8RCALF
SQ5	2013(H25) ~2017(H29)	255/45R20	20×8.5 (33)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割		ABA-8RCTXF



掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

推奨ホイール	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
235/60R18	18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	18×7.0 (43) SV187043RVGM ¥50,000 ウエイト位置注意					
235/55R19					19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000		
235/65R17	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意				
235/60R18		18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000			18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
235/55R19		19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000		19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000		
235/65R17	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500 ウエイト位置注意	17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500 ウエイト位置注意				
235/60R18		18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000			18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
235/55R19		19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000		19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000		
235/60R18		18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000			18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
235/55R19		19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000		19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000	19×8.0 (39) Z7204 ¥81,000		
235/65R17	17×7.5 (38) S77538RAS ¥41,500	17×7.5 (38) S77538RAGP ¥46,500	17×7.5 (36) SV177536RAGM ¥41,500				
235/60R18		18×8.0 (43) S88043RHGP ¥58,000	18×8.0 (40) SV188040RHGM ¥52,000			18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
235/55R19		19×8.0 (39) S98039RAGP ¥80,000		19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000			
235/55R19		19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000		19×8.0 (39) SV198039RHBS ¥83,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

AUDI #14

●アウディ

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ			
Q7	2020(R2)~	255/55R19 285/45R20	19×8.5 (23) 20×9.0 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面 分割	55TFSI クワトロ	3AA-4MDCBS	255/60R18			
						55TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	3AA-4MDCBA				
						55TFSI クワトロ Sライン (エアサスペンション車)	3AA-4MDCBA				
	2016(H28) ~2020(R2)	285/45R20	20×9.0 (33)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面 分割	45TFSI Sライン リミテッド (限定車) 未確認	ABA-4MCYRA 型式注意	255/55R19			
						2.0 TFSI クワトロ	ABA-4MCYRS 型式注意				
						2.0 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	ABA-4MCYRA 型式注意				
2019(H31/R1)~	275/50R20 285/40R22	20×9.0 (20) 22×10.0 (21)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面 分割	55 TFSI クワトロ	AAA-F1DCBS, 3AA-F1DCBS	265/60R18				
					55 TFSI クワトロ (エアサスペンション車)	AAA-F1DCBA, 3AA-F1DCBA					
					2.0 TFSI クワトロ	ABA-4MCYRS 型式注意					
TT クーペ/ロードスター (TTRSはP.043へ)	2015(H27)~	225/50R17 245/45R17 245/40R18 245/35R19	17×8.0 (47) 17×8.5 (50) 18×8.0 (50) 19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーペ 1.8 TFSI	ABA-FVCJ5	225/50R17			
						クーペ 2.0 TFSI	ABA-FVCHH				
						クーペ 40 TFSI	ABA-FVCHH				
	245/40R18	18×8.0 (50)	19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-FVCHH	245/40R18			
						ロードスター 45 TFSI クワトロ	ABA-FVCHH				
						ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-FVCHH				
245/35R19	18×8.5 (50)	19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーペ 45TFSI クワトロ Sライン	3BA-FVDKTF, 3BA-FVDNPF	245/35R19				
					245/40R18	17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000		17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500	17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
					245/40R18	17×7.0 (43) S77043RV5 ¥41,000		17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500	17×7.0 (40) W6405 ¥45,000	17×7.5 (45) D77545R/N ¥48,600
245/40R18	18×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	18×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800						
245/40R18	18×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	18×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800					
245/40R18	18×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	18×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800					
245/40R18	18×8.0 (49) SV198049RCB5 ¥83,000	18×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800	20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800					

smartline 365

純正センターキャップ対応



スマートライン サンロクゴ

smartline 365

切削仕様

純正センターキャップ対応



スマートライン サンロクゴ

AdvanceLine SV-1

純正センターキャップ対応

NEW



アドバンスライン SV-1

AdvanceLine SV-1

切削仕様

純正センターキャップ対応

NEW



アドバンスライン SV-1

type Z

純正センターキャップ対応



ボルベット タイプ Z

type W

純正センターキャップ対応



ボルベット タイプ W

PREMIUM TX

純正センターキャップ対応



ボルベット プレミアム TX

Dorf


純正センターキャップ対応



エージーエー ドルフ

S-10

純正センターキャップ対応



エージーエー S-10

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)


注意：ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。



アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。


純正球面座ボルト



表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



アウディ
BMW
シトロエン
DS
フィアット
フォード
ヒョンデ
ジャガー
ジープ
ランドローバー
マセラティ
メルセデスベンツ
ミニ
プジョー
ポルシェ
ルノー
スマート
テスラ
フォルクスワーゲン
ボルボ

AUDI #15

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●アウディ

Wheels matching list

smartline		AdvanceLine		type Z		type W		PREMIUM TX
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z	type W			
スマートライン サンロクゴ	スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプZ	ボルベット タイプW	ボルベット プレミアムTX		

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ			
TTS クーペ	2015(H27)~	245/40R18	18×8.5 (50)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-FVCJXF 3BA-FVDNUF 3BA-FVDNFF	245/35R19			
								純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000		
TT クーペ/ロードスター	2006(H18)~2015(H27)	245/45R17 245/40R18 245/35R19	17×8.5 (50) 18×9.0 (52) 19×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	クーペ 1.8 TFSI クーペ 2.0 TFSI クーペ 2.0 TFSI クワトロ クーペ 3.2 クワトロ	ABA-8JCDA ABA-8JCES, ABA-8JBWA ABA-8JCESF, ABA-8JCZCF ABA-8JBUBF	225/50R17			
						ロードスター 2.0 TFSI ロードスター 2.0 TFSI クワトロ	ABA-8JBWA ABA-8JCESF	245/40R18	純正ボルト 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000	付属ボルト ハブリング 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
								245/35R19	純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
								225/50R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000	純正ボルト 17×7.5 (51) SV177551RVGM ¥41,500
TTS クーペ	2008(H20)~2015(H27)	245/40R18	18×9.0 (52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面		ABA-8JCDLF	245/40R18			
								245/35R19	純正ボルト 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000	純正ボルト 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
								225/50R17	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (43) S77043RVGP ¥46,000 ウエイト位置注意	付属ボルト ハブリング 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
Q8 e-tron 含むスポーツバック	2023(R5)~	255/55R19 255/50R20 265/45R21	19×8.5 (36) 20×9.0 (38) 21×9.5 (36)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	50 e-tron クワトロ Sライン 55 e-tron クワトロ Sライン	ZAA-GEEDE ZAA-GEEDE	255/55R19			
								255/50R20	純正ボルト 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.5 (38) SV198538RHBS ¥84,000 ウエイト位置注意	付属ボルト 20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000
e-tron 含むスポーツバック	2020(R2)~2023(R5)	265/45R21	21×9.5 (36)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	50 クワトロ 50 クワトロ アドバンスド 50 クワトロ Sライン 55 クワトロ Sライン	ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEASB ZAA-GEEAS	255/55R19			
						スポーツバック 50 クワトロ Sライン スポーツバック 55 クワトロ 1st エディション スポーツバック 55 クワトロ Sライン	ZAA-GEEASB ZAA-GEEAS ZAA-GEEAS	255/50R20	純正ボルト 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.5 (38) SV198538RHBS ¥84,000 ウエイト位置注意	付属ボルト 20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000
								285/40R21	純正ボルト 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000		
e-tron GT	2022(R4)~	F) 225/55R19 R) 275/45R19 F) 245/45R20 R) 285/40R20 F) 265/35R21 R) 305/30R21	21×9.5 (60) 21×11.5 (66)	130-5H φ71.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	e-tron GT クワトロ RS e-tron GT	ZAA-FWEBGS ZAA-FWEBGE	255/55R19			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
 ※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式				
RS3 スポーツバック/セダン	2022 (R4)~	F) 265/30R19 R) 245/35R19	F) 19×9.0 (25) R) 19×8.0 (46)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	セラミックブレーキ装着車 18インチ装着不可、19インチウエイト注意	3BA-GYDNWF				
								(フロント) 235/40R18	純正ボルト フロント専用 18×8.0 (26) S88026RCGP ¥58,000		
								(リア) 235/40R18	純正ボルト リア専用 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000		
								(フロント) 235/35R19	純正ボルト フロント専用 19×8.5 (22) SV198522RCBS ¥84,000		
RS3 スポーツバック	2015 (H27) ~2019 (H31/R1)	235/35R19	19×8.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	2015~17年 2017-19年 純正TPMS装着車 セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8VCZGF ABA-8VDAZF				
								225/40R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (43) S88043RCGP ¥58,000 ウエイト位置注意		
RS3 セダン	2017 (H29) ~2019 (H31/R1)	235/35R19	19×8.0 (49)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面	セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8VDAZL				
								235/35R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (49) SV198049RCBS ¥83,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) Z7261 ¥81,000	
RS4	2019 (H31/R1)~	275/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント セラミックブレーキ装着車 未確認	ABA-8WDECF, 3BA-8WDECF				
								235/45R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.5 (25) SV188525RHGM ¥53,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000 ウエイト位置注意
								235/40R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
RS4	2013 (H25) ~2016 (H28)	265/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント	ABA-8KCF5F				
								275/30R20	純正ボルト TPMSセンサー 20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800		
RS4	2013 (H25) ~2016 (H28)	265/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント	ABA-8KCF5F				
								235/40R19	純正ボルト 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000	純正ボルト 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
RS5	2017 (H29)~	275/30R20	20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ スポーツバック セラミックブレーキ装着車は18インチ及びBORBET 装着不可 2020年以降のモデルは純正でTPMSセンサーが装着されています	ABA-F5DECF, 3BA-F5DECF 3BA-F5DECL, ABA-F5DECL				
								235/45R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (26) S88026RHGP ¥58,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.5 (25) SV188525RHGM ¥53,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (29) Z7195 ¥56,000 ウエイト位置注意
								235/40R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
RS5	2010 (H22) ~2017 (H29)	265/35R19 275/30R20	19×9.0 (24) 20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カブリオレ	ABA-8TCF5F ABA-8FCF5F				
								275/30R20	純正ボルト TPMSセンサー 20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800		
RS5	2010 (H22) ~2017 (H29)	265/35R19 275/30R20	19×9.0 (24) 20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カブリオレ	ABA-8TCF5F ABA-8FCF5F				
								235/40R19	純正ボルト 19×8.5 (33) S98533RAGP ¥80,000	純正ボルト 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000	純正ボルト 19×8.0 (27) Z7201 ¥81,000
RS5	2010 (H22) ~2017 (H29)	265/35R19 275/30R20	19×9.0 (24) 20×9.0 (26)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーベ カブリオレ	ABA-8TCF5F ABA-8FCF5F				
								275/30R20	純正ボルト 20×9.0 (33) ST09033R/6H ¥77,800		

掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
(フロント) 235/40R18
(リア) 235/40R18
(フロント) 235/35R19
(リア) 235/35R19
225/40R18
235/35R19
235/45R18
235/40R19
275/30R20
235/40R19
265/30R20
235/45R18
235/40R19
275/30R20
235/40R19
275/30R20



smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLRÄDER	AGA
切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z
純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応
スマートライン サンロコゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプZ
235/40R18	235/40R18	235/40R18	235/40R18
235/35R19	235/35R19	235/35R19	235/35R19
275/30R20	275/30R20	275/30R20	275/30R20
235/40R19	235/40R19	235/40R19	235/40R19
265/30R20	265/30R20	265/30R20	265/30R20
235/45R18	235/45R18	235/45R18	235/45R18
235/40R19	235/40R19	235/40R19	235/40R19
275/30R20	275/30R20	275/30R20	275/30R20
235/40R19	235/40R19	235/40R19	235/40R19
275/30R20	275/30R20	275/30R20	275/30R20
235/40R19	235/40R19	235/40R19	235/40R19
275/30R20	275/30R20	275/30R20	275/30R20

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意：ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは産面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

AUDI #17

●アウディ

掲載ホイールは「車検対応」
マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list



■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
RS6	2021(R3)~	275/35R21	21×10.5(19)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント(エアサスペンション車) アバント(スポーツサスペンションプラス装着車) セラミックブレーキ装着車 未確認	3AA-F2DJPL 3AA-F2DJPF	245/40R21
	2013(H25) ~2019(H31/R1)	275/35R20 285/30R21	20×9.5(25) 21×9.5(25)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	アバント アバント パフォーマンス セラミックブレーキ装着車は19インチ装着不可	ABA-4GCRDS, ABA-4GCWUS ABA-4GDRRA	245/45R19
RS7	2020(R2)~	275/35R21 285/30R22	22×10.5(19)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	エアサスペンション車 スポーツサスペンションプラス装着車	3AA-F2DJPA 3AA-F2DJPS	245/40R21
	2013(H25) ~2018(H30)	275/30R21	21×9.0(35)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	パフォーマンス	ABA-4GCRDC, ABA-4GCWUC, ABA-4GFRRA	275/35R20
RS Q3 含むスポーツバック	2020(R2)~	255/40R20 255/35R21	20×8.5(38) 21×8.5(38)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	セラミックブレーキ装着車 未確認	3BA-F3DNWF	225/55R18
	2014(H26) ~2019(H31/R1)	255/35R20	20×8.5(36)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	パフォーマンス	ABA-8UCTSF, ABA-8UCZGF, ABA-8UGRWT	225/50R18
RS Q8	2020(R2)~	295/35R23	23×10.5(18)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R球面分割	ノーマルブレーキ車 未確認 セラミックブレーキ装着車 装着不可	3AA-F1DHUA	275/50R20
	2017(H29)~	245/35R19 255/30R20	19×9.0(52) 20×9.0(52)	112-5H φ57.1	ボルト M14×P1.5 13R球面分割	クーペ ロードスター セラミックブレーキ装着車 装着不可	ABA-FVDAZF, 7BA-FVDAZF ABA-FVDAZF	245/40R18

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間以上に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意: この注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

アウディ純正ボルトの注意事項

アウディの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。