

BMW #01

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
1シリーズ	F40	2019(H31/R1)~	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0(47) 17×7.5(54) 18×8.0(57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	116i 118i スタンダード 118i プレイ 118i Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意
							118d プレイ 118d Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
			225/40R18	18×8.0(54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	118i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 118d Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) M135i xドライブ(Mスポーツブレーキ標準装着)	3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3BA-7L20
1シリーズ	F20	2011(H23) ~2019(H31/R1)	205/55R16 225/45R17 F)225/40R18 R)245/35R18	16×7.0(40) 17×7.5(43) F)18×7.5(45) R)18×8.0(52)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	116i(ノーマルブレーキ/4気筒) 118i(ノーマルブレーキ/4気筒) 118i(ノーマルブレーキ/3気筒)	DBA-1A16 型式注意 DBA-1A16 型式注意 DBA-1R15 型式注意
							118d(ノーマルブレーキ) 118d(ノーマルブレーキ)	LDA-1S20 型式注意 LDA-JC20 型式注意
							120i(ノーマルブレーキ) 120i(ノーマルブレーキ)	DBA-1A16 型式注意 DBA-1S20G 型式注意
			205/50R17 225/45R17	17×7.5(43)			118i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 118d Mスポーツ(Mスポーツブレーキ) 120i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	DBA-1A16, DBA-1R15 型式注意 LDA-1S20, LDA-JC20 型式注意 DBA-1A16, DBA-1S20G 型式注意
			M135i M140i				DBA-1B30 DBA-1S30	
2シリーズ クーペ	G42	2022(R4)~	225/50R17 F)225/45R18 R)255/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19	17×7.5 F)18×7.5 R)18×8.5 F)19×8.0(27) R)19×8.5(40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	220i クーペ	3BA-12CM20
							220i クーペ Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	3BA-12CM20
							220i クーペ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ)	3BA-12CM20
							M240i xドライブ	3BA-52CM30
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
			F)225/40R19 R)255/35R19	F)19×8.0 R)19×8.5	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座		

smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLKREISER						
365	365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type V	type Y	type Z	
純正センターキャップ対応 スマートライン サンロクゴ	純正センターキャップ対応 スマートライン サンロクゴ	純正センターキャップ対応 スマートライン サンロクゴ	純正センターキャップ対応 アドバンスライン SV-1	純正センターキャップ対応 アドバンスライン SV-1	ミストラルアンスラサイドマット	ボルベティ タイプV	ボルベティ タイプY	ボルベティ タイプZ
純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/55R16	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R17	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/55R16	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/50R17 225/45R17	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/50R17 225/45R17	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/50R17 225/45R17	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 205/50R17 225/45R17
16×7.0(50) S67050RBBS ¥35,000 ウエイト位置注意	16×7.0(50) S67050RBGP ¥39,000 ウエイト位置注意	18×8.0(54) S88054RBB ¥52,000	18×8.0(54) S88054RBB ¥52,000 ウエイト位置注意	16×7.0(50) SV167050RBBK ¥35,000	16×7.0(52) V2860 ¥38,000 ウエイト位置注意	17×7.0(52) S77052RBGP ¥46,000	17×7.0(52) SV177052RBBK ¥41,000	17×7.0(54) V7921 ¥45,000
純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/50R17	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18
17×7.5(27) S77527RBBS ¥41,500 ウエイト位置注意	18×7.5(25) S87525RBBS ¥51,000	19×8.5(32) S98532RBBS ¥73,000	17×7.5(27) S77527RBGP ¥46,500 ウエイト位置注意	17×7.5(30) SV177530RBBK ¥41,500 ウエイト位置注意	18×7.5(25) SV187525RBBS ¥59,000	18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000	18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000	18×8.0(30) SV187525RBBS ¥59,000
純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/45R18
18×7.5(25) S87525RBBS ¥51,000 ウエイト位置注意	19×8.5(32) S98532RBBS ¥73,000	18×7.5(25) S87525RBBS ¥51,000 ウエイト位置注意	18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000 ウエイト位置注意	18×7.5(25) SV187525RBBS ¥59,000 ウエイト位置注意	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000
純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19	純正ホイール 推奨タイヤサイズ 225/40R19
19×8.5(32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.0(30) Z7455 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)



純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

BMW #02

Wheels matching list

掲載ホイールは「車検対応」
マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしていきます)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
2シリーズ クーペ カブリオレ	F22 F23 2014 (H26) ~2021 (R3)	225/45R17 F) 225/45R17 R) 245/40R17 F) 225/40R18 R) 245/35R18	17×7.5 (43) F) 17×7.5 (43) R) 17×8.0 (53) F) 18×7.5 (45) R) 18×8.0 (52)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	220i クーペ (ノーマルブレーキ)	DBA-1J20 型式注意 DBA-2F20 型式注意 DBA-1J20 型式注意 DBA-2F20 型式注意	205/55R16
						220i カブリオレ (ノーマルブレーキ)	この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	205/50R17 225/45R17
						220i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 220i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意 DBA-1J20, DBA-2F20 型式注意	205/50R17 225/45R17
2シリーズ グランクーペ	F44 2020 (R2) ~	205/55R16 225/40R18	16×7.0 (46) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	218i スタンダード 218i プレイ 218i Mスポーツ (ノーマルブレーキ)	3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意 3BA-7K15 型式注意	205/55R16
						218d プレイ エディションジョイ+ 218d Mスポーツ エディションジョイ+ (ノーマルブレーキ) 218d グランクーペ プレイ 218d グランクーペ Mスポーツ	3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意 3DA-7M20 型式注意	225/45R17
						この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	225/40R18	
						218i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 218d Mスポーツ エディションジョイ+ (Mスポーツブレーキ)	3BA-7K15 型式注意 3DA-7M20 型式注意	225/40R18
2シリーズ アクティブツアラー	U06 2022 (R4) ~	205/60R17	17×7.0 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	218i エクスクループ 218i Mスポーツ	3BA-62BX15 3BA-62BX15	205/65R16
						218d エクスクループ 218d Mスポーツ	3DA-22BY20 3DA-22BY20	225/55R17 205/60R17
						218i エクスクループ 218d Mスポーツ	3BA-62BX15 3DA-22BY20	225/50R18
2シリーズ アクティブツアラー	F45 2014 (H26) ~2022 (R4)	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16×7.0 (52) 17×7.5 (54) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	218i	DBA-2A15 DBA-6S15 LDA-2C20 LDA-2C20	205/60R16
						218d 218d xドライブ ※必ず車両型式を確認してください。 注: 同グレードで装着の可否 が異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードを ご確認ください。	205/55R17	
						218i	3BA-6S15W 3BA-6S15W	225/45R18
						218i ラグジュアリー 218d ラグジュアリー 218d xドライブ 218d xドライブ ラグジュアリー 225i xドライブ 225xe	3DA-6T20 3DA-6T20 3DA-6T20 DBA-2A20 DLA-2C15	205/55R17

純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	TPMSセンサー	
16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) SV167050RBBK ¥35,000	16×7.0 (52) V2860 ¥38,000 ウエイト位置注意
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000
18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000 ウエイト位置注意	18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000
16×7.0 (41) S67041RBS ¥35,000	16×7.0 (41) S67041RBS ¥35,000	16×7.0 (41) SV167041RBGM ¥35,000	17×7.0 (41) S77041RBGP ¥46,000
17×7.0 (41) S77041RBS ¥41,000	17×7.0 (41) S77041RBGP ¥46,000	17×7.0 (41) SV177041RBGM ¥41,000	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000
16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) SV167050RBBK ¥35,000	16×7.0 (52) V2860 ¥38,000 ウエイト位置注意
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000
18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウエイト位置注意
18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウエイト位置注意
18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000	18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000

仕切りはデザインにより異なります | **表記価格は業務用本体価格 (税抜) です**

● 推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○ 記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行ってください。○ 装着するタイヤのLI (ロードインデックス) は純正と同等以上にご覧ください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間および塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正 TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意: ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ (純正同サイズ) を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティールー・エス 独自試験)

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※ 装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

BMW #03

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW
 Wheels matching list

smartline			AdvanceLine		BORBET LEICHTMETALLRÄDER	
365	365	365	SV-1	SV-1	type V	type Z
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	アドバンライン SV-1	アドバンライン SV-1	ボルベット タイプV	ボルベット タイプZ

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	ブレーキ形状
2シリーズ グランツアラー	F46	2015(H27)~ 205/60R16 205/55R17 225/45R18	16×7.0(52) 17×7.5(54) 18×8.0(57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	218i	DBA-2D15 DBA-6V15 3BA-6V15W	ディスク
						218d 218d xドライブ	LDA-2E20 LDA-2E20	ディスク
						225i	3BA-6K20	ディスク
						225d	3DA-6W20 3DA-6W20	ディスク
						220i	DBA-2D20 DBA-6V20	ディスク
3シリーズ セダン ツーリング	G20 G21	2019(H31/R1)~ 205/60R16 225/50R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19	16×6.5(22) 17×7.5(30) F) 18×7.5(25) R) 18×8.5(40) F) 19×8.0(27) R) 19×8.5(40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	318i 318i Mスポーツ 318i ツーリング 318i ツーリング Mスポーツ	3BA-5F20 3BA-5F20 3BA-6K20 3BA-6K20	ディスク
						320i SE 320i ツーリング	3BA-5F20 3BA-5F20 3BA-6K20	ディスク
						320i Mスポーツ(ノーマルブレーキ車) 320i ツーリング Mスポーツ(ノーマルブレーキ車) 320d xドライブ(ノーマルブレーキ車) 320d xドライブ ツーリング(ノーマルブレーキ車) 320d xドライブ Mスポーツ(ノーマルブレーキ車) 320d xドライブ ツーリング Mスポーツ(ノーマルブレーキ車)	3BA-5F20 3BA-6K20 3DA-5V20 3DA-6L20 3DA-5V20 3DA-6L20	ディスク
						320i Mスポーツ(Mスポーツブレーキ装着車) 320i ツーリング Mスポーツ(Mスポーツブレーキ車) 320d xドライブ(Mスポーツブレーキ装着車) 320d xドライブ ツーリング(Mスポーツブレーキ装着車) 320d xドライブ Mスポーツ(Mスポーツブレーキ車) 320d xドライブ ツーリング Mスポーツ(Mスポーツブレーキ車)	3BA-5F20 3BA-6K20 3DA-5V20 3DA-6L20 3DA-5V20 3DA-6L20	ディスク
						330i Mスポーツ 330i ツーリング Mスポーツ 330e Mスポーツ	3BA-5F20 3BA-6K20 3LA-5X20	ディスク
						330e	3BA-5U30 3BA-6N30	ディスク

205/60R16	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
16×7.0(50) S67050RBG ¥35,000	ウエイト位置注意	16×7.0(50) S67050RBG ¥39,000	ウエイト位置注意	16×7.0(50) SV167050RBBK ¥35,000	ウエイト位置注意	16×7.0(52) V2860 ¥38,000	ウエイト位置注意	
205/55R17	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
17×7.0(52) S77052RBS ¥41,000	ウエイト位置注意	17×7.0(52) S77052RBGP ¥46,000	ウエイト位置注意	17×7.0(52) SV177052RBBK ¥41,000	ウエイト位置注意	17×7.0(47) V6341 ¥45,000	ウエイト位置注意	
225/45R18	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応				
18×8.0(54) S88054RBB ¥52,000								
205/55R17	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
17×7.0(52) S77052RBS ¥41,000	ウエイト位置注意	17×7.0(52) S77052RBGP ¥46,000	ウエイト位置注意	17×7.0(52) SV177052RBBK ¥41,000	ウエイト位置注意	17×7.0(47) V6341 ¥45,000	ウエイト位置注意	
225/45R18	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応				
18×8.0(54) S88054RBB ¥52,000								
225/50R17	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
17×7.5(27) S77527RBS ¥41,500	ウエイト位置注意	17×7.5(27) S77527RBGP ¥46,500	ウエイト位置注意	17×7.5(30) SV177530RBBK ¥41,500	ウエイト位置注意	17×7.5(30) Z7191 ¥47,000	Mスポーツブレーキ車 装着不可	
225/45R18	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	ウエイト位置注意	18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000	ウエイト位置注意	18×7.5(25) SV187525RBBK ¥59,000	ウエイト位置注意	18×8.0(30) Z7196 ¥56,000		
225/40R19	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	ウエイト位置注意	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	ウエイト位置注意			19×8.0(30) Z7455 ¥81,000		
225/45R18	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	ウエイト位置注意	18×7.5(25) S87525RBGP ¥57,000	ウエイト位置注意	18×7.5(25) SV187525RBBK ¥59,000	ウエイト位置注意			
225/40R19	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	ランフラットタイヤ対応
19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	ウエイト位置注意	19×8.5(32) S98532RBGP ¥80,000	ウエイト位置注意			19×8.0(30) Z7455 ¥81,000		

仕切りはデザインにより異なります
 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラローF)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について
 ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどを、対応してください。




切削仕様 について
 ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



ランフラットタイヤ対応 について
 「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・イー・エス 独自試験)



純正センターキャップ 表記のホイールについて
 カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
 ※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



BMW #04

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	備考					
3シリーズ セダン ツーリング	F30 F31	2012(H24)~2019(H31/R1)	205/60R16 225/50R17 225/45R18 F)225/45R18 R)225/40R18	16×7.0(31) 17×7.0(37) 18×8.0(34) F)18×8.0(36) R)18×8.5(47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	318i	DBA-8E15 型式注意	205/60R16	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	16×7.0(31) Y2700 ¥38,000				
							320i	DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意								
							320i xドライブ	DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意								
							320d ブルーパフォーマンス	LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意								
							330e	DLA-8E20 型式注意								
							318i ツーリング	DBA-8E15 型式注意								
							320i ツーリング	DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意								
							320i xドライブ ツーリング	DBA-3B20, DBA-8A20 型式注意								
							320d ブルーパフォーマンス ツーリング	LDA-3D20, LDA-8C20 型式注意								
							「型式注意」について	この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。					225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.5(37) Y2746 ¥47,000
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000	純正16・17インチ車 車検非対応												
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.5(37) Y2746 ¥47,000	17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの摩耗センサーホースを逃がす必要があります。												
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000													
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000													
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000													
225/50R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000													
3シリーズ グランツーリスモ	F34	2013(H25)~2019(H31/R1)	225/55R17 225/50R18 F)225/45R18 R)225/40R18 F)225/40R19 R)225/35R19 F)225/35R20 R)225/30R20	17×8.0(34) 18×8.0(34) F)18×8.0(36) R)18×8.5(47) F)19×8.0(36) R)19×8.5(47) F)20×8.0(36) R)20×8.5(47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	320i グランツーリスモ	DBA-3X20 型式注意	225/60R16	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	16×7.0(31) Y2700 ¥38,000				
							320i グランツーリスモ (2017-)	DBA-8X20 型式注意								
							320d グランツーリスモ (2017-)	LDA-8T20 型式注意								
							320d xドライブ グランツーリスモ (2017-)	LDA-8T20 型式注意								
							「型式注意」について	この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。					225/55R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.5(37) Y2746 ¥47,000
							225/50R18	純正ボルト					ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000	純正17インチ車 車検非対応	
							225/55R17	純正ボルト					ランフラットタイヤ対応	17×7.5(37) Y2746 ¥47,000	17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの摩耗センサーホースを逃がす必要があります。	
							225/50R18	純正ボルト					ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000		
							225/50R18	純正ボルト					ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000		
							「型式注意」について	この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。					225/50R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×8.0(34) Y2783 ¥56,000



ボルベット タイプ Y

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

フロントフェンダー

リヤフェンダー

3シリーズ(F30/31/34)の18インチ以上が標準装着されているリム幅8.0Jの車両には、フロントとリヤのフェンダーにモールが装着されています。(斜線部分) 純正サイズより外側に突出するサイズを装着しますと、はみ出す恐れがありますので、十分ご注意ください。なお、このモールが装着されていない16・17インチ標準車は、8.0Jのホイールを装着するとタイヤがはみ出す恐れがあります。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6



■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	ブレーキ形状								
4シリーズ クーペ カブリオレ	G22 G23	2020(R2)~	F) 225/50R17 R) 225/45R18 R) 255/40R18	F) 17×7.5 (30) R) 18×7.5 (25) R) 18×8.5 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i	3BA-12AP20 型式注意	ノーマルブレーキ							
							420i MSスポーツ (ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意								
							420i カブリオレストانダード 420i カブリオレストانダード (ノーマルブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意								
													「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。		MSスポーツブレーキ	
							420i MSスポーツ (MSスポーツブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意								
							420i カブリオレ MSスポーツ (MSスポーツブレーキ)	3BA-12AP20 型式注意								
																MSスポーツブレーキ
							M440i xドライブ	3BA-12AR30								
M440i xドライブ カブリオレ	3BA-12AR30															
4シリーズ グランクーペ (i4はP.065へ)	G26	2021(R3)~	F) 245/40R19 R) 255/40R19 F) 245/35R20 R) 255/35R20	F) 19×8.5 R) 19×9.0 F) 20×8.5 (35) R) 20×9.0 (42)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	420i グランクーペ スタンダード	3BA-12AV20	245/45R18							
							420i グランクーペ MSスポーツ	3BA-12AV20								
							420i グランクーペ MSスポーツ (MSスポーツブレーキ)	3BA-12AV20								
							420d xドライブ グランクーペ スタンダード	3DA-32AX20	245/40R19							
							420d xドライブ グランクーペ MSスポーツ	3DA-32AX20								
							420d xドライブ グランクーペ MSスポーツ (MSスポーツブレーキ)	3DA-32AX20								
M440i xドライブ グランクーペ	3BA-12AW30															



推奨 タイヤサイズ	スマートライン サンロウゴ	スマートライン サンロウゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ Z
225/50R17	純正ホイール 17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500	純正ホイール 17×7.5 (27) S77527RBDG ¥46,500	純正ホイール 17×7.5 (30) SV177530RBBK ¥41,500			純正ホイール 17×7.5 (30) Z7191 ¥47,000
225/45R18	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBDG ¥57,000				純正ホイール 18×7.5 (25) SV187525RBBB ¥59,000
225/40R19	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBDG ¥80,000				純正ホイール 19×8.5 (30) Z7455 ¥81,000
225/45R18	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBDG ¥57,000 ウエイト位置注意				純正ホイール 18×7.5 (25) SV187525RBBB ¥59,000 ウエイト位置注意
225/40R19	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBDG ¥80,000				純正ホイール 19×8.5 (30) Z7455 ¥81,000
225/45R18	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 18×7.5 (25) S87525RBDG ¥57,000 ウエイト位置注意				純正ホイール 18×7.5 (25) SV187525RBBB ¥59,000 ウエイト位置注意
225/40R19	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	純正ホイール 19×8.5 (32) S98532RBDG ¥80,000				純正ホイール 19×8.5 (30) Z7455 ¥81,000
245/45R18			純正ホイール 18×8.0 (33) S88033RBDG ¥58,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 18×8.0 (33) SV188033RBGM ¥52,000 ウエイト位置注意		
245/40R19					純正ホイール 19×8.5 (35) SV198535RBBB ¥84,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤの(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティエー・エー・エス 独自試験)

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

BMW #06

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
4シリーズ クーペ カブリオレ	F32 F33 2013 (H25) ~2020 (R2)	225/50R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19	17×7.5 (37) 18×8.0 (34) F) 18×8.0 (34) R) 18×8.5 (47) F) 19×8.0 (36) R) 19×8.5 (47)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパース	420i クーペ	DBA-3N20 型式注意 DBA-4N20 型式注意	205/60R16 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (31) Y2700 ¥38,000
						420i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3N20 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3N28 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/50R17 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
						428i クーペ 430i クーペ 435i クーペ 440i クーペ	DBA-3N28 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
						435i カブリオレ 440i カブリオレ	DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
						428i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 430i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 435i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i クーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3N28 型式注意 DBA-4N20 型式注意 DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
						435i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i カブリオレ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-3R30 型式注意 DBA-4P30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
						420i グランクーペ 420i xドライブ グランクーペ	DBA-4A20, DBA-4D20 型式注意 DBA-4A20, DBA-4D20 型式注意	205/60R16 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (31) Y2700 ¥38,000
						420i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4A20 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4A28 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4B30 型式注意 DBA-4E30 型式注意	225/50R17 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000
						428i グランクーペ 430i グランクーペ 435i グランクーペ 440i グランクーペ	DBA-4A28 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4B30 型式注意 DBA-4E30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000
						428i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 430i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 435i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 440i グランクーペ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-4A28 型式注意 DBA-4D20 型式注意 DBA-4B30 型式注意 DBA-4E30 型式注意	225/45R18 純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
16×7.0 (31)
Y2700 ¥38,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
17×7.5 (37)
Y2746 ¥47,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
17×7.5 (37)
Y2746 ¥47,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
16×7.0 (31)
Y2700 ¥38,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
17×7.5 (37)
Y2746 ¥47,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
17×7.5 (37)
Y2746 ¥47,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

純正ボルト ランフラットタイヤ対応
18×8.0 (34)
Y2783 ¥56,000

「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。

17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの摩擦センサーホースを逃がす必要があります。

17インチを装着する際、車両によってはリアキャリパーブレーキパットの摩擦センサーホースを逃がす必要があります。

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティー・エー・エス独自試験)

BMW #07

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	
5シリーズ セダン ツーリング (M5はP.067へ)	G30 G31	2017 (H29)~	225/55R17 245/45R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19 F) 245/40R19 R) 275/35R19	17×7.5 (27) 18×8.0 (30) F) 19×8.0 (30) R) 19×9.0 (44) F) 19×8.5 (33) R) 19×9.0 (44)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパース	523i 523i Mスポーツ 523i Mスピリット	DBA-JA20, 3BA-JR20S 型式注意 DBA-JA20, 3BA-JR20S 型式注意 3BA-JR20S 型式注意	225/55R17
							523d 523d Mスポーツ	LDA-JC20 LDA-JC20	245/45R18
							523i ツーリング	DBA-JL20 型式注意	245/40R19
							523i ツーリング Mスポーツ	DBA-JL10 DBA-JL20 型式注意 DBA-JL10	
							523i ツーリング 523i ツーリング Mスポーツ	DBA-JL20 型式注意 3BA-JT20T 型式注意 3BA-JT20T 型式注意	
							523d ツーリング 523d ツーリング Mスポーツ	LDA-JM20 LDA-JM20	
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。		
							530i 530i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530i ラグジュアリー 530i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530e iパフォーマンス 530e iパフォーマンス Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 530e Mスポーツ 523d xドライブ Mスピリット 540i, 540i xドライブ 523d xドライブ 523d xドライブ ラグジュアリー 523d xドライブ Mスポーツ 530i ラグジュアリー 530i Mスポーツ 530e ラグジュアリー 530e Mスポーツ 530i ツーリング	DBA-JA20 型式注意 DBA-JA20 型式注意 ABA-JR20 ABA-JR20 CLA-JA20P CLA-JA20P CLA-JA20P 3DA-JF20 DBA-JB30 型式注意 3DA-JF20 3DA-JF20 3DA-JF20 3BA-JR20S 型式注意 3BA-JR20S 型式注意 3LA-JA20PH 3LA-JA20PH DBA-JL20 型式注意 ABA-JT20 DBA-JL20 型式注意 ABA-JT20 DBA-JM30 型式注意 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3BA-JT20T 型式注意	245/45R18
							530i ツーリング Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	DBA-JL20 型式注意 ABA-JT20	245/40R19
							540i xドライブ ツーリング 523d xドライブ ツーリング Mスピリット 523d xドライブ ツーリング 523d xドライブ ツーリング ラグジュアリー 523d xドライブ ツーリング Mスポーツ 530i ツーリング Mスポーツ	DBA-JM30 型式注意 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3DA-JP20 3BA-JT20T 型式注意	
「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。									
540i Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 540i xドライブ Mスポーツ (Mスポーツブレーキ) 540i xドライブ ツーリング Mスポーツ	DBA-JB30 型式注意 DBA-JB30 型式注意 3BA-JS30 DBA-JM30 型式注意 3BA-JT30	245/45R18							
M550i xドライブ 未確認	3BA-JS44	245/40R19							
5シリーズ セダン/ツーリング (含むMスポーツ)	F10 F11	2010 (H22) ~2016 (H28)	225/55R17 245/45R18 F) 245/45R18 R) 275/40R18	17×8.0 (30) 18×8.0 (30) F) 19×8.0 (30) R) 18×9.0 (44)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパース	523i 528i 523d ブルーパフォーマンス 535i アクティブハイブリッド 5 550i 装着不可	DBA-FP25, DBA-XG20 DBA-FR30, DBA-XG28 LDA-FW20 CBA-FR35, DBA-FR35 DAA-FZ35 ABA-FR44, CBA-KN44	245/45R18
							523i ツーリング 528i ツーリング 523d ツーリング ブルーパフォーマンス 535i ツーリング 535i xドライブ ツーリング 550i ツーリング 装着不可	DBA-MT25, DBA-XL20 DBA-MU30, DBA-XL28 LDA-MX20 DBA-MU35 DBA-MU35 ABA-MU44, CBA-HR44	
5シリーズ グランツーリスモ	F07	2009 (H21) ~2016 (H28)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパース	528i グランツーリスモ 535i グランツーリスモ	DBA-SZ20 CBA-SN30, DBA-SN30	245/50R18
							550i グランツーリスモ 装着不可 550i xドライブ グランツーリスモ 装着不可	ABA-SN44, CBA-SN44 ABA-SP44	

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

● 推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラローD)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



smartline		AdvanceLine			BORBET LEICHTMETALLRÄDER	
365	切削仕様 365	SV-1	SV-1	切削仕様 SV-1	type Y	type Z
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプY	ボルベット タイプZ

掲載ホイール推奨タイヤサイズ	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応
225/55R17	17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意		17×7.5 (27) S77527RBS ¥46,500 ウエイト位置注意		17×7.5 (30) SV177530RBBK ¥41,500 ウエイト位置注意			
245/45R18		18×8.0 (33) S88033RBGP ¥58,000	18×8.0 (33) SV188033RBGM ¥52,000				18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000	
245/40R19	19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000		19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000		19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000		19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
245/45R18		18×8.0 (33) S88033RBGP ¥58,000	18×8.0 (33) SV188033RBGM ¥52,000 ウエイト位置注意				18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000	
245/40R19	19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000		19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000		19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000		19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
245/45R18		18×8.0 (33) S88033RBGP ¥58,000	18×8.0 (33) SV188033RBGM ¥52,000 ウエイト位置注意				18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	
245/40R19	19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000		19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000		19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000		19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
245/45R18							18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	
245/50R18							18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティールー・エール・エス独自試験)



純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りません。

BMW #08

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
6シリーズ	F12 F13 F06	2011(H23)~2019(H31/R1)	245/45R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (33) R) 19×9.0 (44)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	640i クーペ 650i クーペ	245/45R18
							640i カブリオレ 650i カブリオレ	
6シリーズ グランツーリスモ	G32	2017(H29)~2021(R3)	F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (45) R) 20×10.0 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	623d グランツーリスモ ラグジュアリー 623d グランツーリスモ Mスポーツ	245/45R19
							630i グランツーリスモ 630i グランツーリスモ ラグジュアリー 630i グランツーリスモ Mスポーツ	
7シリーズ (i7はP.065へ)	G70	2022(R4)~	F) 255/45R20 R) 285/40R20 F) 255/40R21 R) 285/35R21	F) 20×9.0 R) 20×10.5 F) 21×9.0 (24) R) 21×10.0 (44)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740i エクセレンス 740i Mスポーツ	245/50R19
							740d xドライブ エクセレンス 740d xドライブ Mスポーツ	
7シリーズ	G11 G12	2015(H27)~2022(R4)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10.0 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740i 740d xドライブ ※必ず車両型式をご確認ください。 740Li ※必ず車両型式をご確認ください。 740Li xドライブ ※必ず車両型式をご確認ください。 740i iパフォーマンス 740i	245/50R18
							740d xドライブ 740Li 740Li xドライブ	
							745e 745Le xドライブ 750i 750Li	245/45R19
							750i xドライブ 未確認 750Li xドライブ 未確認 M760Li xドライブ 装着不可 M760Li xドライブ 装着不可	
7シリーズ	F01 F02	2009(H21)~2015(H27)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (30) F) 19×8.5 (25) R) 19×9.5 (39) F) 20×8.5 (25) R) 20×10.0 (41)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	740i	245/50R18
							740Li 装着不可 750i 装着不可 750Li 装着不可 760Li 装着不可 アクティブハイブリッド7(前期V8モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド7L(前期V8モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド7(後期直6モデル) 装着不可 アクティブハイブリッド7L(後期直6モデル) 装着不可	
8シリーズ クーペ カブリオレ グランクーペ	G14 G15 G16	2018(H30)~	F) 245/45R18 R) 275/40R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19 F) 245/35R20 R) 275/30R20	F) 18×8.0 (30) R) 18×9.0 (41) F) 19×8.0 (26) R) 19×9.0 (41) F) 20×8.0 (26) R) 20×9.0 (41)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	840i クーペ 840i クーペ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ クーペ 840d xドライブ クーペ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ クーペ (Mスポーツブレーキ)	245/40R19
							840i カブリオレ 840i カブリオレ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ カブリオレ 840d xドライブ カブリオレ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ カブリオレ (Mスポーツブレーキ)	
							840i グランクーペ 840i グランクーペ (Mスポーツブレーキ) 840d xドライブ グランクーペ 840d xドライブ グランクーペ (Mスポーツブレーキ) M850i xドライブ グランクーペ (Mスポーツブレーキ)	
							※2022~モデルは純正でTPMSが装着されています	



純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	ボルベット タイプY	ボルベット タイプZ
		純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール ランフラットタイヤ対応
		18×8.0 (30) ¥2780 ¥56,000	
純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	純正ホイール
19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
純正ホイール TPMSセンサー			
		19×8.0 (20) S98020RBGP ¥80,000	
純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール
		18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000	
純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	純正ホイール
19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	純正ホイール
19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.0 (30) Z7455 ¥81,000	
純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール	純正ホイール
		18×8.0 (30) Y2780 ¥56,000	
純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール ランフラットタイヤ対応	純正ホイール	純正ホイール
19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000		

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティー・エー・エス独自試験)

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

BMW #09

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
X1 (iX1はP.067へ)	U11	2023 (R5)~	225/55R18	18×7.5 (50)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ20i xライン	205/65R17
							xドライブ20i Mスポーツ	225/60R17
X1	F48	2015 (H27) ~2023 (R5)	225/55R17 225/50R18	17×7.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ20d xライン	225/55R18
				18×7.5 (51)			xドライブ20d Mスポーツ	225/50R18
				sドライブ 18i			225/60R16	
							225/55R17	
xドライブ 20i	225/55R17							
	225/50R18							
X1	E84	2010 (H22) ~2015 (H27)	225/50R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18	17×7.5 (34)	120-5H φ72.6	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	sドライブ 18i	225/50R17
				18×8.0 (34)			xドライブ 20i	225/45R18
xドライブ 20i	18×9.0 (41)	xドライブ 25i	225/55R17					
	xドライブ 28i	225/50R18						
X2	F39	2018 (H30)~	225/55R17 225/45R19	17×7.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	sドライブ 18i	225/60R16
				19×8.0 (47)			sドライブ 18i MスポーツX	225/55R17
				xドライブ 18d			225/50R18	
							225/55R17	
xドライブ 20i	225/55R17							
	225/50R18							
xドライブ 20i MスポーツX	225/55R17							
	225/50R18							
xドライブ 20d MスポーツX	225/55R17							
	225/50R18							
M35i (Mスポーツブレーキ標準装着)			225/40R20	20×8.0 (50)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	M35i (Mスポーツブレーキ標準装着)	225/50R18



smartline	AdvanceLine	BORBET
365	SV-1	type F
切削仕様 365	SV-1	type V
純正センターキャップ対応	NEW	type Y
純正センターキャップ対応	NEW	type Z
スマートライン サンロコグ	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ F
スマートライン サンロコグ	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ V
スマートライン サンロコグ	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ Y
スマートライン サンロコグ	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプ Z
17×7.0 (41) S77041RBS ¥41,000	17×7.0 (41) S77041RBGP ¥46,000	17×7.0 (41) SV177041RBGM ¥41,000
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000
16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) SV167050RBBK ¥35,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000	18×7.5 (51) Z7528 ¥56,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000 ウエイト位置注意
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000	18×7.5 (51) Z7528 ¥56,000
17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000		
18×8.0 (34) Y2783 ¥56,000		
16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) S67050RBGP ¥39,000 ウエイト位置注意	16×7.0 (50) SV167050RBBK ¥35,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000
17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) S77052RBGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000 ウエイト位置注意
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000
18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000 ウエイト位置注意	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000 ウエイト位置注意

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取出すことで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:この注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒュンダイ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

BMW #10

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	
X3 (iX3はP.067へ) (X3MはP.067へ)	G01	2017(H29)~	225/60R18 245/50R19 F) 245/45R20 R) 275/40R20 F) 245/40R21 R) 275/35R21	18×7.0(22) 19×7.5(32) F) 20×8.0(27) R) 20×9.5(43) F) 21×8.5(30) R) 21×9.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20i スタンダード xドライブ 20i xライン xドライブ 20i Mスポーツ	DBA-TR20, 3BA-TY20 DBA-TR20, 3BA-TY20	225/65R17
							xドライブ 20d スタンダード xドライブ 20d xライン xドライブ 20d Mスポーツ	LDA-TX20, 3DA-UZ20 LDA-TX20, 3DA-UZ20 LDA-TX20, 3DA-UZ20	225/60R18
							xドライブ 30e xライン xドライブ 30e Mスポーツ (Mスポーツブレーキ)	3LA-TS20 3LA-TS20	245/50R19
							M40d M40i	LDA-TX30, 3CA-UZ7230 3BA-TY30	225/60R18 245/50R19
X3	F25	2011(H23)~ 2017(H29)	225/60R17 245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	17×7.5(32) 18×8.0(43) F) 19×8.5(38) R) 19×9.5(48)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20i xドライブ 28i xドライブ 20d ブルーパフォーマンス xドライブ 35i	DBA-WX20 CBA-WX30, DBA-WX20 LDA-WY20 DBA-WX35	225/60R17
X4 (X4MはP.067へ)	G02	2018(H30)~	225/60R18 245/50R19 F) 245/45R20 R) 275/40R20 F) 245/40R21 R) 275/35R21	18×7.0(22) 19×7.5(32) F) 20×8.0(27) R) 20×9.5(43) F) 21×8.5(30) R) 21×9.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 20d xドライブ 20d Mスポーツ xドライブ 30i xドライブ 30i Mスポーツ	3DA-VJ20 3DA-VJ20 CBA-UJ20, 3BA-2V20 CBA-UJ20, 3BA-2V20	225/60R18
							M40i	CBA-UJ30, 3BA-2V30	245/50R19
X4	F26	2014(H26)~ 2018(H30)	F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 19×8.5(38) R) 19×9.5(48) F) 20×8.5(38) R) 20×10.0(51)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xドライブ 28i xドライブ 35i M40i 装着不可	DBA-XW20 DBA-XW35 DBA-XW35M	225/60R17
X5	G05	2019(H31/R1)~	265/50R19 F) 275/45R20 R) 305/40R20 F) 275/40R21 R) 315/35R21	19×9.0(38) F) 20×9.0(35) R) 20×10.5(40) F) 21×9.5(37) R) 21×10.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 35d Mスポーツ xドライブ 45e, xドライブ 45e Mスポーツ	3DA-CV305 3DA-CV305, 3DA-CV30A 3LA-TA30	265/50R19
							xドライブ 35d xドライブ 35d アダプティブエアサスペンション xドライブ 35d Mスポーツ xドライブ 35d Mスポーツ アダプティブエアサスペンション xドライブ 40d Mスポーツ	3CA-JU82305 3CA-JU8230A 3CA-JU8230A 3CA-JU8230A 3CA-JU8230A	
X6	G06	2020(R2)~	265/50R19 F) 275/45R20 R) 305/40R20 F) 275/40R21 R) 305/35R21	19×9.0(38) F) 20×9.0(35) R) 20×10.5(40) F) 21×9.5(37) R) 21×10.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 35d Mスポーツ	7DA-GT30, 3CA-GT82305 7DA-GT30, 3CA-GT82305	265/50R19
							M50i 未確認 M60i xドライブ 未確認	3BA-CY44	
X7	G07	2019(H31/R1)~	275/50R20 285/45R21 F) 275/40R22 R) 315/35R22	20×8.5(35) 21×9.5(36) F) 22×9.5(32) R) 22×10.5(43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xドライブ 35d xドライブ 40d xドライブ 40d デザインピュアエクセレンス xドライブ 40d Mスポーツ xドライブ 40d xライン	3DA-CW30 3CA-TB4230 3CA-TB4230 3CA-TB4230, 3CA-22EN30 3CA-22EN30	265/55R19
							M50i M60i xドライブ 未確認	3BA-CX44 3AA-32EM44	

smartline

365

切削仕様 365

AdvanceLine

SV-1

切削仕様 SV-1

BORBEI
LEICHTMETALLRÄDER

type Y

type Z

純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応
17×7.5(27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5(27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	17×7.5(30) SV177530RBBK ¥41,500 ウエイト位置注意		18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	18×7.5(25) SV187525RBBS ¥59,000	18×8.0(30) Z7196 ¥56,000
19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000			18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	18×7.5(25) S87525RBS ¥51,000	18×7.5(25) SV187525RBBS ¥59,000	18×8.0(30) Z7196 ¥56,000
19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000			19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000	19×8.5(32) S98532RBS ¥73,000		19×8.0(30) Z7455 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります | **表記価格は業務用本体価格(税抜)です**

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復後などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティー・エー・エス独自試験)

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

BMW #11

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	
Z4	G29	2019(H31/R1)~ F) 225/50R17 R) 255/45R17 F) 225/45R18 R) 255/40R18 F) 255/35R19 R) 275/35R19	F) 17×7.5 (24) R) 17×8.5 (26) F) 18×8.0 (20) R) 18×9.0 (28) F) 19×9.0 (32) R) 19×10.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	sドライブ 20i スタンダード sドライブ 20i スポーツ sドライブ 20i Mスポーツ M40i Mスポーツ	3BA-HF20 3BA-HF20 3BA-HF20 3BA-HF30, 3BA-HF30T	225/50R17	
								225/45R18	
								255/35R19	
Z4	E89	2009(H21)~2016(H28) F) 225/45R17 R) 255/40R17	F) 17×8.0 (29) R) 17×8.5 (40)	120-5H φ72.6	ボルト M12×P1.5 60度 テーバー座	sドライブ 20i sドライブ 23i sドライブ 35i sドライブ 35is 装着不可	DBA-LL20 ABA-LM25 ABA-LM30 ABA-LM35	225/45R17	
i4	G26	2022(R4)~ F) 225/55R17 R) 245/45R18 R) 255/45R18	F) 17×7.5 R) 18×8.5 R) 18×9.0	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	eドライブ 35 Mスポーツ eドライブ 40 スタンダード eドライブ 40 Mスポーツ(ノーマルブレーキ)	ZAA-42AW44 ZAA-72AW44 型式注意 ZAA-72AW44 型式注意	225/55R17	
								245/45R18	
								245/40R19	
								245/45R18	
i4	G26	F) 245/40R19 R) 255/40R19	F) 19×8.5 (35) R) 19×9.0 (42)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	eドライブ 40 Mスポーツ(Mスポーツブレーキブルー) M50(Mスポーツブレーキブルー) M50(Mスポーツブレーキレッド) 未確認	ZAA-72AW44 型式注意 ZAA-32AW89 型式注意 ZAA-32AW89	245/45R18	
								245/40R19	
i5	G30	2018(H20)~2023(R5)~	F) 225/50R17 R) 255/45R18 R) 275/40R19	F) 17×8.5 (26) R) 18×9.0 (28) R) 19×10.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	i5 xドライブ 40i i5 xドライブ 40i Mスポーツ i5 xドライブ 40i Mスポーツ i5 xドライブ 40i Mスポーツ	245/45R18	
								245/40R19	
i7	G70	2023(R5)~	F) 255/45R20 R) 285/40R20 F) 255/40R21 R) 285/35R21	F) 20×9.0 R) 20×10.5 F) 21×9.0 (24) R) 21×10.5 (44)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	i7 xドライブ 60 エクセレンス i7 xドライブ 60 Mスポーツ	ZAA-52EJ89 ZAA-52EJ89	245/50R19

「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。



225/50R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (30) SV177530RBBK ¥41,500 ウエイト位置注意	
225/45R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (25) S87525RBS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (25) SV187525RBS ¥59,000	純正ボルト 18×8.0 (30) Z7196 ¥56,000
255/35R19	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 19×8.5 (32) S98532RBS ¥73,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 19×8.5 (32) S98532RBS ¥80,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000	
225/45R17			純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.5 (37) Y2746 ¥47,000	
225/55R17	純正ボルト 17×7.5 (27) S77527RBS ¥41,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (27) S77527RBS ¥46,500 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.5 (30) SV177530RBBK ¥41,500 ウエイト位置注意	
245/45R18		純正ボルト 18×8.0 (33) S88033RBS ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (33) SV188033RBS ¥52,000	
245/40R19			純正ボルト 19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000	
245/45R18	純正ボルト 18×8.0 (33) S88033RBS ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (33) SV188033RBS ¥52,000		
245/40R19			純正ボルト 19×8.5 (35) SV198535RBS ¥84,000	
245/50R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (20) S98020RBS ¥80,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)
 注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティー・エー・エス独自試験)

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
 ※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

- アルファロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

BMW #12

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

● BMW

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.:H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式		
iX1	U11	2023 (RS)~	225/55R18	18×7.5 (50)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	xDライブ30 xライン xDライブ30 Mスポーツ	ZAA-62EF67	ZAA-62EF67
								225/55R18	18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000
iX3	G08	2021 (R3)~	F) 245/45R20 R) 275/40R20	F) 20×8.0 (26) R) 20×9.5 (43)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	Mスポーツ	ZAA-42DU44	ZAA-42DU44
								225/60R18	18×7.5 (25) S87525RBBS ¥51,000
iX	I20	2022 (R4)~	255/50R21 275/40R22	21×9.0 22×9.5 (37)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座 分割	xDライブ40 xDライブ40 アダプティブエアサス xDライブ40 (ブルーキャリパー) xDライブ40 アダプティブエアサス (ブルーキャリパー) xDライブ50 M60 未確認	ZAA-12CF89S ZAA-12CF89A ZAA-12CF89S ZAA-12CF89A ZAA-22CF89A	ZAA-12CF89S ZAA-12CF89A ZAA-22CF89A
								255/65R18	18×8.0 (33) S88033RBGP ¥58,000
M2		2023 (RS)~					未確認	3BA-12DM30	
M3 (セダン/ツーリング)		2023 (RS)~					コンペティション M xドライブ セダン 未確認 コンペティション M xドライブ ツーリング 未確認	3BA-32AY30 3BA-12GB30	
M4 (クーペ/カブリオレ)		2023 (RS)~					クーペ 未確認 コンペティション M xドライブ クーペ 未確認 コンペティション M xドライブ クーベトラック パッケージ 未確認 コンペティション M xドライブ カブリオレ 未確認	3BA-52AZ30 3BA-52AZ30 3BA-52AZ30 3BA-52AZ30	
M5	F90	2018 (H30)~	F) 275/35R20 R) 285/35R20	F) 20×9.5 (28) R) 20×10.5 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	コンペティション ベースグレード カーボンセラミックブレーキ装着車 装着不可	ABA-JF44M, 3BA-JF44MM 3BA-JF44MM, ABA-JF44M	ABA-JF44M, 3BA-JF44MM 3BA-JF44MM, ABA-JF44M
M8 (クーペ/カブリオレ グランクーペ)		2023 (RS)~					コンペティション 未確認	7BA-AE44M 7BA-AE44M 3BA-GV44M	
X3 M	F97	2019 (H31/R1)~	F) 255/40R21 R) 265/40R21	F) 21×9.5 R) 21×10.0	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度テーバー座 分割	ベースグレード コンペティション	3BA-TS30 3BA-TS30	3BA-TS30 3BA-TS30
X4 M	F98	2019 (H31/R1)~	F) 255/40R21 R) 265/40R21	F) 21×9.5 (31) R) 21×10.0 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度テーバー座 分割	ベースグレード コンペティション	3BA-TS30 3BA-TS30	3BA-TS30 3BA-TS30
X5 M	F95	2020 (R2)~	F) 295/35R21 R) 315/30R22	F) 21×9.5 (31) R) 22×11.5 (43)			コンペティション 未確認	3BA-JU44M	
X6 M	F96	2020 (R2)~	F) 295/35R21 R) 315/30R22	F) 21×9.5 (31) R) 22×11.5 (43)			コンペティション 未確認	3BA-JU44M	
XM		2023 (RS)~					XM 未確認		



推奨 タイヤサイズ	純正ボルト TPMSセンサー	純正ボルト TPMSセンサー	純正ボルト TPMSセンサー
205/65R17 225/60R17	17×7.0 (41) S77041RBBS ¥41,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (41) S77041RBGP ¥46,000 ウエイト位置注意	17×7.0 (41) SV177041RBGM ¥41,000 ウエイト位置注意
225/55R18		18×7.5 (52) S87552RBGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550RBGM ¥51,000
225/60R18	18×7.5 (25) S87525RBBS ¥51,000	18×7.5 (25) S87525RBGP ¥57,000	18×7.5 (25) SV187525RBBS ¥59,000
245/50R19	19×8.5 (32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	
255/65R18		18×8.0 (33) S88033RBGP ¥58,000	18×8.0 (33) SV188033RBGM ¥52,000
255/60R19	19×8.5 (32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5 (35) SV198535RBBS ¥84,000
245/45R19	19×8.5 (32) S98532RBBS ¥73,000 ウエイト位置注意	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000 ウエイト位置注意	
255/50R19	19×8.5 (32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000
255/50R19	19×8.5 (32) S98532RBBS ¥73,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000	19×8.5 (32) S98532RBGP ¥80,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に對してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復後などに、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:この注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。