

DS #01

● DS オートモビル

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

| モデル | 年式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ | P.C.D./Hボア径 | ボルト・ナットサイズ | グレード | 型式 | 掲載ホイール推奨タイヤサイズ |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------|
| DS3 | 2010(H22)~2019(H31/R1) | 195/55R16 205/45R17 215/40R18 | 16×6.0(23) 17×7.0 18×7.5(17) | 108-4H φ65.1 | ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状 | シック | ABA-A5C5F01 ABA-A5CHM01 ABA-A5CHN01 | 185/65R15 |
| | | | | | | スポーツシック | ABA-A5C5F04 ABA-A5C5F02 ABA-A5C5G01 | |
| | | | | | | カプリオシック カプリオスポーツシック レーシング(限定車)装着不可 | ABA-A5CHN01 ABA-A5C5F02 | |
| DS3 クロスバック | 2019(H31/R1)~ | 215/60R17 215/55R18 215/55R18 | 17×7.0(25) 18×7.0(25) 18×7.0(35) | 108-4H φ65.1 | ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状 | Beシック Soシック グランドシック | 3BA-D34HN05 3BA-D34HN05 5BA-D34HN05 3BA-D34HN05 5BA-D34HN05 | 215/65R16 |
| | | | | | | バステューピュアテック リヴォリピュアテック オペラピュアテック オペラブルーHDI未確認 EテンスSoシック(電気自動車)未確認 Eテンスグランドシック(電気自動車)未確認 | 5BA-D34HN05 5BA-D34HN05 5BA-D34HN05 3BA-D34YH01 ZAA-D34ZK01 ZAA-D34ZK01 | |
| DS4 | 2022(R4)~ | 205/55R19 | | | | トロカデロピュアテック リヴォリピュアテック リヴォリブルーHDI リヴォリEテンス | 3BA-D41HN05 3BA-D41HN05 3DA-D41YH01 3LA-D41SG06H | |
| DS4 | 2011(H23)~2018(H30) | 215/55R17 225/45R18 215/55R17 | 17×7.5(29) 18×7.5(29) | 108-4H φ65.1 | ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状 | シック | ABA-B7C5F02S ABA-B7C5F06S ABA-B7C5G01 | 215/60R16 |
| | | | | | | シックブルーHDI typeF装着不可 クロスバック typeF装着不可 クロスバックブルーHDI typeF装着不可 | LDA-B7CAH02 ABA-B7C5G01 LDA-B7CAH02 | |
| | | | | | | スポーツシック | ABA-B7C5F03S | 215/55R17 |
| DS5 | 2012(H24)~2018(H30) | 225/50R17 235/45R18 | 17×7.5(27) 18×8.0(27) | 108-4H φ65.1 | ボルト M12×P1.25 17HEX 平座形状 | シック(マイナーチェンジ前) | ABA-B85F02 | 225/55R16 |
| | | | | | | シック(マイナーチェンジ後) シックブルーHDI(マイナーチェンジ後) | ABA-B85G01 LDA-B8AH02 | 225/50R17 |
| | | | | | | | | |



| type F | 365 サンロコ | 切削仕様 365 サンロコ |
|--|---|--|
| <p>ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格</p> <p>付属ボルト</p> <p>15×6.0(28) F5635 ¥31,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正キャップ 指定品番対応</p> <p>ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格</p> <p>純正ボルト</p> <p>15×6.0(28) S56028PCS ¥29,500</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正キャップ 指定品番対応</p> <p>ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格</p> <p>純正ボルト</p> <p>15×6.0(28) S56028PCGP ¥32,500</p> <p>ウエイト位置注意</p> |
| <p>付属ボルト</p> <p>16×6.5(25) F5718 ¥38,000</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000</p> |
| <p>付属ボルト</p> <p>16×6.5(25) F5718 ¥38,000</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000</p> |
| | | <p>純正ボルト</p> <p>17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500</p> |
| <p>付属ボルト</p> <p>16×6.5(25) F5718 ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> |
| | | <p>純正ボルト</p> <p>17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500</p> |
| <p>付属ボルト</p> <p>16×6.5(25) F5718 ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> |
| | | <p>純正ボルト</p> <p>17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500</p> |
| <p>付属ボルト</p> <p>16×6.5(25) F5718 ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCS ¥34,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> | <p>純正ボルト</p> <p>16×6.5(28) S66528PCGP ¥38,000</p> <p>ウエイト位置注意</p> |
| | | <p>純正ボルト</p> <p>17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500</p> |
| | | <p>純正ボルト</p> <p>17×6.5(30) S76530PCGP ¥45,500</p> <p>ウエイト位置注意</p> |

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

| 年式 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 早見表 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

