



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
XE	2019(H31/R1)～	205/55R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 245/40R18	17×7.0 (48.5) 18×7.5 (46) F) 18×7.5 (46) R) 18×8.5 (55)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S、SE、SE AWD、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、 Rダイナミック SE AWD、Rダイナミック HSE (ディーゼル車 D180) S、SE、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 250PS車 P250)	LDA-JA2NA 型式注意 DBA-JA2XC 型式注意	205/55R17
						*オプションの334mmフロントブレーキ装着車 17インチ装着不可		225/45R18
						S、SE、HSE、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 300PS車 P300)	DBA-JA2XC 型式注意	225/45R18
	2015(H27) ～2019(H31/R1)	205/55R17 225/45R18 F) 225/45R18 R) 245/40R18	17×7.0 (48.5) 18×7.5 (46) F) 18×7.5 (46) R) 18×8.5 (55)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	SE、ピュア、プレステージ (2.0Lガソリン 200PS車) ポートフォリオ (ガソリン車) ピュア、プレステージ、Rスポーツ (ディーゼル車) ピュア AWD、プレステージ AWD、Rスポーツ AWD (ディーゼル車) ピュア、プレステージ (ガソリン車) Rスポーツ、ポートフォリオ (2.0Lガソリン 250PS車) Rスポーツ、ポートフォリオ (2.0Lガソリン 300PS車)	CBA-JA2GA CBA-JA2GA LDA-JA2NA 型式注意 LDA-JA2NA 型式注意 DBA-JA2XC 型式注意 DBA-JA2XC 型式注意 DBA-JA2XC 型式注意	205/55R17
								225/45R18
						S (3.0Lガソリン 380PS車)	CBA-JA3VA	225/45R18
XF	2021(R3)～	245/45R18 245/40R19 255/35R20	18×8.0 (45) 19×8.0 (45) 20×8.5 (49)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	S(D200 MHEV AWD) Rダイナミック SE(D200 MHEV AWD)	3CA-JB2ND 3CA-JB2ND	225/55R17
						*オプションの334mmフロントブレーキ装着車、 ダイナミックハンドリングパック装着車 17インチ装着不可		245/45R18
						Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE、S(P250 RWD) Rダイナミック SE(P300 RWD)	3BA-JB2XD 3BA-JB2XD	245/45R18
	2016(H28) ～2021(R3)	225/55R17 245/45R18 245/40R19	17×7.5 (45) 18×8.0 (45) 19×8.0 (45)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	25t プレステージ スポーツブレイク (ガソリン車) 25t ピュア、25t プレステージ (ガソリン車) 20d ピュア、20d プレステージ (ディーゼル車)	CBA-JB2GA LDA-JB2NA	225/55R17
						ピュア、プレステージ、ピュア AWD、プレステージ AWD (ディーゼル車) スポーツブレイク プレステージ AWD (ディーゼル車) スポーツブレイク Rスポーツ AWD (ディーゼル車) スポーツブレイク チェッカーフラッグ AWD (ディーゼル車)	LDA-JB2NA LDA-JB52NC LDA-JB52NC LDA-JB52NC	245/45R18
						ピュア、プレステージ (2.0Lガソリン 200PS車/250PS車) スポーツブレイク プレステージ (2.0Lガソリン 250PS車) スポーツブレイク Rスポーツ (2.0Lガソリン 250PS車) スポーツブレイク チェッカーフラッグ (2.0Lガソリン 250PS車)	DBA-JB2XC 型式注意 DBA-JB52XC DBA-JB52XC DBA-JB52XC	245/40R19
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードをご確認ください。		245/45R18
						35t Rスポーツ、35t ポートフォリオ (ガソリン車) ポートフォリオ、Rスポーツ、チェッカーフラッグ (2.0Lガソリン 300PS車) S (3.0Lガソリン 380PS車)	CBA-JB3VA DBA-JB2XC 型式注意 CBA-JB3VA	245/40R19
	2010(H22)～	F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 19×9.0 (49) R) 19×10 (46) F) 20×9.0 (49) R) 20×10 (46)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 平座	2.0 ラグジュアリー (2.0L車) 3.0 ラグジュアリー、3.0 プレミアムラグジュアリー (3.0L車) ポートフォリオ (3.0L車) Rスポーツ (3.0L車) ラグジュアリー、プレミアムラグジュアリー (5.0L車) ポートフォリオ (5.0L ショートホイールベース車)	CBA-J12PB CBA-J128B CBA-J128、CBA-J128B CBA-J128、CBA-J128B CBA-J12LA CBA-J12LA	245/50R18
						ポートフォリオ (5.0L ロングホイールベース車) 装着不可 オートバイグラフィティ、スーパースポーツ 装着不可 XJR、XJR575 装着不可	CBA-J12MA CBA-J24MA CBA-J12MA	245/45R19

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウェイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「**スポーク裏側の根元部**」に貼り、右記画像のように「**分割**」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



ジャガー (全モデル)のホイール装着時の注意

ジャガー全モデルには車両側のボルトに「**スタッドボルトワッシャー**」(画像参照)が取り付けられています。弊社ホイールを装着する際は取り外してください。



「BORBETホイール」装着時の注意

ジャガーの純正ナットには2面幅が「21HEX」のナットが採用されており、BORBETに付属する「19HEX」のナットとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P192掲載の「**車載レンチ変換アダプター**」をお買い求めください。



上記設定以外のBORBET「PREMIUM」シリーズは**P175-186**に掲載しておりますのでご参照ください。

JAGUAR #02

●ジャガー

Borbet & other wheels matching list

■純正データ（このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています）

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式		
Eペース	2019(H31/R1)～	235/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20 245/45R21	17×7.0 (45) 18×8.0 (45) 19×8.0 (40) 20×8.0 (40) 21×8.0 (40)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	ベースグレード、Rダイナミック (ディーゼル車 D180) ベースグレード、Rダイナミック (2.0Lガソリン 200PS車 P200) ベースグレード、Rダイナミック (2.0Lガソリン 250PS車 P250) ※パフォーマンスパック装着車17インチ装着不可	LDA-DF2NA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意		
						注：同型式で装着の可否が異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (ディーゼル車 D180) S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 200PS車 P200) S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 250PS車 P250) S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 300PS車 P300)	LDA-DF2NA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意	
	2018(H30) ～2019(H31/R1)	235/65R17 235/60R18 235/55R19 245/45R20 245/45R21	17×7.0 (45) 18×8.0 (45) 19×8.0 (40) 20×8.0 (40) 21×8.0 (40)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	ベースグレード (ディーゼル車 D180) Rダイナミック、Rダイナミック S (ディーゼル車 D180) Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (ディーゼル車 D180) S、SE、HSE (ディーゼル車 D180) ※パフォーマンスパック装着車17インチ装着不可	LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意 LDA-DF2NA 型式注意		
						注：同型式で装着の可否が異なる場合があります。 必ず年式・型式・グレードをご確認ください。			
						ベースグレード、Rダイナミック、S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 250PS車 P250) S、SE、HSE、Rダイナミック S、Rダイナミック SE、Rダイナミック HSE (2.0Lガソリン 300PS車 P300)	DBA-DF2XA 型式注意 DBA-DF2XA 型式注意		
Fペース	2016(H28)～	235/65R18 255/55R19 255/50R20	18×7.5 (45) 19×8.5 (45) 20×8.5 (45)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	20d ビュア、20d プレステージ、20d Rスポーツ、ビュア、プレステージ、RSスポーツ、ポートフォリオ、チェッカーフラッグ エディション (ディーゼル車) ビュア、プレステージ、RSスポーツ、ポートフォリオ、チェッカーフラッグ エディション (2.0Lガソリン 250PS車) ビュア、プレステージ、RSスポーツ、ポートフォリオ、300Sスポーツ (2.0Lガソリン 300PS車) 35t RSスポーツ (ガソリン車)、S (3.0Lガソリン 380PS車) SVR 装着不可	LDA-DC2NA DBA-DC2XB DBA-DC2XB CBA-DC3VA 7BA-DC5SC		
Iペース	2018(H30)～	245/50R20	20×8.0 (52)	108-5H φ63.4	ナット M14×P1.5 60度 テーバー座	S、SE、HSE S、SE、HSE (エアサスペンション装着車)	ZAA-DH1CA ZAA-DH1AA		

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI（ロードインデックス）は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL（エクストラロード）規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



ジャガー（全モデル）のホイール装着時の注意

ジャガー全モデルには車両側のボルトに「スタッドボルトワッシャー」（画像参照）が取付けられています。弊社ホイールを装着する際は取り外してください。



「BORBETホイール」装着時の注意

ジャガーの純正ナットには2面幅が「21HEX」のナットが採用されており、BORBETに付属する「19HEX」のナットとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

