JEEP #01

●ジープ

Borbet & other wheels matching list

■ **純正データ**（このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています）

モデル	年　式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型　式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
レネゲード	2019(H31/R1)～	215/65R16 215/60R17 235/55R17	16×6.5(40) 17×7.0(40) 17×7.0(40)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	ロンジチュード(1.3L FF) リミテッド(1.3L FF) トレイルホーク（1.3L 4WD）	3BA-BU13 3BA-BV13PM 3BA-BU13 3BA-BV13PM 3BA-BU13 3BA-BV13PM	215/65R16 215/60R17 215/55R18
						リミテッド 4xe(プラグインハイブリッド 4WD) トレイルホーク 4xe(プラグインハイブリッド 4WD)	7LA-BV13、3LA-BV13 7LA-BV13、3LA-BV13	215/60R17 235/55R17 215/55R18
	2015(H27) ～2019(H31/R1)	215/65R16 215/60R17	16×6.5(40) 17×6.5(40)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	リミテッド(1.4L FF) オーブニング エディション(1.4L FF) トレイルホーク（2.4L 4WD）	ABA-BU14 ABA-BU14 ABA-BU24	215/65R16 215/60R17 215/55R18
コンパス	2017(H29)～	215/65R16 225/60R17 225/55R18	16×6.5(40) 17×7.0(40) 18×7.0(40)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	スポーツ ロンジチュード リミテッド	ABA-M624、3BA-M624 ABA-M624、3BA-M624 ABA-M624、3BA-M624	215/65R16 225/60R17 225/55R18

ホイールサイズ 商品コード　業務用本体価格

215/65R16	215/60R17	215/55R18
純正ボルト TPMSセンサー 16×7.0(40) S67040OJB ¥35,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJB ¥41,000	付属ボルト TPMSセンサー 18×7.0(38) V1013 ¥56,000

ホイールサイズ 商品コード　業務用本体価格

215/65R16	215/60R17	215/55R18
純正ボルト TPMSセンサー 16×7.0(40) S67040OJGP ¥39,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJGP ¥46,000	付属ボルト TPMSセンサー 18×7.0(38) V1013 ¥56,000

ホイールサイズ 商品コード　業務用本体価格

215/65R16	215/60R17	215/55R18
純正ボルト TPMSセンサー 16×7.0(34) CL67034OBM ¥39,600 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(40) CL77040OBM ¥48,600	付属ボルト TPMSセンサー 18×7.0(38) V1013 ¥56,000

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI（ロードインデックス）は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL（エクストラロード）規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

「BORBETホイール」装着時の注意

ジープの純正ボルトには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

TPMSセンサー の表記について

「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。（純正空気圧センサーの取付可否は未確認）
注意：注文時は純正空気圧センサー品番が必要です。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。
詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限ります。

JEEP #02

●ジープ

Borbet & other wheels matching list

■ **純正データ** (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型 式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
チェロキー	2018(H30)～	225/60R17 225/55R18	17×7.0(41) 18×7.0(41)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	ロンジチュード リミテッド	3BA-KL24、ABA-KL24 3BA-KL20L 型式注意 ABA-KL20L 型式注意	225/60R17
		245/65R17	17×7.5(31)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	トレイルホーク	3BA-KL20L 型式注意 ABA-KL20L 型式注意	245/65R17
	2014(H26) ～2018(H30)	225/60R17 225/55R18	17×7.0(41) 18×7.0(41)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	ロンジチュード リミテッド	ABA-KL24 ABA-KL32 ABA-KL32L 型式注意	225/60R17
						ナイトホーク(限定車)	ABA-KL32 ABA-KL32L 型式注意	225/55R18
		245/65R17	17×7.5(31)	110-5H φ65.1	ボルト M12×P1.25 60度 テーパー座	トレイルホーク	ABA-KL32L 型式注意	245/65R17
グランドチェロキー L	2022(R4)～	265/60R18 275/45R21	18×8.0(50) 21×9.0(50)	127-5H φ71.6	ナット M14×P1.5	リミテッド サミット リザーブ	7BA-WL36L 7BA-WL36LA	265/60R18
グランドチェロキー	2011(H23) ～2022(R4)	265/60R18 265/50R20 265/50R20 295/45R20	18×8.0(56.4) 20×8.0(56.4) 20×8.0(56.4) 20×10.0(50)	127-5H φ71.6	ナット M14×P1.5	ラレード ラレード(2013-) ラレード(2021-) リミテッド(2013-) リミテッド リミテッド(2021-) オーバーランド サミット(2017-) サミット(2013-16)、オーバーランドサミット 装着不可 SRT8 装着不可	ABA-WK36 ABA-WK36T、DBA-WK36T 7BA-WK36P ABA-WK36TA、DBA-WK36TA ABA-WK36、ABA-WK36A 7BA-WK36P ABA-WK36、ABA-WK36A ABA-WK36TA、DBA-WK36TA ABA-WK57A ABA-WK57A、WK64	265/60R18
ラングラー(JL系)	2018(H30)～	245/75R17 255/75R17 255/70R18	17×7.5(44.45) 18×7.5(44.45)	127-5H φ71.6	ナット M14×P1.5	アンリミテッド サハラ(2.0L) アンリミテッド スポーツ(2.0L 直4 4Dr) アンリミテッド サハラ(3.6L) アンリミテッド スポーツ スポーツ(3.6L V6 2Dr) アンリミテッド サハラ ローンチエディション(3.6L V6 4Dr) アンリミテッド ルビコン(3.6L V6) アンリミテッド ルビコン(2.0L) 2022～モデルは純正でTPMSセンサーが装着されています アンリミテッド ルビコンは外径が純正より小さくなります。	3BA-JL20L ABA-JL20L 3BA-JL36L 3BA-JL36S ABA-JL36S ABA-JL36L 3BA-JL36L、ABA-JL36L 3BA-JL20L	245/75R17 265/70R17
ラングラー(JK系マイナーチェンジ後)	2012(H24) ～2018(H30)	245/75R17 255/70R18	17×7.5(44.45) 18×7.5(44.45)	127-5H φ71.6	1/2ナット	サハラ アンリミテッド スポーツ アンリミテッド サハラ アンリミテッド アルティチュード	ABA-JK36S ABA-JK36L、ABA-JK36LR ABA-JK36L、ABA-JK36LR ABA-JK36L、ABA-JK36LR	245/75R17 265/70R17
グラディエーター	2022(R4)～	255/75R17				ルビコン		

BORBET LEICHTMETALLRÄDER

smartline

AGA

ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJB ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(40) CL77040OBM ¥48,600 ウエイト位置注意	
付属ボルト TPMSセンサー 18×7.0(38) V1013 ¥56,000				
	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.5(36) S77536OAB ¥41,500 純正キャップ非対応 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.5(36) S77536OAGP ¥46,500 純正キャップ非対応 ウエイト位置注意		
	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJB ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(41) S77041OJGP ¥46,000 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.0(40) CL77040OBM ¥48,600 ウエイト位置注意	
付属ボルト TPMSセンサー 18×7.0(38) V1013 ¥56,000				
	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.5(36) S77536OAB ¥41,500 純正キャップ非対応 ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー 17×7.5(36) S77536OAGP ¥46,500 純正キャップ非対応 ウエイト位置注意		
			純正ナット 18×8.0(53) E88053JB ¥59,000	
			純正ナット 18×8.0(53) E88053JB ¥59,000	
	純正ナット TPMSセンサー 17×7.5(44) S77544JJB ¥41,500		純正ナット TPMSセンサー 17×7.5(48) E77548JGB/N ¥48,600	
	純正ナット 17×7.5(44) S77544JJB ¥41,500		純正ナット 17×7.5(48) E77548JGB/N ¥48,600	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

TPMSセンサー の表記について

「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。(純正空気圧センサーの取付可否は未確認)
注意:注文時は純正空気圧センサー品番が必要です。

「BORBETホイール」装着時の注意

ジープの純正ボルトには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

ジープ(ナット車)のホイール装着時の注意

ジープ(ナット車)には車両側のボルトに「スタッドボルトワッシャー」(画像参照)が取付けられています。弊社ホイールを装着する際は取り外してください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カープランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。
詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限ります。