MASERATI

●マセラティ

Borbet & other wheels matching list

■ **純正データ** (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型 式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格
グレカーレ	2022(R4)～					GT モデナ トロフェオ				
ギブリ	2013(H25)～	235/50R18 F) 235/50R18 R) 275/45R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	F) 18×7.5(43) R) 18×8.5(33.7) F) 19×8.5(44) R) 19×10.0(40)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード ディーゼル S S Q4	ABA-MG30B ABA-MG30C FDA-MG30D ABA-MG30A ABA-MG30AA	235/50R18		純正ボルト TPMSセンサー **18×8.5(42)** ST88542K **¥59,000** ウエイト位置注意
								245/45R19	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** S98540KMGP **¥80,000**	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** ST98540K **¥68,800**
		F) 245/40R20 R) 285/35R20 F) 245/35R21 R) 285/30R21	F) 20×8.5(43) R) 20×10.5(45) F) 21×8.5(44) R) 21×10.5(45)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	モデナ、モデナS、モデナS Q4 ハイブリッド グランスポーツ、GTハイブリッド トロフェオ	7BA-MG30 7AA-MG20 7BA-MG38	245/45R19	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** S98540KMGP **¥80,000** ウエイト位置注意	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** ST98540K **¥68,800** ウエイト位置注意
レヴァンテ	2016(H28)～	255/60R18 265/50R19 265/45R20 F) 265/40R21 R) 295/35R21	18×8.0(44) 19×8.5(44) 20×9.0(40.5) F) 21×9.0(40.5) R) 21×10.5(53)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード ベースグレード グランルッソ ディーゼル ディーゼル グランルッソ GT ハイブリッド ※オプションのパフォーマンスブレーキ装着車 18インチ装着不可 注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	ABA-MLE30D 型式注意 ABA-MLE30D 型式注意 FDA-MLE30A 型式注意 7DA-MLE30A 型式注意 FDA-MLE30A 型式注意 7DA-MLE30A 型式注意 7AA-MLE20	255/60R18		純正ボルト TPMSセンサー **18×8.5(42)** ST88542K **¥59,000**
								265/50R19	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** S98540KMGP **¥80,000**	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** ST98540K **¥68,800**
						ベースグレード グランスポーツ ディーゼル グランスポーツ S モデナ、モデナS GTS 装着不可 トロフェオ 装着不可	ABA-MLE30D 型式注意 FDA-MLE30A 型式注意 7DA-MLE30A 型式注意 ABA-MLE30E 7BA-MLE30 ABA-MLE38A、7BA-MLE38 ABA-MLE38A、7BA-MLE38	265/50R19	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** S98540KMGP **¥80,000**	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** ST98540K **¥68,800**
クアトロポルテ	2017(H29)～	F) 245/40R20 R) 285/35R20	F) 20×8.5(43) R) 20×10.5(45)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード グランルッソ、ベースグレード S、S グランルッソ、S グランスポーツ S Q4、S Q4 グランルッソ、S Q4 グランスポーツ GTS グランルッソ、GTS グランスポーツ GT モデナ、モデナQ4 トロフェオ	ABA-MQP30C ABA-MQP30A ABA-MQP30AA ABA-MQP38A 7BA-MQP30 7BA-MQP30 7BA-MQP38	245/45R19	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** S98540KMGP **¥80,000**	純正ボルト TPMSセンサー **19×8.5(40)** ST98540K **¥68,800**

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

TPMSセンサー の表記について

「TPMSセンサー」表記のホイールは、指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応可能です。詳細はP199-200をご参照ください。(純正空気圧センサーの取付可否は未確認)
注意:注文時は純正空気圧センサー品番が必要です。

純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。
詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限ります。