

MASERATI

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●マセラティ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
ギブリ	2013(H25)~	F) 235/50R18 R) 235/50R18 F) 275/45R18 R) 245/45R19 R) 275/40R19	F) 18×7.5 (43) R) 18×8.5 (33.7) F) 19×8.5 (44) R) 19×10.0 (40)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード ディーゼル S S Q4	ABA-MG30B, ABA-MG30C FDA-MG30D ABA-MG30A ABA-MG30AA
		F) 245/40R20 R) 285/35R20 F) 245/35R21 R) 285/30R21	F) 20×8.5 (43) R) 20×10.5 (45) F) 21×8.5 (44) R) 21×10.5 (45)			トロフェオ モデナ, モデナS, モデナS Q4 ハイブリッド グランスポーツ, GTハイブリッド	7BA-MG38 7BA-MG30 7AA-MG20
クアトロポルテ	2017(H29)~	F) 245/40R20 R) 285/35R20	F) 20×8.5 (43) R) 20×10.5 (45)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード ベースグレード グランルッソ S, S グランルッソ, S グランスポーツ S Q4 S Q4 グランルッソ, S Q4 グランスポーツ GTS グランルッソ, GTS グランスポーツ GT モデナ モデナQ4 トロフェオ	ABA-MQP30C ABA-MQP30C ABA-MQP30A ABA-MQP30AA ABA-MQP30AA ABA-MQP38A 7BA-MQP30 7BA-MQP30 7BA-MQP30 7BA-MQP38
		F) 245/40R20 R) 285/35R20	F) 20×8.5 (43) R) 20×10.5 (45)			GT GT(エアサス) モデナ モデナ(エアサス)	7AA-MGR20C 7AA-MGR20A 7AA-MGR20C 7AA-MGR20A
グレカール	2022(R4)~	F) 235/55R19 R) 255/45R20 R) 295/40R20 F) 255/40R21 R) 295/35R21	F) 21×9.0 (29) R) 21×10.0 (25)	110-5H φ65.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座	トロフェオ 18インチ装着不可	7AA-MGR20C 7AA-MGR20A 7AA-MGR20C 7AA-MGR20A
		F) 235/55R19 R) 255/45R20 R) 295/40R20 F) 255/40R21 R) 295/35R21	F) 21×9.0 (29) R) 21×10.0 (25)			7BAS-MGR30	
レヴァンテ	2016(H28)~	F) 255/60R18 R) 265/50R19 R) 265/45R20 F) 265/40R21 R) 295/35R21	18×8.0 (44) 19×8.5 (44) 20×9.0 (40.5) F) 21×9.0 (40.5) R) 21×10.5 (53)	114.3-5H φ67.1	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ベースグレード ベースグレード グランルッソ ディーゼル ディーゼル グランルッソ GT ハイブリッド ベースグレード グランスポーツ ディーゼル グランスポーツ S モデナ, モデナS	ABA-MLE30D ABA-MLE30D FDA-MLE30A, 7DA-MLE30A FDA-MLE30A, 7DA-MLE30A 7AA-MLE20 ABA-MLE30D FDA-MLE30A, 7DA-MLE30A ABA-MLE30E 7BA-MLE30
		F) 255/60R18 R) 265/50R19 R) 265/45R20 F) 265/40R21 R) 295/35R21	18×8.0 (44) 19×8.5 (44) 20×9.0 (40.5) F) 21×9.0 (40.5) R) 21×10.5 (53)			GTS 装着不可 トロフェオ 装着不可	ABA-MLE38A, 7BA-MLE38 ABA-MLE38A, 7BA-MLE38

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ



純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
S98540KMGP ¥80,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
SV198540KMBS ¥84,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
S98540KMGP ¥80,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
SV198540KMBS ¥84,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

18×8.0 (30)
S88030OAB ¥52,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.0 (33)
SV198033OABS ¥83,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
S98540KMGP ¥80,000

ウエイト位置注意

純正ボルト TPMSセンサー

19×8.5 (40)
SV198540KMBS ¥84,000

ウエイト位置注意

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。