

MERCEDES BENZ #01

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
Aクラス (AMGはP.125へ)	W177	2018(H30)~	205/60R16 205/55R17 225/45R18	16×6.5(44) 17×6.5(44) 18×7.5(49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	A180 (ノーマルキャリアー) A180 スタイル (ノーマルキャリアー) A180 スタイル AMGライン (BENZロゴキャリアー) A200d (ノーマルキャリアー) A200d AMGライン (BENZロゴキャリアー)	5BA-177084 5BA-177084 5BA-177084 3DA-177012 3DA-177012
							A180 セダン(ノーマルキャリアー) A180 スタイル セダン(ノーマルキャリアー) A180 スタイル セダン AMGライン (BENZロゴキャリアー) A200d セダン (ノーマルキャリアー) A200d セダン AMGライン (BENZロゴキャリアー)	5BA-177184 5BA-177184 5BA-177184 3DA-177112 3DA-177112
							A250 4マチック セダン(ノーマルキャリアー) A250e A250e セダン	5BA-177147M 型式注意 5LA-177086 5LA-177186
							A250 4マチック セダン AMGライン (BENZロゴキャリアー)	5BA-177147M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							225/45R18	18×7.5(49)
Aクラス (AMGはP.125へ)	W176	2013(H25) ~2018(H30)	225/45R17 225/40R18	17×7.5(52.5) 18×7.5(52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	A180 ブルーエフィシエンシー A180 ブルーエフィシエンシー スポーツ A180 スタイル(2017-18) A180 AMG スタイル(2017-18)	DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042 DBA-176042
							A250 シュボルト A250 シュボルト 4マチック	DBA-176044 DBA-176046 DBA-176051
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							235/40R18	18×8.0(48)
CLA (AMGはP.125へ)	C118	2019(H31/R1)~	225/45R18	18×7.5(49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA180 クーベ(ノーマルキャリアー) CLA180 クーベ AMGライン (BENZロゴキャリアー) CLA200d クーベ(ノーマルキャリアー) CLA200d クーベ AMGライン (BENZロゴキャリアー) CLA250 4マチッククーベ(ノーマルキャリアー)	5BA-118384M 5BA-118384M 3DA-118312M 3DA-118312M 5BA-118347M 型式注意
							CLA180 シューティングブレーク(ノーマルキャリアー) CLA180 シューティングブレーク AMGライン (BENZロゴキャリアー) CLA200d シューティングブレーク(ノーマルキャリアー) CLA200d シューティングブレーク AMGライン (BENZロゴキャリアー) CLA250 4マチックシューティングブレーク(ノーマルキャリアー)	5BA-118684M 5BA-118684M 3DA-118612M 3DA-118612M 5BA-118647M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							CLA250 4マチッククーベ AMGライン (BENZロゴキャリアー) CLA250 4マチックシューティングブレーク AMGライン (BENZロゴキャリアー)	5BA-118347M 型式注意 5BA-118647M 型式注意



掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

smartline	AdvanceLine	type F	type Z
365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1
スマートライン サンロコゴ	スマートライン サンロコゴ	アドバンスライン SV-1	アドバンスライン SV-1
純正センターキャップ対応	純正センターキャップ対応	NEW 純正センターキャップ対応	NEW 純正センターキャップ対応
シルバー	ガンメタリックポリッシュ	ガンメタリック	ブラックスモーク
205/60R16	205/55R17	225/45R18	205/55R17
純正ボルト 16×7.0(48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000
205/55R17	225/45R18	205/55R17	225/45R18
純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意
225/45R18	205/55R17	225/45R18	225/45R18
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) SV187549RMBS ¥59,000
付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
205/55R16	225/45R17	225/40R18	215/45R18
純正ボルト 16×7.0(48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
205/55R17	225/45R18	225/45R18	225/45R18
純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
205/55R17	225/45R18	225/45R18	225/45R18
純正ボルト 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
225/45R18	225/45R18	225/45R18	225/45R18
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0(50) F6941 ¥56,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000
純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、90度衝撃試験に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

MERCEDES BENZ #02

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
CLA (AMGはP.125へ)	C117 2013(H25)~2019(H31/R1)	205/55R16 225/40R18	16×6.5 (44) 18×7.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA180 クーベ	DBA-117342
						CLA180 クーベ AMG スタイル(2017-19)	DBA-117342
						CLA220 4マチック クーベ(2017-19)	DBA-117347
		225/40R18	18×7.5 (52) 18×8.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA180 シューティングブレーク	DBA-117942
						CLA180 シューティングブレーク AMG スタイル(2017-19)	DBA-117942
						CLA220 4マチック シューティングブレーク (2017-19)	DBA-117947
Bクラス	W247 2019(H31/R1)~	205/55R17 225/45R18	17×6.5 (44) 18×7.5 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA250 クーベ	DBA-117344
						CLA250 クーベ 4マチック	DBA-117346
						CLA250 シュボルト 4マチック クーベ	DBA-117351
		225/45R18	18×7.5 (49) 18×8.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA250 シューティングブレーク	DBA-117944
						CLA250 シュボルト 4マチック シューティングブレーク	DBA-117946, DBA-117951
Bクラス	W246 2012(H24)~2019(H31/R1)	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×6.5 (49) 17×7.5 (52.5) 18×7.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	B180 ブルーエフィエシエンシー	DBA-246242
						B180 ブルーエフィエシエンシー スポーツ	DBA-246242
						B180 (2017-19)	DBA-246242
		225/40R18	18×7.5 (49) 18×7.5 (49) 18×7.5 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	B250 ブルーエフィエシエンシー	DBA-246244
						B250 4マチック スポーツ	DBA-246246

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

205/55R16	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意			
225/45R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000
225/40R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/40R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000
205/60R16	純正ボルト 16×7.0 (48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意			
205/55R17	純正ボルト 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000
225/45R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000 純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000
205/55R16	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0 (48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意			
225/45R17	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000		純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000
225/40R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/45R17				純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000 ウエイト位置注意
225/40R18	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座
分割タイプ

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アルファロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンダイ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

MERCEDES BENZ #03

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式		
Cクラス セダン/ワゴン (AMGはP.125へ)	W206	2021(R3)~ F)225/45R18 R)245/40R18	17×7.0(44.5) F)18×7.5(40) R)18×8.5(52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C180 アバンギャルド C180 アバンギャルド AMGライン C200 アバンギャルド C200 アバンギャルド AMGライン C220d アバンギャルド C220d アバンギャルド AMGライン C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチック アバンギャルド AMGライン	5AA-206041C 5AA-206041C 5AA-206042C 5AA-206042C 3CA-206004C 3CA-206004C 5AA-206043C 5AA-206043C		
						C180 Sワゴン アバンギャルド C180 Sワゴン アバンギャルド AMGライン C200 Sワゴン アバンギャルド C200 Sワゴン アバンギャルド AMGライン C220d Sワゴン アバンギャルド C220d Sワゴン アバンギャルド AMGライン	5AA-206241C 5AA-206241C 5AA-206242C 5AA-206242C 3CA-206204C 3CA-206204C		
Cクラス オールテレイン	W206	2022(R4)~	245/45R18	18×8.0(41.1)	112-5H φ66.6	220d 4マチック	3CA-206214C		
							225/55R17	245/45R18	245/40R19
							Cクラス セダン/ワゴン	W205	2014(H26) ~2021(R3)
C180 Sワゴン, C180 Sワゴン アバンギャルド C200 Sワゴン アバンギャルド C220d Sワゴン アバンギャルド C180 Sワゴン, C180 Sワゴン アバンギャルド(1.5Lマイナーチェンジ後) C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5Lマイナーチェンジ後) C200 Sワゴン アバンギャルド(1.5Lマイナーチェンジ後) C220d Sワゴン アバンギャルド(2.0Lマイナーチェンジ後) C180 Sワゴン スポーツ, C180 Sワゴン ローレウスエディション C200 Sワゴン スポーツ C220d Sワゴン スポーツ, C220d Sワゴン ローレウス エディション C200 Sワゴン ローレウス エディション(1.5Lマイナーチェンジ後) C220d Sワゴン ローレウス エディション(2.0Lマイナーチェンジ後)	DBA-205240C RBA-205242C LDA-205204C 5BA-205276C DAA-205277C, DAA-205277 5AA-205277C, 5AA-205277 LDA-205214C, LDA-205214 DBA-205240C RBA-205242 LDA-205204 5AA-205277C, 5AA-205277 3DA-205214C, 3DA-205214								
C200 4マチック アバンギャルド C200 4マチック アバンギャルド (1.5Lマイナーチェンジ後) C200 4マチック ローレウス エディション(1.5Lマイナーチェンジ後) C250 スポーツ C350e アバンギャルド C350e アバンギャルド(マイナーチェンジ後)	DBA-205043C, DBA-205043 5AA-205078C, 5AA-205078 5AA-205078C, 5AA-205078 RBA-205045 DLA-205047 5LA-205053C, 5LA-205053								
Cクラス セダン/ワゴン	W205	2014(H26) ~2021(R3)	225/55R16 225/50R17 F)225/45R18 R)245/40R18 F)225/40R19 R)255/35R19	16×7.0(48) 17×7.0(48.5) F)18×7.5(44) R)18×8.5(49) F)19×7.5(44) R)19×8.5(52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C200 4マチック Sワゴン アバンギャルド C200 4マチック Sワゴン アバンギャルド (1.5Lマイナーチェンジ後) C200 4マチック Sワゴン スポーツ C200 4マチック Sワゴン ローレウス エディション(1.5Lマイナーチェンジ後) C250 Sワゴン スポーツ C350e Sワゴン アバンギャルド	DBA-205243C 5AA-205278C, 5AA-205278 DBA-205243 5AA-205278C, 5AA-205278 RBA-205245 DLA-205247	
							C200 4マチック Sワゴン アバンギャルド C200 4マチック Sワゴン アバンギャルド (1.5Lマイナーチェンジ後) C200 4マチック Sワゴン スポーツ C200 4マチック Sワゴン ローレウス エディション(1.5Lマイナーチェンジ後) C250 Sワゴン スポーツ C350e Sワゴン アバンギャルド	DBA-205243C 5AA-205278C, 5AA-205278 DBA-205243 5AA-205278C, 5AA-205278 RBA-205245 DLA-205247	

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	BORBEI LEICHTMETALLRÄDER		
	365	切削仕様 365	SV-1	切削仕様 SV-1	type Z
225/50R17	純正ポルト 17×7.0(44) S77044RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.0(44) SV177044RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト 17×7.0(44.5) Z7611 ¥45,000 ウエイト位置注意		
225/45R18	純正ポルト 18×7.5(40) S87540RMGP ¥57,000	純正ポルト 18×7.5(40) SV187540RMGM ¥51,000	純正ポルト 18×7.5(40) Z7507 ¥56,000		
225/55R17	純正ポルト TPMSセンサー 17×7.0(44) S77044RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト TPMSセンサー 17×7.0(44) SV177044RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト TPMSセンサー 17×7.0(44.5) Z7611 ¥45,000 ウエイト位置注意		
245/45R18	純正ポルト TPMSセンサー 18×7.5(40) S87540RMGP ¥57,000	純正ポルト TPMSセンサー 18×7.5(40) SV187540RMGM ¥51,000	純正ポルト TPMSセンサー 18×7.5(40) Z7507 ¥56,000		
245/40R19			付属ポルト TPMSセンサー 19×8.0(43) Z7205 ¥81,000		
205/60R16	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 16×7.0(48) S67048RMS ¥35,000 ウエイト位置注意				
225/50R17	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ポルト 17×7.0(48.5) Z7189 ¥45,000		
225/45R18	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) SV187549RMBS ¥59,000	純正ポルト 18×7.5(49) Z7519 ¥56,000	
225/50R17	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0(48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 17×7.0(48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意			
225/45R18	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) S87549RMS ¥51,000	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) S87549RMGP ¥57,000	純正ポルト ランフラットタイヤ対応 18×7.5(49) SV187549RMBS ¥59,000		

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラローF)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。



TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。



ランフラットタイヤ対応について


「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)



メルセデスベンツ 純正ポルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ポルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するポルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずポルトをご確認ください。

純正球面座ポルト



分割タイプ

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

MERCEDES BENZ #04

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式						
Cクラス クーペ/カブリオレ	C205 2016(H28)~2022(R4)	F) 225/45R18 R) 245/40R18 F) 225/40R19 R) 255/35R19	F) 18×7.5 (44) R) 18×8.5 (49) F) 19×7.5 (44) R) 19×8.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C180 クーペ	DBA-205340C DBA-205340						
						C180 クーペスポーツ	DBA-205340C DBA-205340						
						C180 クーペスポーツ (1.5Lマイナーチェンジ後)	5BA-205376C 5BA-205376						
						C180 カブリオレ スポーツ	DBA-205440C DBA-205440						
						C180 カブリオレ スポーツ (1.5Lマイナーチェンジ後)	5BA-205476C 5BA-205476						
						※「Mercedes Benz」ロゴキャリバー装着車はtype Z 18インチ装着不可							
						C300 クーペ スポーツ	DBA-205348						
						C300 カブリオレ スポーツ	DBA-205448						
						Cクラス セダン/ワゴン	W204 2007(H19)~2014(H26)	205/55R16 225/45R17 F) 225/45R17 R) 245/40R17 F) 225/40R18 R) 255/40R18	16×7.0 (43) 17×7.5 (47) F) 17×7.5 (47) R) 17×8.5 (58) F) 18×8.0 (50) R) 18×8.5 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C180 ブルーエフィエンスシー	DBA-204049
												C180 ブルーエフィエンスシー アバンギャルド	DBA-204049
C200 コンプレッサー	DBA-204041												
C200 コンプレッサー エレガンス	DBA-204041												
C200 コンプレッサー アバンギャルド	DBA-204041												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー	DBA-204048												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー ライト	DBA-204048												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー エレガンス	DBA-204048												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー アバンギャルド	DBA-204048												
C250 エレガンス	DBA-204052												
C250 アバンギャルド	DBA-204052												
C250 CGI ブルーエフィエンスシー アバンギャルド	DBA-204047												
C300 アバンギャルドS	DBA-204054												
C300 アバンギャルド	DBA-204054												
C350 ブルーエフィエンスシー アバンギャルド	RBA-204057												
C180 ブルーエフィエンスシー Sワゴン	DBA-204249												
C180 ブルーエフィエンスシー Sワゴン アバンギャルド	DBA-204249												
C200 コンプレッサー Sワゴン	DBA-204241												
C200 コンプレッサー Sワゴン エレガンス	DBA-204241												
C200 コンプレッサー Sワゴン アバンギャルド	DBA-204241												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー Sワゴン	DBA-204248												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー Sワゴン ライト	DBA-204248												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー Sワゴン エレガンス	DBA-204248												
C200 CGI ブルーエフィエンスシー Sワゴン アバンギャルド	DBA-204248												
C250 Sワゴン エレガンス	DBA-204252												
C250 Sワゴン アバンギャルド	DBA-204252												
C250 CGI ブルーエフィエンスシー Sワゴン アバンギャルド	DBA-204247												
C300 Sワゴン アバンギャルド	DBA-204254												
C350 ブルーエフィエンスシー Sワゴン アバンギャルド	RBA-204257												
Cクラス クーペ	C204 2011(H23)~2016(H28)	195/60R16 F) 225/45R17 R) 245/40R17 F) 225/40R18 R) 255/35R18	16×6.0 (39) F) 17×7.5 (47) R) 17×8.5 (58) F) 18×8.0 (50) R) 18×8.5 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C180 ブルーエフィエンスシー クーペ	DBA-204349						
						C180 ブルーエフィエンスシー クーペ (AMGスポーツパッケージ)	DBA-204349						
						C250 ブルーエフィエンスシー クーペ	DBA-204347						

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ



225/55R16	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	16×7.0 (48) S67048RMS ¥35,000	ウエイト位置注意
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	ウエイト位置注意
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	
225/45R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	
225/50R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/45R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	ウエイト位置注意
225/45R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	ウエイト位置注意
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/40R18	付属ボルト	ハブリング	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	
225/45R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	
225/45R17	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	
225/40R18	純正ボルト	ランフラットタイヤ対応	18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	
225/40R18	付属ボルト	ハブリング	18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上してください。荷重の関係でXL(エクストラローF)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

「ランフラットタイヤ対応」について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正球面座ボルト

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

MERCEDES BENZ #06

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
Eクラス クーペ/カブリオレ	C238	2017(H29)~ F) 245/45R18 R) 275/40R18 F) 245/40R19 R) 275/35R19	F) 18×8.0 (43) R) 18×9.0 (53) F) 19×8.0 (43) R) 19×9.0 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	E200 クーベ E200 クーベ (BSG搭載) E200 クーベ スポーツ E200 クーベ スポーツ (BSG搭載)	RBA-238342C 4AA-238377C RBA-238342C 4AA-238377C	
						E200 カブリオレ E200 カブリオレ (BSG搭載) E200 カブリオレ スポーツ E200 カブリオレ スポーツ (BSG搭載)	RBA-238442C 4AA-238477C RBA-238442C 4AA-238477C	
						E300 クーベ スポーツ E400 4マチック クーベ スポーツ E450 4マチック クーベ スポーツ	DBA-238348C, 5BA-238383C 5BA-238383 DBA-238366 DBA-238368, 5AA-238359	
						E300 カブリオレ スポーツ E400 4マチック カブリオレ スポーツ E450 4マチック カブリオレ スポーツ	5BA-238483C DBA-238466 DBA-238468, 5AA-238459	
Eクラス オールテレイン	W213	2017(H29)~ 245/45R19	19×8.0 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	E220d 4マチック オールテレイン E220d 4マチック オールテレイン ローレウスエディション	LDA-213217, 3DA-213217, 3CA-213217 LDA-213217	
Eクラス セダン/ワゴン	W212	2013(H25) ~2016(H28)	245/45R17 245/40R18 F) 245/40R18 R) 265/35R18	17×8.0 (48) 18×8.5 (48) F) 18×8.5 (48) R) 18×9.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	E220 ブルーテック, E220 ブルーテック アバンギャルド E250, E250 アバンギャルド E300 アバンギャルド E300 4マチック アバンギャルド E350 ブルーテック アバンギャルド E350 アバンギャルド E400 ハイブリッド アバンギャルド E400 アバンギャルド	LDA-212001C RBA-212036C RBA-212055C RBA-212080C LDA-212026C RBA-212059C DAA-212095C MBA-212061C
							E220 ブルーテック Sワゴン E220 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド E250 Sワゴン, E250 Sワゴン アバンギャルド E300 Sワゴン アバンギャルド E300 4マチック Sワゴン アバンギャルド E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド E350 Sワゴン アバンギャルド E400 Sワゴン アバンギャルド	LDA-212201C LDA-212201C RBA-212236C RBA-212255C RBA-212280C LDA-212226C RBA-212259C MBA-212261C
							E550 アバンギャルド E550 Sワゴン アバンギャルド	CBA-212073 CBA-212273
							E250 CGI ブルーエフィシエンシー, アバンギャルド E300 E300 ブルーエフィシエンシー アバンギャルド E350 ブルーテック アバンギャルド E350 アバンギャルド E350 ブルーエフィシエンシー アバンギャルド E300 4マチック ブルーエフィシエンシー アバンギャルド E350 4マチック アバンギャルド E550 アバンギャルド 車両型式要確認	DBA-212047, DBA-212047C DBA-212054C RBA-212055C LDA-212024C, LDA-212024 DBA-212056C RBA-212059C, RBA-212059 RBA-212080C DBA-212087, DBA-212087C CBA-212072
							E250 CGI ブルーエフィシエンシー Sワゴン, アバンギャルド E300 Sワゴン, アバンギャルド E300 ブルーエフィシエンシー Sワゴン アバンギャルド E350 ブルーテック Sワゴン アバンギャルド E350 Sワゴン アバンギャルド E350 ブルーエフィシエンシー Sワゴン アバンギャルド E300 4マチック ブルーエフィシエンシー Sワゴン アバンギャルド E350 4マチック Sワゴン アバンギャルド E550 Sワゴン アバンギャルド 車両型式要確認	DBA-212247C DBA-212254C RBA-212255C LDA-212224C, LDA-212224 DBA-212256C RBA-212259C, RBA-212259 RBA-212280C CBA-212287C CBA-212272
	W212	2009(H21) ~2013(H25)	225/55R16 245/45R17 245/40R18 F) 245/40R18 R) 265/35R18	16×7.5 (45.5) 17×8.0 (48) 18×8.5 (48) F) 18×8.5 (48) R) 18×9.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	E550 ブルーエフィシエンシー アバンギャルド E550 ブルーエフィシエンシー Sワゴン アバンギャルド	CBA-212073 CBA-212273



掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	type Z	type W
245/45R18	純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000	切削仕様 純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000	純正ホイール 18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000	付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
245/40R19		純正ホイール 19×8.0 (44) S98044RMGP ¥80,000	純正ホイール 19×8.0 (43) Z7205 ¥81,000	
245/45R18	純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000 ウエイト位置注意	純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意		
245/40R19		純正ホイール 19×8.0 (44) S98044RMGP ¥80,000	純正ホイール 19×8.0 (43) Z7205 ¥81,000	
245/50R18	純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000	純正ホイール 18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000	純正ホイール 18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000	純正ホイール 18×8.0 (38) Z7198 ¥56,000
225/50R17	純正ホイール 17×7.0 (44) S77044RMS ¥41,000		純正ホイール 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (44.5) Z7611 ¥45,000
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		
225/50R17	純正ホイール 17×7.0 (44) S77044RMS ¥41,000		純正ホイール 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000	純正ホイール 17×7.0 (44.5) Z7611 ¥45,000
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		付属ホイール 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
245/40R18		純正ホイール 18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラローF)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について
ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について
ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について
指定の空気圧センサーを付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応 について
「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項
メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト
球面座
分割タイプ

純正センターキャップ 表記のホイールについて
カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

MERCEDES BENZ #07

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしてます)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト×ナットサイズ	グレード	型式
Eクラス クーペ / カブリオレ	C207 2009(H21)~2017(H29)	235/45R17 F) 235/40R18 R) 255/35R18	17×7.5 (45) F) 18×8.0 (45) R) 18×8.5 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	E250 CGI ブルーエフィエンスクーペ E250 クーペ (2013-17) E350 クーペ E350 ブルーエフィエンスクーペ E350 クーペ (2013-14) E400 クーペ E550 クーペ 車両型式要確認	DBA-207347 RBA-207336 DBA-207356 RBA-207359 RBA-207359 MBA-207361 CBA-207372
						E250 カブリオレ (2013-17) E350 カブリオレ E350 ブルーエフィエンスー カブリオレ E350 カブリオレ (2013-14) E400 カブリオレ	RBA-207436 DBA-207456 RBA-207459 RBA-207459 MBA-207461
Sクラス	W223 2021 (R3)~	255/50R18 F) 255/40R20 R) 285/35R20 F) 255/35R21 R) 285/30R21	18×8.0 (39) F) 20×9.0 (34) R) 20×10.0 (48.1) F) 21×9.0 (34) R) 21×10.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	S400d 4マチック S400d 4マチック ロング S500 4マチック S500 4マチック ロング	3DA-223033 型式注意 3DA-223133 型式注意 5AA-223063 型式注意 5AA-223163 型式注意
						「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
Sクラス (AMGはP.125へ)	W222 2017(H29)~2021(R3)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19 F) 245/40R20 R) 275/35R20	18×8.0 (41) F) 19×8.5 (38) R) 19×9.5 (38) F) 20×8.5 (38) R) 20×9.5 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	S400 (V6 3.0L) S400d, S400d スポーツリミテッド S400d 4マチック, S400d 4マチック スポーツリミテッド S450 (直6 3.0L) S450 エクスクルーシブ スポーツリミテッド (直6 3.0L)	DBA-222066 LDA-222034 LDA-222035 DAA-222058 DAA-222058
						S400d ロング S400d 4マチック ロング S450 ロング (直6 3.0L)	LDA-222134 LDA-222135 DAA-222158
	2013(H25)~2017(H29)	245/50R18 F) 245/45R19 R) 275/40R19	18×8.0 (41) F) 19×8.5 (38) R) 19×9.5 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	S560 ロング, S560 ロング ショーファーマリミテッド S560 ロング スポーツリミテッド S560 4マチック ロング S560 4マチック ロング ショーファーマリミテッド S560 4マチック ロング スポーツリミテッド S560e ロング (PHEV)	DBA-222183 DBA-222183 DBA-222186 DBA-222186 DBA-222186 DLA-222173
						S600 ロング 18インチ装備不可	DBA-222176C
Sクラスクーペ (AMGはP.125へ)	C217 2014(H26)~2021(R3)	F) 245/40R20 R) 275/35R20	F) 20×8.5 (38) R) 20×9.5 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	S400 4マチッククーペ S450 4マチッククーペ S550 クーペ S550 4マチッククーペ S560 クーペ S560 4マチッククーペ	DBA-217364 DBA-217364 DBA-217382C DBA-217385 DBA-217383C DBA-217386
						S350 S350 ブルーエフィエンスー S500, S550 S550 ブルーエフィエンスー S550 4マチック ハイブリッド S500L S550 ブルーエフィエンスー ロング S550L 4マチック S550 4マチック ブルーエフィエンスー ロング S400 ハイブリッド S600L	DBA-221056 RBA-221057 DBA-221071 CBA-221073 DBA-221086 DAA-221095 DBA-221171 CBA-221173 DBA-221186 CBA-221194 DAA-221195 ABA-221176



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

推奨ホイール	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト
スマートライン サンロコ	18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000	18×8.0 (44) W7009 ¥56,000	
スマートライン サンロコ	18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000		
スマートライン サンロコ	18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000 ウエイト位置注意
スマートライン サンロコ	19×8.5 (31) S98531RMGP ¥80,000		
スマートライン サンロコ	19×8.5 (31) S98531RMGP ¥80,000		
スマートライン サンロコ	18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000 ウエイト位置注意
スマートライン サンロコ	19×8.5 (38) S98538RMGP ¥80,000		
スマートライン サンロコ	18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意	18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000 ウエイト位置注意
スマートライン サンロコ	19×8.5 (38) S98538RMGP ¥80,000		
スマートライン サンロコ	18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000	18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000	18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000

仕切りはデザインにより異なります | **表記価格は業務用本体価格(税抜)です**

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座
分割タイプ

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンダイ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プロジェク PGEJECT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

MERCEDES BENZ #08

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
CLS	C257	2018(H30)~ F) 245/40R19 R) 275/35R19	F) 19×8.0 (33) R) 19×9.0 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	CLS220d スポーツ	3DA-257314C LDA-257314 LDA-257314C 3DA-257314
						CLS220d スポーツ エクスクルーシブパッケージ	3DA-257314
						CLS450 4マチック スポーツ 18インチ装着不可	DAA-257359 5AA-257359
SLC	R172	2016(H28) ~2019(H31/R1)	F) 225/40R18 R) 245/35R18	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	SLC180	DBA-172431
						SLC180 スポーツ	DBA-172431
						SLC200 スポーツ	DBA-172434
SLKクラス	R172	2011(H23) ~2016(H28)	F) 225/45R17 R) 245/40R17 F) 225/40R18 R) 245/35R18	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	SLK200 MT	DBA-172434
						SLK200 トレンド	DBA-172434
						SLK200 エクスクルーシブ	DBA-172434
SLK200 ブルーエフィエンス スポーツ	DBA-172448						
SLK200 ブルーエフィエンス	DBA-172448						
SLK350 ブルーエフィエンス	MBA-172457						

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

245/45R18	純正ボルト 18×8.0 (32) S88032RMGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (32) SV188032RMGM ¥52,000		
245/40R19	純正ボルト 19×8.5 (31) S98531RMGP ¥80,000			
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (44) S77044RMS ¥41,000			
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (40) S87540RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (40) SV187540RMGM ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (40) Z7507 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
225/45R17	純正ボルト 17×7.0 (44) S77044RMS ¥41,000			
225/40R18	純正ボルト 18×7.5 (40) S87540RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (40) SV187540RMGM ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (40) Z7507 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

- アルファロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO

MERCEDES BENZ #09

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
GLA (AMGはP.127へ)	H247	2020 (R2)~	235/55R18	18×7.5 (53)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA180 (車幅1835mm) GLA200d 4マチック (車幅1835mm)	5BA-247784M 型式注意 3DA-247713M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLA180 AMGライン (車幅1850mm) GLA200d 4マチック AMGライン (車幅1850mm)	5BA-247784M 型式注意 3DA-247713M 型式注意
			235/50R19	19×7.5 (53)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA180 AMGライン (車幅1850mm) GLA200d 4マチック AMGライン (車幅1850mm)	5BA-247784M 型式注意 3DA-247713M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLA180 AMGライン (車幅1850mm) GLA200d 4マチック AMGライン (車幅1850mm)	5BA-247784M 型式注意 3DA-247713M 型式注意
GLA (AMGはP.127へ)	X156	2014 (H26) ~2020 (R2)	235/50R18 235/45R19	18×7.0 (46) 19×8.0 (43.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA180 GLA180 オフロード GLA180 スポーツ	DBA-156942 DBA-156942 DBA-156942
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLA220 4マチック GLA250 4マチック GLA250 4マチック オフロード GLA250 4マチック スポーツ	DBA-156947 DBA-156946 DBA-156946 DBA-156946
			235/50R18	18×7.5 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA220 4マチック GLA250 4マチック GLA250 4マチック オフロード GLA250 4マチック スポーツ	DBA-156947 DBA-156946 DBA-156946 DBA-156946
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLA220 4マチック GLA250 4マチック GLA250 4マチック オフロード GLA250 4マチック スポーツ	DBA-156947 DBA-156946 DBA-156946 DBA-156946
GLB (AMGはP.127へ)	X247	2020 (R2)~	235/55R18	18×7.5 (53)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLB180 (車幅1835mm) 19インチ装着不可 GLB180 AMGライン (車幅1845mm)	5BA-247684M 型式注意 5BA-247684M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLB200d (車幅1835mm) 19インチ装着不可 GLB200d 4マチック (車幅1835mm) 19インチ装着不可	3DA-247612M 型式注意 3DA-247613M 型式注意
			235/50R19	20×8.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLB200d AMGライン (車幅1845mm) GLB200d 4マチック AMGライン (車幅1845mm)	3DA-247612M 型式注意 3DA-247613M 型式注意
							「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
							GLB250 4マチック スポーツ (車幅1845mm)	5BA-247647M



掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ	smartline	AdvanceLine	type F	type Z	type W
215/65R17	純正ボルト 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000 ウエイト位置注意		
235/55R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000	
215/65R17	純正ボルト 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (48.5) Z7189 ¥45,000 ウエイト位置注意		
235/55R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000
235/50R19		純正ボルト 19×8.0 (48) S98048RMGP ¥80,000			
215/65R16 215/70R16	純正ボルト 16×7.0 (48) S67048RMS ¥35,000				
215/60R17 235/55R17	純正ボルト 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000			
235/50R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (44) W7009 ¥56,000
215/60R17 235/55R17		純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意			
235/50R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000
215/65R17	純正ボルト 17×7.0 (48) S77048RMS ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (48) SV177048RMGM ¥41,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 17×7.0 (44.5) Z7611 ¥45,000 ウエイト位置注意		
235/55R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000		
235/50R19		純正ボルト 19×8.0 (48) S98048RMGP ¥80,000			
235/55R18	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMS ¥51,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S87549RMGP ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) SV187549RMBS ¥59,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6941 ¥56,000	純正ボルト 18×7.5 (49) Z7519 ¥56,000 ウエイト位置注意
235/50R19		純正ボルト 19×8.0 (48) S98048RMGP ¥80,000			

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

球面座

分割タイプ

純正センターキャップ 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファ ロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ヒョンデ HYUNDAI
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO


MERCEDES BENZ #10

掲載ホイールは「車検対応」
 マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。


●メルセデスベンツ
 Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)


モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	
GLC SUV	X254	2023 (R5)~	235/60R18 235/55R19	19×8.0 (32.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLC220d 4マチック GLC220d 4マチック AMGラインパッケージ&ドライバースパッケージ	3CA-254605C 3CA-254605	235/60R18 235/55R19
							純正ボルト 18×8.0 (32) S88032RMGP ¥58,000	純正ボルト 18×8.0 (32) SV188032RMGM ¥52,000	
GLC SUV (AMGはP.127へ)	X253	2019 (H31/R1)~2023 (R5)	235/60R18 235/55R19	18×8.0 (38) 19×8.0 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLC220d 4マチック GLC220d 4マチック AMGライン	3DA-253915C 3DA-253915	235/60R18
							GLC300 4マチック GLC300 4マチック AMGライン	5BA-253984 5BA-253984	235/55R19
		2016 (H28)~2019 (H31/R1)	235/60R18 235/55R19 255/45R20	18×8.0 (38) 19×8.0 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLC200 GLC200 スポーツ	DBA-253942C DBA-253942C	235/60R18
							GLC220d 4マチック GLC220d 4マチック スポーツ	LDA-253905C LDA-253905C	235/55R19
GLC クーペ (AMGはP.127へ)	X253	2019 (H31/R1)~	235/60R18 F) 235/55R19 R) 255/50R19	18×8.0 (38) F) 19×8.0 (38) R) 19×9.0 (20)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLC220d 4マチッククーペ (車幅1890mm) GLC220d 4マチッククーペ AMGライン (車幅1930mm) GLC300 4マチッククーペ (車幅1890mm) GLC300 4マチッククーペ AMGライン (車幅1930mm)	3DA-253315C 3DA-253315 5BA-253384 5BA-253384	235/60R18 235/55R19
							GLC350e 4マチッククーペ (車幅1890mm) 未確認 GLC350e 4マチッククーペ AMGライン (車幅1930mm) 未確認	5LA-253353 5LA-253353	235/55R19
		2017 (H29)~2019 (H31/R1)	F) 235/55R19 R) 255/50R19	F) 19×8.0 (38) R) 19×9.0 (20)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLC200 クーペ (車幅1890mm) GLC200 クーペ スポーツ (車幅1930mm) GLC220d 4マチッククーペ スポーツ (車幅1930mm) GLC250 4マチッククーペ スポーツ (車幅1930mm)	DBA-253342C DBA-253342C LDA-253305C DBA-253346	235/60R18 235/55R19
							GLC350e 4マチッククーペ スポーツ (車幅1930mm) 未確認	DLA-253354	235/55R19
GLE SUV	W167	2019 (H31/R1)~	F) 255/50R19 R) 275/50R20 R) 275/50R20	F) 19×8.5 (55) R) 19×8.5 (42) R) 20×9.0 (57) R) 20×9.0 (44)	112-5H φ66.6	ボルト M15×P1.25 14R 首下44mm	GLE300d 4マチック AMGライン (車幅2020mm) GLE400d 4マチック スポーツ (車幅2020mm) GLE450 4マチック スポーツ (車幅2020mm)	3DA-167119C 型式注意 3DA-167123 5AA-167159	275/50R20
							GLE300d 4マチック (車幅1950mm) 装着不可	3DA-167119C 型式注意	275/50R20
GLE クーペ	W167	2020 (R2)~	F) 275/45R21 R) 315/40R21	F) 21×10.0 (54) R) 21×11.0 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M15×P1.25 14R 首下45mm	GLE400d 4マチッククーペスポーツ (車幅2020mm)	3DA-167323	275/50R20
GLE SUV	W166	2015 (H27)~2019 (H31/R1)	255/55R18 265/45R20	20×9.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLE350d 4マチック GLE350d 4マチック スポーツ	LDA-166024 LDA-166024	
GLE クーペ	W166	2016 (H28)~2020 (R2)	F) 275/50R20 R) 275/45R21 R) 315/40R21	F) 21×10.0 (52.5) R) 21×11.0 (38)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLE350d 4マチッククーペ (車幅1935mm) GLE350d 4マチッククーペ スポーツ (車幅1950mm)	LDA-166024 LDA-166024	




smartline
365




切削仕様 365



AdvanceLine
SV-1



BORBEI LEICHTMETALLRÄDER
type Z



AGA
Clif

純正ボルト

18×8.0 (32)
S88032RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (32)
SV188032RMGM ¥52,000

純正ボルト

19×8.5 (31)
S98531RMGP ¥80,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
Z7198 ¥56,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMS ¥52,000

純正ボルト

18×8.0 (39)
S88039RMGP ¥58,000

純正ボルト

18×8.0 (38)
SV188038RMGM ¥52,000

MERCEDES BENZ #11

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
GLS	X167	2020(R2)~ 275/50R20 F) 275/45R21 R) 315/40R21	F) 21×10.0 (44) R) 21×11.0 (42)	112-5H φ66.6	ボルト M15×P1.25 14R 首下44mm	GLS400d 4マチック (車幅1955mm) 未確認	3DA-167923	
						GLS400d 4マチック AMGライン (車幅2030mm)	3DA-167923	
						GLS580 4マチック スポーツ (車幅2030mm) 未確認	4AA-167986	
GLS (AMGはP.127へ)	X166	2016(H28) ~2020(R2)	275/55R19 295/40R21	21×10.0 (46)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	GLS350d 4マチック (車幅1935mm) 装着不可	LDA-166824 型式注意
							GLS350d 4マチック スポーツ (車幅1980mm)	LDA-166824 型式注意
<p>「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。</p>								
Gクラス	W463	2018(H30)~	265/60R18 275/55R19	19×8.5 (52)	130-5H φ84.1	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	G350d (車幅1930mm)	3DA-463349 型式注意
							G400d (車幅1930mm)	3DA-463350 型式注意
							G550 (車幅1930mm)	ABA-463260 型式注意
<p>「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。</p>								
Vクラス	W447	2015(H27)~	225/60R16 225/55R17 245/45R18 245/45R19	16×6.5 (52) 17×7.0 (51) 18×7.5 (52) 19×8.0 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	V220d トレンド, V220d スポーツ	LDA-447811 型式注意
							V220d アバンギャルド ロング, V220d スポーツ ロング	LDA-447811 型式注意
							V220d アバンギャルド エクストラロング	LDA-447815, 3DA-447815C
<p>「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。</p>								
Vクラス	S639	2006(H18) ~2015(H27)	225/55R17	17×7.0 (56)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	V350 トレンド	ABA-639811C
							V350 アンビエンテ	ABA-639350C, ABA-639350T
							V350 アンビエンテ ロング	ABA-639811
<p>「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。</p>								



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

純正ボルト

19×8.5 (38)
S98538RMGP ¥80,000

純正ボルト TPMSセンサー

18×8.5 (32)
SV188532WMBS ¥61,000

純正ボルト

17×7.0 (48)
SV177048RMGM ¥41,000

純正ボルト

17×7.5 (57)
E77557R ¥48,600

純正ボルト

17×7.5 (57)
E77557R ¥48,600

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

MERCEDES BENZ #12

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
EQA	H243	2021(R3)~	235/55R18 235/45R20	18×7.5 (53.5) 20×8.5 (50.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	EQA250 (車幅1835mm)	ZAA-243701C
							EQA250 AMGライン (車幅1850mm)	ZAA-243701C
EQB	X243	2022(R4)~	235/55R18 235/45R20	20×8.5 (50.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	EQB250	ZAA-243601C
							EQB250 AMGラインパッケージ	ZAA-243601C
EQC	N293	2019(H31/R1)~	F) 235/50R20 R) 255/45R20 F) 235/45R21 R) 255/40R21	F) 21×8.0 (27) R) 21×9.0 (31)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	EQC400 (車幅1885mm) 未確認	ZAA-293890
			EQC400 4マチック 未確認	ZAA-293890				
EQE セダン	V295	2022(R4)~	255/45R19	19×8.5 (47.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	EQE350+	ZAA-295121
							EQE350+ AMGラインパッケージ	ZAA-295121
EQS セダン	V297	2022(R4)~	265/40R21	21×9.5 (41.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	EQS450+	ZAA-297123



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

235/55R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (53) S87553RMGP ¥57,000	
235/55R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×7.5 (53) S87553RMGP ¥57,000	
235/60R18	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (32) S88032RMGP ¥58,000	純正ボルト TPMSセンサー 18×8.0 (32) SV188032RMGM ¥52,000
255/45R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.0 (44) S98044RMGP ¥80,000	
235/55R19	純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (31) S98531RMGP ¥80,000	
255/45R20	付属ボルト TPMSセンサー 20×9.0 (35) TX7344 ¥92,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について
ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について
ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について
指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)
注意: ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項
メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて
カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。

MERCEDES BENZ #13

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	
Aクラス AMG	W177	2018(H30)~	235/40R18	18×8.0 (40)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	AMG A35 4マチック AMG A35 4マチックセダン	4BA-177051M 4BA-177151M	235/40R18
			245/35R19	19×8.5 (46)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	AMG A45 S 4マチック+	4BA-177054M	245/40R18
Aクラス AMG	W176	2013(H25)~2018(H30)	235/40R18 235/35R19	18×8.0 (48) 19×8.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	A45 AMG 4マチック	CBA-176052	235/40R18
CLA AMG	C118	2020(R2)~	235/40R18	18×8.0 (49)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	AMG CLA35 4マチック+ クーベ AMG CLA35 4マチック+ シューティングブレーク	4BA-118351M 4BA-118651M	235/40R18
			255/35R19	19×9.0 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	AMG CLA45 S 4マチック+ クーベ 未確認 AMG CLA45 S 4マチック+ シューティングブレーク 未確認	4BA-118354M 4BA-118654M	
CLA AMG	C117	2013(H25)~2019(H31/R1)	235/40R18	18×8.0 (48)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	CLA45 AMG 4マチック クーベ CLA45 AMG 4マチック シューティングブレーク	CBA-117352 CBA-117952	235/40R18
Cクラス AMG	W206	2021(R3)~	F)245/40R19 R)265/35R19	F)19×8.0 (43.1) R)19×9.5 (61)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 球面 首下44mm	C43 4マチック C43 4マチック Sワゴン	4AA-206087C 4AA-206287C	245/40R19
Cクラス AMG	W205	2014(H26)~2021(R3)	F)225/40R19 R)255/35R19	F)19×7.5 (33) R)19×8.5 (52)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	C450 AMG 4マチック C450 AMG 4マチック Sワゴン AMG C43 4マチック AMG C43 4マチック Sワゴン AMG C43 4マチック クーベ AMG C43 4マチック カプリオレ AMG C63 AMG C63 S AMG C63 Sワゴン AMG C63 Sワゴン	CBA-205064 CBA-205264 CBA-205064 CBA-205264 CBA-205364 CBA-205464 CBA-205086 CBA-205087 CBA-205286 CBA-205287	
Eクラス AMG	W213	2016(H28)~	F)245/35R20 R)275/30R20 F)265/35R20 R)295/30R20	F)20×8.0 (20) R)20×9.0 (49) F)20×9.5 (25) R)20×10.0 (55)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG E43 4マチック AMG E43 4マチック Sワゴン AMG E53 4マチック+ AMG E53 4マチック+ Sワゴン AMG E63 4マチック+ AMG E63 4マチック+ Sワゴン AMG E63 S 4マチック+ AMG E63 S 4マチック+ Sワゴン	CBA-213064 CBA-213264 CAA-213061, 4AA-213061 CAA-213261, 4AA-213261 CBA-213088 CBA-213288 CBA-213089, 7BA-213089 CBA-213289, 7BA-213289	
Sクラス AMG	W222	2013(H25)~2021(R3)	245/50R18 F)245/45R19 R)275/40R19 F)255/40R20 R)285/35R20	18×8.0 F)19×8.5 (38) R)19×9.5 (38) F)20×8.5 (39) R)20×9.5 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG S63 ロング AMG S63 4マチック ロング AMG S65 ロング AMG S63 ロング AMG S63 4マチック ロング AMG S65 ロング 未確認	CBA-222187 CBA-222188 CBA-222179C CBA-222177C CBA-222178	245/45R19
Sクラス クーペ AMG	C217	2014(H26)~	F)255/40R20 R)285/35R20	F)20×8.5 (39) R)20×9.5 (39)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG S63 4マチック クーベ AMG S63 4マチック クーベ AMG S65 クーベ 未確認	CBA-217388 CBA-217378 CBA-217379C	245/45R19
AMG GT 4ドア クーペ	C290	2019(H31/R1)~	F)255/45R19 R)285/40R19 F)265/40R20 R)295/35R20	F)19×9.5 (22) R)19×11.0 (17) F)20×9.5 (25.5) R)20×11.0 (20)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GT43 4マチック+ AMG GT43 4マチック+ ライドコントロールパッケージ AMG GT53 4マチック+ AMG GT63 4マチック+	4AA-290659C 4AA-290659 4AA-290661 4BA-290689	



18×8.0 (39) S88039RMS ¥52,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (39) S88039RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (38) SV188038RMGM ¥52,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

18×8.0 (48) S88048RMGP ¥58,000 ウェイト位置注意

19×8.0 (44) S98044RMGP ¥80,000

19×8.0 (43) Z7205 ¥81,000

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復後などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウェイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウトウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。31.2時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサーについて

指定の空気圧センサーを付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意：ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

ランフラットタイヤ対応について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤを装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ディー・エー・エス独自試験)

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。

アルファ ROMEO ALFA ROMEO
アウディ AUDI
BMW BMW
シトロエン CITROEN
DS DS
フィアット FIAT
フォード FORD
ヒュンダイ HYUNDAI
ジャガー JAGUAR
ジープ JEEP
ランドローバー LAND ROVER
マセラティ MASERATI
メルセデスベンツ MERCEDES BENZ
ミニ MINI
プジョー PEUGEOT
ポルシェ PORSCHE
ルノー RENAULT
スマート SMART
テスラ TESLA
フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
ボルボ VOLVO

MERCEDES BENZ #14

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●メルセデスベンツ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.:Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	
GLA AMG	H247	2020 (R2)~ 235/50R19 255/40R20	19×8.0 (49) 20×8.5 (51.5)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA35 4マチック GLA45 4マチック+	4BA-247751M 4BA-247754M	
GLA AMG	X156	2014 (H26) ~2020 (R2)	235/45R19 235/40R20	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLA45 AMG 4マチック	CBA-156952	
GLB AMG	X247	2020 (R2)~	235/50R19	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下27mm	GLB35 4マチック	4BA-247651M	
GLC SUV AMG	X253	2016 (H28) ~2019 (H31/R1)	F) 255/45R20 R) 285/40R20 F) 255/40R21 R) 285/35R21	F) 20×8.5 (40) R) 20×9.5 (22) F) 21×8.5 (40) R) 21×9.5 (22)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLC43 4マチック 2017年後半のGLC43には 純正でTPMSセンサーが装着されています。	CBA-253964 4BA-253964
			F) 265/40R21 R) 295/35R21	F) 21×9.5 (30) R) 21×10.0 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLC63 4マチック+ AMG GLC63 S 4マチック+	CBA-253988, 4BA-253988 CBA-253989, 4BA-253989 7BA-253989
GLC クーペ AMG	X253	2017 (H29)~	F) 255/45R20 R) 285/40R20 F) 255/40R21 R) 285/35R21	F) 20×8.5 (40) R) 20×9.5 (22) F) 21×8.5 (40) R) 21×9.5 (22)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLC43 4マチッククーペ 2017年後半のGLC43には 純正でTPMSセンサーが装着されています。	CBA-253364 4BA-253364
			F) 265/40R21 R) 295/35R21	F) 21×9.5 (30) R) 21×10.0 (28)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLC63 4マチック+ クーペ AMG GLC63S 4マチック+ クーペ	CBA-253388, 4BA-253388 CBA-253389, 4BA-253389 7BA-253389
GLE AMG	W167	2019 (H31/R1)~	F) 275/45R21 R) 315/40R21	F) 21×10.0 (51) R) 21×11.0 (47)	112-5H φ66.6	ボルト M15×P1.25 14R 首下44mm	GLE53 4マチック+ 未確認 GLE63S 4マチック+ 未確認 GLE53 4マチック+クーペ (車幅2020mm) GLE63S 4マチック+クーペ (車幅2020mm) 未確認	4AA-167161 7AA-167189 4AA-167361 7AA-167389
GLE AMG	W166	2016 (H28) ~2020 (R2)	F) 285/40R22 R) 325/35R22	F) 22×10.0 (56) R) 22×11.5 (42)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLE43 4マチック 未確認 AMG GLE63S 4マチック 未確認 AMG GLE43 4マチッククーペ 未確認 AMG GLE63S 4マチッククーペ (車幅1965mm)	CBA-166064 CBA-166074 CBA-166064 CBA-166074
GLS AMG	X167	2020 (R2)~			112-5H φ66.6	ボルト M15×P1.25 14R 首下44mm	AMG GLS63 4マチック+ 未確認	7AA-167989
GLS AMG	X166	2016 (H28) ~2020 (R2)	285/40R22	22×10.5 (45)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG GLS63 4マチック	CBA-166874
Gクラス AMG	W463	2018 (H30)~	295/40R22	22×10.0 (35)	130-5H φ84.1	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG G63 (車幅1985mm)	ABA-463276, 3BA-463276
EQE セダン AMG	V295	2022 (R4)~	F) 265/40R20 R) 295/35R20 F) 265/35R21 R) 295/30R21		112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG EQE53 4マチック+ 未確認 AMG EQE53 4マチック+ AMGスポーツホイールパッケージ 未確認	ZAA-295153 ZAA-295153
EQS セダン AMG	V297	2022 (R4)~	275/40R21		112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.5 14R 首下44mm	AMG EQS 53 4マチック+ 未確認	ZAA-297155



掲載ホイール推奨タイヤサイズ

推奨タイヤサイズ	純正ボルト	TPMSセンサー
235/55R18	18×8.0 (48)	S88048RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意
235/50R18	18×8.0 (48)	S88048RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意
235/55R18	18×8.0 (48)	S88048RMGP ¥58,000 ウエイト位置注意
235/60R18	18×8.0 (39)	S88039RMS ¥52,000
235/55R19	19×8.5 (38)	S98538RMGP ¥80,000
255/50R19	19×8.5 (38)	S98538RMGP ¥80,000
235/60R18	18×8.0 (39)	S88039RMS ¥52,000
235/55R19	19×8.5 (38)	S98538RMGP ¥80,000
255/50R19	19×8.5 (38)	S98538RMGP ¥80,000
275/50R20	20×9.0 (57)	CL09057R/6M ¥77,800 ウエイト位置注意
255/55R19	19×8.5 (38)	S98538RMGP ¥80,000 ウエイト位置注意

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

メルセデスベンツ 純正ボルトの注意事項

メルセデスベンツの純正ボルトは座面形状が「球面座」となります。取付けホイールが指定するボルト以外での取付けは、ホイール・車両の破損、事故の原因となります。必ずボルトをご確認ください。

純正球面座ボルト

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。