



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	パーキングブレーキ	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ		
F55 F56 F57	2014(H26)~	175/65R15 195/55R16 205/45R17	15×5.5 (46) 16×6.5 (54) 17×7.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	3Dr ONE 3Dr クーバー 3Dr クーバーD 3Dr ピクツリア 3Dr クーバー 3Dr クーバーD	DBA-XM12, DBA-XR15M, 3BA-XR15MW DBA-XM15, DBA-XR15M LDA-XN15, LDA-XN15M 3BA-XR15MW 3BA-XR15MW 3DA-XY15MW	手動パーキング ブレーキ車	175/65R15 195/55R16 205/45R17		
						5Dr ONE 5Dr クーバー 5Dr クーバーD 5Dr ピクツリア 5Dr クーバー 5Dr クーバーD	DBA-XS12, DBA-XU15M, 3BA-XU15MW DBA-XS15, DBA-XU15M LDA-XT15, LDA-XT15M 3BA-XU15MW 3BA-XU15MW 3DA-XV15MW		205/45R17		
						コンバーチブルクーバー ※電動パーキングブレーキ車は15インチ とミニライト装着不可	DBA-WG15, CBA-WJ15M, 3BA-WJ15MW	電動パーキング ブレーキ車	195/55R16 205/45R17		
									205/45R17		
						3Dr クーバーS 3Dr クーバーSD	DBA-XM20, CBA-XR20M, 3BA-XR20MW LDA-XN20, LDA-XN20M, 3DA-XY20MW		195/55R16		
						5Dr クーバーS 5Dr クーバーSD	DBA-XS20, DBA-XU20M, 3BA-XU20MW LDA-XT20, LDA-XT20M, 3DA-XV20MW		205/45R17		
				コンバーチブルクーバーS ※電動パーキングブレーキ車は ミニライト装着不可	DBA-WG20, CBA-WJ20M, 3BA-WJ20MW		205/45R17				
				205/45R17		205/45R17					
				205/45R17 205/40R18	17×7.0 (54) 18×7.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	ジョンクーパー ワークス ジョンクーパー ワークス (M/C前) ジョンクーパー ワークス (M/C後 2020~)	DBA-XMJCW, CBA-XRJCCW CBA-XRJCW 3BA-XRJCCW		205/45R17
								ジョンクーパー ワークス ジョンクーパーワークス (2020~)	DBA-WGJCW, CBA-WJJCW 7BA-WJJCW		205/45R17
								ジョンクーパー ワークスGP (限定車) 装着不可			17×7.0 (52) 77052RB ¥64,000 ウエイト位置注意
		R55 R56 R57 R58 R59	2007(H19) ~2015(H27)	175/65R15 195/55R16 205/45R17	15×5.5 (45) 16×6.5 (48) 17×7.0 (48)	100-4H φ56.1	ボルト M14×P1.25 60度 テーバー座	ONE クーバー クーバー コンバーチブル クーバー クラブマン クーバー クーベ クーバー ロードスター クラブマン	ABA-ME14, CBA-SR16, DBA-SR16 ABA-MF16, CBA-SU16, DBA-SU16 ABA-MR16, CBA-ZN16, DBA-ZN16 ABA-ML16, CBA-ZF16, DBA-ZF16 CBA-SX16, DBA-SX16 CBA-SY16, DBA-SY16 DBA-ZF16		175/65R15 195/55R16
クーバーS クーバーS コンバーチブル クーバーS クラブマン クーバーS クーベ クーバーS ロードスター	ABA-MF16S, DBA-SV16 ABA-MS16, DBA-ZP16 ABA-MM16, DBA-ZG16 DBA-SX16S DBA-SY16S								195/55R16		
ジョンクーパーワークス 装着不可 ジョンクーパーワークスGP (限定車) 装着不可 ジョンクーパーワークス クラブマン 装着不可 ジョンクーパーワークス コンバーチブル 装着不可 ジョンクーパーワークス クーベ 装着不可 ジョンクーパーワークス ロードスター 装着不可	ABA-MFJCW, CBA-SUJCW ABA-JCWGP ABA-MMJCW, CBA-MHJCW ABA-MSJCW, CBA-MRJCW ABA-SXJCW, CBA-SXJCW ABA-SYJCW, CBA-SYJCWR								195/55R16		
15インチはお問合せください。											
									純正ボルト 純正ハブリック 16×6.5 (45) F6935 ¥38,000 typeF		
									純正ボルト 純正ハブリック 16×6.5 (45) F6935 ¥38,000 typeF		



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6


**「ウエイト位置注意」**について  
ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

**切削仕様**について  
ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

**ビター/ラテの「センターカパー」**について  
ビター/ラテはカパーを外し「センターカパーレス仕様」としてご使用いただけます。また、センターカパーはオプションパーツで「色変え」することもできます。

**ランフラットタイヤ対応**について  
「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧を0kpaに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

**純正センターキャップ** 表記のホイールについて  
カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。  
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。





掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ	純正ホイール	交換ホイール						
ミニ クラブマン	F54	2015 (H27)~	205/55R16 225/45R17 225/40R18	16×7.0 (52) 17×7.5 (54) 18×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	205/55R16	純正ホイール	交換ホイール	16×7.0 (50) S67050RBS ¥35,000 ウエイト位置注意					
							ONE (2015-19) クーバー (2015-19) クーバーD (2015-19) クーバーS (2015-19) MC-50 16インチ装着不可 クーバーSD (2015-19) MC-50 16インチ装着不可 クーバーS ALL4 (2015-19) MC-50 16インチ装着不可	DBA-LN15 DBA-LN15 LDA-LR20 型式注意 DBA-LN20 LDA-LR20 型式注意 DBA-LN20	225/45R17	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000				
							ONE (2019-) クーバー (2019-) クーバーD (2019-) クーバーS (2019-) クーバーSD (2019-) クーバーS ALL4 (2019-) MC-50 16インチ装着不可 パッキンガム	3BA-LV15M 3BA-LV15M 3DA-BB20M 型式注意 3BA-LV20M 3DA-BB20M 型式注意 3BA-LV20M 3BA-LV15M	225/40R18	純正ホイール	交換ホイール	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000				
							225/35R19	19×8.0 (57)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	ジョンクーバー ワークス (2015-19)	DBA-LVJCW	205/50R17	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) 77052RB ¥64,000 ウエイト位置注意
							235/35R19	19×8.0 (54)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	ジョンクーバー ワークス (2019-)	3BA-JZCWM	225/40R18	純正ホイール	交換ホイール	18×8.0 (54) S88054RBB ¥52,000 ウエイト位置注意
							ミニ クロスオーバー	F60	2017 (H29)~	205/65R16 225/55R17 225/50R18	16×7.0 (41) 17×7.5 (52) 18×7.5 (51)	112-5H φ66.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	205/65R16	純正ホイール
ONE (2017-19) クーバー (2017-19)	DBA-YS15 DBA-YS15	225/55R17	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000											
ONE (2019-) クーバー (2019-) クーバーD クーバーD ALL4 パッキンガム	3BA-YW15 3BA-YW15 LDA-YT20 型式注意 3DA-4ZBT20 型式注意 LDA-YT20 型式注意 3DA-4ZBT20 型式注意 3BA-12BR15	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	18×7.5 (52) S87552RBB ¥57,000											
225/55R17	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) S77052RBB ¥46,000 ウエイト位置注意											
225/50R18	18×7.5 (52) S87552RBB ¥57,000	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	18×7.5 (50) SV187550RBBGM ¥51,000											
225/55R17	17×7.0 (52) S77052RBS ¥41,000 ウエイト位置注意	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) SV177052RBBK ¥41,000 ウエイト位置注意											
225/50R18	17×7.0 (47) V6341 ¥45,000 ウエイト位置注意	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) 77052RB ¥64,000 ウエイト位置注意											
225/50R18	17×7.0 (50) B77050RBCR ¥33,000	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	17×7.0 (52) 77052RB ¥64,000 ウエイト位置注意											
225/55R17	17×7.0 (52) 77052RB ¥64,000 ウエイト位置注意	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	18×8.0 (46) S88046RBB ¥52,000											
225/50R18	18×8.0 (46) S88046RBB ¥52,000 ウエイト位置注意	225/50R18	純正ホイール	交換ホイール	18×7.5 (50) SV187550RBBGM ¥51,000 ウエイト位置注意											
ミニ クロスオーバー	R60	2011 (H23) ~2017 (H29)	205/60R16 205/55R17 225/45R18 225/40R19	16×6.5 (46) 17×7.0 (50) 18×7.5 (52) 19×7.5 (52)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	ONE, クーバー ONE, クーバー クーバー ALL4 クーバーD クーバーD ALL4 クーバーSD クーバーS クーバーS ALL4 ジョンクーバー ワークス	CBA-ZA16 DBA-ZA16 CBA-ZB16, DBA-XD16 LDA-XD20F LDA-XD20A LDA-ZB20 CBA-ZC16, DBA-ZC16 CBA-ZC16A, DBA-ZC16A CBA-XDJCW	205/60R16	純正ホイール	交換ホイール	16×6.5 (45) 66545T/N ¥32,000 ウエイト位置注意				
ミニ ペースマン	R61	2013 (H25) ~2017 (H29)	205/60R16 205/55R17 225/45R18 225/40R19	16×6.5 (46) 17×7.0 (50) 18×7.5 (52) 19×7.5 (52)	120-5H φ72.6	ボルト M14×P1.25 60度 テーパー座	クーバー クーバー ALL4 クーバーD クーバーS クーバーS ALL4 ジョンクーバー ワークス	CBA-SS16, DBA-SS16 CBA-SS16CA, DBA-RJ16CA LDA-RS20 DBA-SS16S CBA-SS16SA, DBA-SS16SA CBA-SSJCW	205/60R16	純正ホイール	交換ホイール	16×6.5 (45) 66545T/N ¥32,000 ウエイト位置注意				

仕切りはデザインにより異なります 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組み込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウェイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ビター/ラテの「センターカバー」について

ビター/ラテはカバーを外し「センターカバーレス仕様」としてもご使用いただけます。また、センターカバーはオプションパーツで「色変え」することもできます。

ランフラットタイヤ対応 について

「ランフラットタイヤ対応」表記のホイールは、内圧をOkpalに設定したランフラットタイヤ(純正同サイズ)を装着し、「90度衝撃試験」に合格した製品です。(ティール・エール・エス独自試験)

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。  
※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。