

PORSCHE

●ポルシェ

掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

| モデル | 年式 | 純正タイヤサイズ | 純正ホイールサイズ | P.C.D.:H ボア径 | ボルト・ナット サイズ | グレード | 型式 |
|-----------------------|----------------------------|--|---|-----------------|--------------------------------|---|--|
| パナメーラ (スポーツツリスも含む) | 2021(R3)~ | F) 275/35R21 R) 315/30R21 | F) 21×9.5 (71) R) 21×11.5 (69) | 130-5H φ71.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード 4 4 エグゼクティブ 4 E-ハイブリッド GTS 4S E-ハイブリッド 装着不可 ターボ S 装着不可 ターボ S E-ハイブリッド 装着不可 ※全グレードPCCB装着車は装着不可 | 3BA-G2ML1, 3BA-G2NL1 3BA-G2ML2, 3BA-G2NL2 7BA-G2NL2X 3LA-G2MM, 3LA-G2NM 3BA-G2MR, 3BA-G2NR 3LA-G2MP, 3LA-G2NP 3BA-G2MS, 3BA-G2NS 3LA-G2MT, 3LA-G2NT |
| | 2017(H29) ~2021(R3) | F) 265/45R19 R) 295/40R19 F) 275/40R20 R) 315/35R20 F) 275/35R21 R) 315/30R21 | F) 19×9.0 (64) R) 19×10.5 (62) F) 20×9.5 (71) R) 20×11.5 (68) F) 21×9.5 (71) R) 21×11.5 (69) | 130-5H φ71.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード 4 4S 4 E-ハイブリッド ターボ系 装着不可 ※全グレードPCCB装着車は装着不可 | ABA-G2J30A ABA-G2J30A, ABA-G2H30A ABA-G2J29A, ABA-G2H29A ALA-G2J29A, ALA-G2H29A ABA-G2J40A, ALA-G2J40A, ALA-G2J40AX |
| タイカン (クロスツリスも含む) | 2021(R3)~ | F) 245/45R20 R) 285/40R20 | F) 20×9.0 (54) R) 20×11.0 (60) | 130-5H φ71.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード 4S GTS 未確認 ターボ (PSCB標準装着) 装着不可 ターボ S (PCCB標準装着) 装着不可 ※全グレードPSCB、PCCB装着車は装着不可 | ZAA-J1MA ZAA-J1MB, ZAA-J1NB ZAA-J1NE ZAA-J1MC ZAA-J1MD |
| マカン | 2019(H31/R1)~ | F) 265/45R20 R) 295/40R20 F) 265/40R21 R) 295/35R21 | F) 20×9.0 (26) R) 20×10.0 (19) F) 21×9.5 (27) R) 21×10.0 (19) | 112-5H φ66.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード S GTS T ターボ ※全グレードPCCB装着車は装着不可 | ABA-J1H1A, 3BA-J1NT, 3BA-J1NTA 3BA-J1K30, 7BA-J1NU, 7BA-J1NUA 3BA-J1L29, 7BA-J1NUA, 3BA-J1L29A 3BA-J1NT, 3BA-J1NTA 3BA-J1L29A |
| | 2014(H26) ~2019(H31/R1) | F) 235/60R18 R) 255/55R18 F) 235/55R19 R) 255/50R19 F) 265/45R20 R) 295/40R20 | F) 18×8.0 (21) R) 18×9.0 (21) F) 19×8.0 (21) R) 19×9.0 (21) F) 20×9.0 (24) R) 20×10.0 (19) | 112-5H φ66.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード S GTS ターボ (360mmローター車) ターボ (390mmローター車) ターボハイパフォーマンス ※全グレードPCCB装着車は装着不可 | ABA-95BCNC, ABA-J1H1 ABA-95BCTM, ABA-95BCTMA ABA-J1H2A, ABA-J1H2 ABA-95BCTL, ABA-95BCTLA ABA-95BCTL, ABA-95BCTLA ABA-J1H3 |
| カイエンクーペ | 2019(H31/R1)~ | F) 275/45R20 R) 305/40R20 F) 285/40R21 R) 315/35R21 | F) 20×9.0 (50) R) 20×10.5 (55) F) 21×9.5 (46) R) 21×11.0 (49) | 130-5H φ71.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード S E-ハイブリッド GTS 未確認 GT 未確認 ターボ (PSCB標準装着) 装着不可 ターボ S E-ハイブリッド 装着不可 ※全グレードPSCB、PCCB装着車は装着不可 | ABA-E3K30, ABA-E3K30A 3BA-E3NA, 3BA-E3NAA ABA-E3K29, ABA-E3K29A 3BA-E3NB, 3BA-E3NBA 3LA-E3L30, 3LA-E3L30A 3LA-E3NF, 3LA-E3NFA 3BA-E3NI, 3BA-E3NIA 7BA-E3NJA 3BA-E3NCA, ABA-E3K40A 3LA-E3L40A, 3LA-E3NHA |
| カイエン | 2018(H30)~ | F) 255/55R19 R) 275/50R19 F) 285/40R21 R) 315/35R21 | F) 19×8.5 (47) R) 19×9.5 (54) F) 21×9.5 (46) R) 21×11.0 (58) | 130-5H φ71.6 | ボルト M14×P1.5 14R 球面分割 | ベースグレード S E-ハイブリッド GTS 未確認 ターボ (PSCB標準装着) 装着不可 ターボ S E-ハイブリッド 装着不可 ※全グレードPSCB、PCCB装着車は装着不可 | ABA-E3K30, ABA-E3K30A 3BA-E3NA, 3BA-E3NAA ABA-E3K29, ABA-E3K29A 3BA-E3NB, 3BA-E3NBA 3LA-E3L30, 3LA-E3L30A 3LA-E3NF, 3LA-E3NFA 3BA-E3NI, 3BA-E3NIA 3BA-E3NCA, ABA-E3K40A 3LA-E3L40A, 3LA-E3NHA |



掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

| | | |
|---------------------|---|--|
| (フロント) 245/50R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (55) ST98555PV ¥68,800 フロント専用 | |
| (リア) 245/50R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (47) ST98547PV ¥68,800 リア専用 | |
| (フロント) 245/50R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (55) ST98555PV ¥68,800 フロント専用 | |
| (リア) 245/50R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (47) ST98547PV ¥68,800 リア専用 | |
| 245/50R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (55) ST98555PV ¥68,800 | |
| 235/55R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (20) S98520RPB ¥73,000 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000 |
| 235/55R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (20) S98520RPB ¥73,000 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (22) SV198522RHBS ¥84,000 |
| 255/55R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (47) ST98547PV ¥68,800 ウエイト位置注意 | |
| 255/55R19 | 純正ボルト TPMSセンサー 19×8.5 (47) ST98547PV ¥68,800 ウエイト位置注意 | |

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLL(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

| 年式 早見表 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H30/R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ポルシェブレーキの注意事項

ポルシェはブレーキによって装着の可否が異なりますので、必ず現車をご確認ください。

PSCB… Porsche Surface Coated Brake (ポルシェサーフェスコーテッドブレーキ)
PCCB… Porsche Ceramic Composite Brake (ポルシェセラミックコンポジットブレーキ)

TPMSセンサー について

指定の空気圧センサーを取付けることで、「純正TPMSシステム」に対応します。詳細はP.199-200をご参照ください。(純正品の取付可否は未確認)

注意:ご注文には純正空気圧センサー品番が必要です。

表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。