

RENAULT #01

●ルノー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
トゥインゴ	2016 (H28) ~	F) 165/65R15 R) 185/60R15 F) 185/50R16 R) 205/45R16 F) 185/45R17 R) 205/40R17	F) 15×5.0 (38) R) 15×5.5 (36) F) 16×6.0 (39) R) 16×7.0 (40) F) 17×6.0 (39) R) 17×7.0 (40)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	EDC EDC キャンバストップ S インテンス インテンス キャンバストップ GT	3BA-AHH4B 3BA-AHH4B 7BA-AHB4D、7BA-AHB4D1 DBA-AHH4B DBA-AHH4B ABA-4HH4B1
						サンクスS (限定車) バックスボール (限定車)	ABA-AHH4D DBA-AHH4B
カンゲー	2009 (H21) ~2021 (R3)	195/65R15	15×6.0 (44)	108-5H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	1.6 イマージュ ゼン アクティブ	ABA-KWK4M ABA-KWK4M ABA-KWK4M ABA-KWK4M
						ゼン (1.2L EDC車) ゼン (1.2L 6MT車) アクティブ (1.2L 6MT車)	ABA-KWH5F1 ABA-KWH5F ABA-KWH5F
						リミテッドディーゼルMT	3DA-WKK9K
ルーテシア	2020 (R2) ~	195/55R16 205/45R17	16×6.5 (37) 17×7.0 (37)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	ゼン インテンス インテンス テックパック Eテック ハイブリッド Eテック ハイブリッド レザーパック	7BA-BJAH5H、3BA-BJAH5H 7BA-BJAH5H、3BA-BJAH5H 7BA-BJAH5H、3BA-BJAH5H
							5AA-BJAH4MH 5AA-BJAH4MH
ルーテシア	2013 (H25) ~2020 (R2)	195/55R16 205/45R17	16×6.5 (44) 17×7.0 (44)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	ゼン (0.9L) インテンス ゼン (1.2L) アクティブ GT	ABA-RH4B ABA-RH5F、ABA-RH5F1 ABA-RH5F、ABA-RH5F1 ABA-RH5F ABA-RH5F
ルーテシア ルノースポール	2013 (H25) ~2020 (R2)	205/45R17 205/40R18	17×7.0 (55) 18×7.5 (55)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	ベースグレード シャシースポール トロフィー	ABA-RM5M ABA-RM5M ABA-RM5M1
ルーテシア	2006 (H18) ~2013 (H25)	185/60R15	15×6.0 (50)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	1.6 1.6 eLe (限定車含む) ナイト & デイ	ABA-RK4M ABA-RK4MC ABA-RK4M ABA-RK4MC ABA-RK4M ABA-RK4MC

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU (ロードインデックス) は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL (エクストラロード) 規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「**スポーク裏側の根元部**」に貼り、右記画像のように「**分割**」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「**CASS試験合格品**」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



type W

ミストラル
アンスタサイトクロッシャー

type F

ミストラル
アンスタサイトクロッシャー

type F

シルバー

smartline

365 サンロケゴ

純正キャップ
指定品番対応

切削仕様 365 サンロケゴ

純正キャップ
指定品番対応

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

掲載ホイール
推奨
タイヤサイズ

(フロント)
165/65R15

(リア)
185/60R15

195/65R15

205/55R16

225/45R17

185/65R15

195/55R16

205/45R17

185/65R15

195/55R16

205/45R17

185/60R15

195/50R16

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (43)
W6614 ¥31,000
ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (40)
W6427 ¥38,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (40)
W6404 ¥45,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F6934 ¥31,000
ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (45)
F6935 ¥38,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)
F6939 ¥45,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F6934 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (45)
F6935 ¥38,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)
F6939 ¥45,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F6934 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (45)
F6935 ¥38,000

純正ボルト

15×5.5 (40)
S55540DRS ¥29,000

純正ボルト

15×5.5 (40)
S55540DRS ¥29,000

純正ボルト

15×6.0 (44)
S56044VRS ¥29,500
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (40)
F6934 ¥31,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (40)
F5638 ¥31,000
ウエイト位置注意

純正ボルト

15×6.0 (35)
S56035DRS ¥29,500
ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (38)
BOF5736 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (38)
S66538DRS ¥34,000

純正ボルト

15×6.0 (35)
S56035DRS ¥29,500

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F5638 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F5638 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F5638 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)
F5638 ¥31,000

「BORBETホイール」装着時の注意

ルノーの純正ボルトには2面幅が「17HEXまたは19HEX」のボルトが採用されています。BORBETに付属するボルトは「17HEX」のため、純正ボルトが「19HEX」の車両の車載レンチを使用する場合はP192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。



純正キャップ 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。



RENAULT #02

●ルノー

Borbet & other wheels matching list

■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年 式	純正タイヤ サイズ	純正ホイール サイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型 式
メガーヌ	2021 (R3)～	225/40R18	18×7.5 (46)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	インテンス スポーツツアラーインテンス	7BA-BBH5H 7BA-KBH5H
	2017 (H29) ～2021 (R3)	225/45R17 225/40R18	17×7.0 (43) 18×7.5 (46)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	スポーツツアラー GT GTライン GT	ABA-KBM5M ABA-BBH5F ABA-BBM5M
メガーヌ ルノースポール	2018 (H30)～	245/35R19	19×8.5 (54)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	RS RS トロフィー RS CUP、RS トロフィー-R 未確認 RS トロフィー-Rカーボンセラミックバック 装着不可	ABA-BBM5P、7BA-BBM5P1 7BA-BBM5P、7BA-BBM5P1 ABA-BBM5P ABA-BBM5P
メガーヌ	2011 (H23) ～2017 (H29)	205/55R16 205/50R17 225/40R18	16×6.5 (47) 17×7.0 (49) 18×8.0 (49)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	エステート GTライン エステート GTライン(1.2L) エステート GT220 ハッチバック ゼン ハッチバック プレミアムライン ハッチバック GTライン ハッチバック GTライン(1.2L) ハッチバック GT220	ABA-KZM4R ABA-KZH5F ABA-KZF4R ABA-ZH5F ABA-ZM4R ABA-ZM4R ABA-ZH5F ABA-ZF4R
キャプチャー	2021 (R3)～	215/55R18	18×7.0 (35)	114.3-5H φ66.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	インテンス インテンス テックバック	3BA-HJBH5H 7BA-HJBH5H 3BA-HJBH5H 7BA-HJBH5H
キャプチャー	2014 (H26) ～2021 (R3)	205/60R16 205/55R17	16×6.5 (40) 17×6.5 (40)	100-4H φ60.1	ボルト M12×P1.5 60度 テーパー座	ゼン インテンス	ABA-2RH5F ABA-2RH5F1 ABA-2RH5F ABA-2RH5F1
アルカナ	2022 (R4)～	215/55R18	18×7.0 (35)	114.3-5H φ66.1	ナット M12×P1.25 60度 テーパー座	R.S.ライン Eテックハイブリッド	7AA-LJLH4MH

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意

○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スローク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

BORBET
LEICHTMETALLRADDER

type Y

チタンマント

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

BORBET

type F

ミストラル
アンスラサイトグロッシー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

type F

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

smartline

365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

シルバー

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

ブラック

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

切削仕様 365 サンロクゴ

純正キャップ
指定品番対応

ガンメタリックポリッシュ

ホイールサイズ
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)

F6939 ¥45,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)

F6939 ¥45,000

純正ボルト

18×8.5 (54)

S88554KRB ¥53,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (50)

F6939 ¥45,000

ウエイト位置注意

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (32)

Y7268 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (32)

S66532KRS ¥34,000

付属ボルト ハブリング

17×7.0 (35)

Y7320 ¥45,000

純正ボルト

17×7.0 (35)

S77035KRGP ¥46,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)

F6934 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

15×6.0 (40)

F5638 ¥31,000

付属ボルト ハブリング

16×6.5 (45)

F6935 ¥38,000

純正ボルト

16×6.5 (38)

S66538DRS ¥34,000

純正ボルト

17×7.0 (37)

S77037DRGP ¥46,000

純正ナット ハブリング

16×6.5 (32)

Y7268 ¥38,000

純正ナット

16×6.5 (32)

S66532KRS ¥34,000

純正ナット ハブリング

17×7.0 (35)

Y7320 ¥45,000

純正ナット

17×7.0 (35)

S77035KRGP ¥46,000

⚠ 「BORBETホイール」装着時の注意

ルノーの純正ボルトには2面幅が「17HEXまたは19HEX」のボルトが採用されています。BORBETに付属するボルトは「17HEX」のため、純正ボルトが「19HEX」の車両の車載レンチを使用する場合はP192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

純正キャップ 指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。
※指定の純正センターキャップに限りです。