



■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
V40	2013 (H25) ~2020 (R2)	205/55R16 205/50R17 225/45R17	16×7.0 (50) 17×7.0 (50) 17×7.5 (52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーパー座	T2 キネティック T3 キネティック, T3 モメンタム, T3 インスクリプション T3.3 SE T4, T4 SE, T4 スポーツ (限定車)	DBA-MB4154T DBA-MB4154T DBA-MB4154T DBA-MB4164T	205/55R16
						D4, D4 SE D4 キネティック, D4 モメンタム, D4 インスクリプション	LDA-MD4204T 型式注意 LDA-MD4204T 型式注意	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	付属ナット ハブリング 16×6.5 (50) F5709 ¥38,000 ウエイト位置注意	
						付属ナット ハブリング 17×7.0 (48) W6942 ¥45,000 付属ナット ハブリング 17×7.0 (50) F5758 ¥45,000 純正ナット 17×7.0 (50) 777050V ¥44,000		
V40 クロスカントリー	2013 (H25) ~2020 (R2)	205/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0 (50) 17×7.0 (50) 18×7.5 (52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーパー座	T5 Rデザイン (5気筒) T5 Rデザイン (4気筒) T5 Rデザイン D4 Rデザイン	DBA-MB5204T 型式注意 DBA-MB420 DBA-MB420	205/60R16
						D4 Rデザイン	LDA-MD4204T 型式注意	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	付属ナット ハブリング 16×6.5 (50) F5709 ¥38,000 ウエイト位置注意	
V40 クロスカントリー	2013 (H25) ~2020 (R2)	205/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0 (50) 17×7.0 (50) 18×7.5 (52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーパー座	T3, T3 キネティック T4 ノルディック (限定車) T5 AWD T5 AWD SE (2015-) T5 AWD モメンタム, T5 AWD サマム	DBA-MB4154T DBA-MB4164T	225/50R17
						D4, D4 SE D4 サマム, D4 キネティック, D4 モメンタム	DBA-MB5204T 型式注意 CBA-MB420XC CBA-MB420XC	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	付属ナット ハブリング 17×7.0 (48) W6942 ¥45,000 付属ナット ハブリング 17×7.0 (50) F5758 ¥45,000 純正ナット 18×7.5 (50) S87550VWGP ¥57,000	
V40 クロスカントリー	2013 (H25) ~2020 (R2)	205/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0 (50) 17×7.0 (50) 18×7.5 (52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーパー座	リム幅を「7.5J」に変更する場合は注意 純正リム幅が7.0Jの車両に、7.5Jサイズを装着する場合は、ディーラーにて下記作業を行ってください。 ●ステアリングリミッターの装着 ●ソフトの書き換え	LDA-MD4204T 型式注意 LDA-MD4204T 型式注意	225/45R18
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	純正ナット 18×7.5 (50) S87550VWGP ¥57,000	

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。  
車両装着上の注意  
○記載されているマッキングデータは新車に對してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからの出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷車の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スロークラッチの根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

ボルボの純正ホイールには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P.192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。  
※指定の純正センターキャップに限りです。

BORBET LEICHTMETALLRÄDER	smartline	TECMAG
type W	type F	365 サンロック 切削仕様 365 サンロック
Type 207R		
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格	ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格

- アバルト ALFA ROMEO
- アルファロメオ ALFA ROMEO
- アウディ AUDI
- BMW BMW
- シトロエン CITROEN
- DS DS
- フィアット FIAT
- フォード FORD
- ジャガー JAGUAR
- ジープ JEEP
- ランドローバー LAND ROVER
- マセラティ MASERATI
- メルセデスベンツ MERCEDES-BENZ
- ミニ MINI
- プジョー PEUGEOT
- ポルシェ PORSCHE
- ルノー RENAULT
- スマート SMART
- テスラ TESLA
- フォルクスワーゲン VOLKSWAGEN
- ボルボ VOLVO



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
S60 / V60	2018(H30)~	225/50R17 235/45R18 235/40R19	17×7.0(40.5) 18×8.0(42) 19×8.0(42)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	S60 T4 モメンタム, T5 インスクリプション V60 T5 モメンタム, T5 インスクリプション B4 モメンタム, B5 インスクリプション, B5 Rデザイン V60 プラスB4, アルティメットB4 S60 アルティメットB4	DBA-ZB420 型式注意 DBA-ZB420 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意	225/50R17
						※オプションのFOUR-Cアクティブパフォーマンスシャシー装着車は17インチ装着不可	235/45R18	
						タイヤ・ホイールサイズを「純正サイズから変更」する場合の注意 スピードメーター・ステアリングギヤ・タイヤサイズのアップデータが必要のため、ディーラーにて下記作業を行ってください。 ●ソフトの書き換え	235/40R19	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	235/40R19	
S60 / V60	2011(H23)~2018(H30)	215/55R16 215/50R17 235/45R17 235/40R18	16×7.0(50) 17×7.0(50) 17×8.0(55) 18×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト 14×P1.5 60度 テーパー座 分割	S60 T6 ツインエンジンAWD インスクリプション V60 T6 ツインエンジンAWD モメンタム, インスクリプション リチャージプラグインハイブリッドT6 AWD インスクリプション	5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420PT6	235/45R18
						V60 リチャージプラス T6 AWD プラグインハイブリッド 未確認 V60 リチャージアルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド 未確認 S60 リチャージアルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド 未確認	235/40R19	
						V60 T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 18インチ, BORBET 装着不可 T8 ボールスターエンジンアード (限定車) 18インチ, BORBET 装着不可	235/40R19	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	215/55R16	
S60 / V60	2011(H23)~2018(H30)	215/55R16 215/50R17 235/45R17 235/40R18	16×7.0(50) 17×7.0(50) 17×8.0(55) 18×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト 14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T3, T3 SE (2016-) T4 SE (2015-) T4 Rデザイン (2015-)	DBA-FB4154T DBA-FB420 型式注意 DBA-FB420 型式注意	215/55R16
						ドライブ (-2015) T4, T4 SE (-2015) T4 Rデザイン (-2015)	DBA-FB4164T DBA-FB4164T DBA-FB4164T	215/50R17
						D4 SE, D4 Rデザイン T5 SE, T5 Rデザイン	LDA-FD4204T DBA-FB420 型式注意	215/45R18 (7.5J) 235/40R18
						タイヤサイズを「215→235サイズ」に変更する場合の注意 ハンドルの切れ角に制限を設けるため、ディーラーにて下記作業を行ってください。 ●ステアリングリミッターの装着	215/45R18 (7.5J) 235/40R18	
V60 クロスカントリー	2019(H31/R1)~	215/55R18 235/45R19	18×7.5(50.5) 19×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T6 AWD (2011-15) T6 AWD SE (2011-15) T6 AWD Rデザイン (2011-15) T6 AWD Rデザイン (2016-18)	CBA-FB6304T 型式注意 CBA-FB6304T 型式注意 CBA-FB6304T 型式注意 DBA-FB420 型式注意	215/50R17
						ボールスター (3.0直6エンジン限定車) 装着不可 ボールスター (2.0直4エンジン限定車) 装着不可	215/45R18 (7.5J) 235/40R18	
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。	215/55R18	
						T5 AWD, T5 AWD プロ B5 AWD, B5 AWD プロ プラス B5 AWD, アルティメット B5 AWD	DBA-ZB420 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意	235/45R19



ホイールサイズ	商品コード	業務用本体価格	純正ボルト	純正ハブリング	
17×7.0(40) W6404	¥45,000	17×7.0(45) S77045VVS	¥41,000	17×7.0(45) S77045VWG	¥46,000
18×8.0(40) W7007	¥56,000	18×7.5(45) S87545VLS	¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP	¥57,000
19×8.0(45) W7447	¥81,000	18×7.5(45) S87545VLS	¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP	¥57,000
19×8.0(41) S98041VWG	¥80,000	18×7.5(45) S87545VLS	¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP	¥57,000
19×8.0(41) S98041VWG	¥80,000	18×7.5(45) S87545VLS	¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP	¥57,000
16×6.5(50) F5709	¥38,000	18×8.0(50) W7012	¥56,000	18×8.0(50) F6940	¥56,000
17×7.0(48) W6942	¥45,000	17×7.0(50) F5758	¥45,000	17×7.0(50) 777050V	¥44,000
17×7.0(48) W6942	¥45,000	17×7.0(50) F5758	¥45,000	17×7.0(50) 777050V	¥44,000
18×8.0(50) W7012	¥56,000	18×8.0(50) F6940	¥56,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
18×8.0(50) W7012	¥56,000	18×8.0(50) F6940	¥56,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
17×7.0(48) W6942	¥45,000	17×7.0(50) F5758	¥45,000	17×7.0(50) 777050V	¥44,000
17×7.0(48) W6942	¥45,000	17×7.0(50) F5758	¥45,000	17×7.0(50) 777050V	¥44,000
18×8.0(50) W7012	¥56,000	18×8.0(50) F6940	¥56,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
18×8.0(50) W7012	¥56,000	18×8.0(50) F6940	¥56,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000	18×7.5(50) S87550VWG	¥57,000
19×7.5(49) S97549VWG	¥80,000	19×7.5(49) S97549VWG	¥80,000	19×7.5(49) S97549VWG	¥80,000


仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。  
車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車庫への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからはみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。




ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。




「BORBETホイール」装着時の注意

ボルボの純正ホイールには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。



純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。●指定の純正センターキャップに限りです。







■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式	掲載ホイール 推奨 タイヤサイズ
S90 車幅が明記してあるグレードは、 ノーマルグレードと車幅が 異なります。	2017(H29)~	245/45R18 255/40R19 255/35R20	18×8.0 (42) 19×8.5 20×8.5 (47.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T5 モンタム, T6 AWD Rデザイン	DBA-PB420 型式注意	225/50R18 245/45R18
						T6 AWD インスクリプション (車幅1890mm) B6 AWD インスクリプション (車幅1890mm) リチャージアルティメット T8 AWDプラグインハイブリッド 装着不可	DBA-PB420 型式注意 5AA-PB420TM, 5AA-PB420TMA 5LA-PB420P2A	255/40R19
V90 車幅が明記してあるグレードは、 ノーマルグレードと車幅が 異なります。	2017(H29)~	245/45R18 255/40R19 255/35R20 245/40R20	18×8.0 (42) 19×8.5 20×8.5 (47.5) 20×8.5 (47.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T5 モンタム D4 モンタム T6 AWD Rデザイン B5 モンタム B6 AWD Rデザイン D4 インスクリプション (車幅1890mm) T6 AWD インスクリプション (車幅1890mm) B6 AWD インスクリプション (車幅1890mm) アルティメット B5 (車幅1890mm)	DBA-PB420, DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA DBA-PB420 型式注意 5AA-PB420TM, 5AA-PB420TMA 5AA-PB420TM LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA DBA-PB420 型式注意 5AA-PB420TM, 5AA-PB420TMA 5AA-PB420TM	225/50R18 245/45R18
						T8ツインエンジン AWD インスクリプション 装着不可 リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD 装着不可 リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション 装着不可 リチャージアルティメット T8 AWDプラグインハイブリッド 装着不可	DLA-PB420PA 5LA-PB420PA 5LA-PB420P2A 5LA-PB420P2A	255/40R19
V90 クロスカントリー	2017(H29)~	235/55R18 235/50R19 245/45R20	18×7.5 (50.5) 19×7.5 (50.5) 20×8.0 (49.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T5 AWD モンタム, T5 AWD サマム D4 AWD モンタム, D4 AWD サマム T5 AWD T5 AWD プロ D4 AWD D4 AWD プロ B5 AWD (コイル), B5 プロ AWD (コイル) B5 AWD (エアサス), B5 プロ AWD (エアサス) アルティメット B5 AWD	DBA-PB420, DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA DBA-PB420 型式注意 DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T LDA-PD4204TA 5AA-PB420TM 型式注意 5AA-PB420TMA 型式注意 5AA-PB420TM 型式注意 5AA-PB420TMA 型式注意	235/55R18
						T6 AWD モンタム, T6 AWD サマム 未確認 B6 AWD プロ 未確認	DBA-PB420, DBA-PB420A 5AA-PB420TM, 5AA-PB420TMA	235/50R19
C40	2022(R4)~	F) 235/50R19 R) 255/45R19 F) 235/45R20 R) 255/40R20	F) 19×7.5 R) 19×8.5 F) 20×8.0 (50.5) R) 20×9.0 (58.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	リチャージツイン リチャージ プラス シングルモーター リチャージアルティメット ツインモーター	ZAA-XE400AXCE	235/55R18
						タイヤ・ホイールサイズを 「純正サイズから変更」する場合の注意 スピードメーター・ステアリングギヤ・タイヤサイズのアップデートが 必要なため、ディーラーにて下記作業を行ってください。 ●ソフトの書き換え		235/50R19
XC40	2018(H30)~	235/60R17 235/55R18 235/50R19 245/45R20	17×7.5 (50.5) 18×7.5 (50.5) 19×7.5 (50.5) 20×8.0 (50.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	T4, T4 モンタム T4 AWD モンタム, T4 AWD Rデザイン, T4 AWD インスクリプション T5 AWD Rデザイン, T5 AWD インスクリプション	DBA-XB420XC DBA-XB420XC DBA-XB420XC	235/60R17
						B4, B4 モンタム B4 AWD モンタム, B4 AWD Rデザイン, B4 AWD インスクリプション B5 AWD Rデザイン	5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM	235/55R18
						B3, B3 モンタム プラスB3, プラスプロB3 プラスB4 AWD, アルティメットB4 AWD	5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM 5AA-XB420TXCM	235/50R19
						リチャージプラグインハイブリッド T5 インスクリプション	5LA-XB3154XCP	235/55R18
						リチャージプラスシングルモーター (EV) 未確認 リチャージアルティメットツインモーター (EV) 未確認		235/50R19

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
○記載されているマッチングデータは新車に對してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤを組み立て前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。軽車の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式 早見表	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スボーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。



切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。



type W	type W	type F	365 サンロック	切削仕様 365 サンロック	TECMAG Type 207R
ホイールサイズ 商品コード 業務用本体価格					

純正ボルト 18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000 純正キャップ非対応 ウエイト位置注意					
付属ボルト 19×8.0 (45) W7447 ¥81,000					
純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000
付属ボルト 17×7.0 (48) W6942 ¥45,000	付属ボルト 18×8.0 (50) W7012 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6940 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (50) W7012 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6940 ¥56,000	付属ボルト 18×8.0 (50) F6940 ¥56,000
純正ボルト 17×7.0 (45) S77045VVS ¥41,000	純正ボルト 17×7.0 (45) S77045VVG ¥46,000	純正ボルト 17×7.0 (50) 777050V ¥44,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000
純正ボルト 19×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000 ウエイト位置注意	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000	純正ボルト 18×7.5 (50) S87550VVG ¥57,000	純正ボルト 18×7.5 (49) S97549VVG ¥80,000

ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

ボルボの純正ボルトには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P.192掲載の「車載レンチ変換アダプター」をお買い求めください。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。



■ 純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D./Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
XC60 車幅が明記してあるグレードは、ノーマルグレードと車幅が異なります。	2017(H29)~	235/60R18 235/55R19	18×7.5(50.5) 19×7.5(50.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパ一座 分割	D4 AWD モメンタム(コイルサス装着車) D4 AWD Rデザイン(コイルサス装着車) D4 AWD インスクリプション(コイルサス装着車)	LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC	235/65R17
						T5 AWD モメンタム(コイルサス装着車) T5 AWD インスクリプション(コイルサス装着車)	DBA-UB420XC 型式注意 DBA-UB420XC 型式注意	235/60R18
						注:同型式で装着の可否が異なる場合があります。必ず年式・型式・グレードをご確認ください。		235/55R19
XC60	2009(H21)~2017(H29)	235/60R18 235/55R19 255/45R20 255/40R21 255/40R21	18×7.5(50.5) 19×7.5(50.5) 20×8.0(52.5) 21×8.5(49.5) 21×8.0	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパ一座 分割	D4 AWD モメンタム、インスクリプション(エアサス装着車) T5 AWD モメンタム、インスクリプション(エアサス装着車) B5 AWD インスクリプション B5 AWD モメンタム プラスB5、アルティメットB5 AWD リチャージプラグインハイブリッドT6 AWD リチャージプラスT6 AWDプラグインハイブリッド B6 AWD Rデザイン(車幅1915mm) リチャージアルティメットT6 AWDプラグインハイブリッド T6 AWD Rデザイン(車幅1930mm) T8 ツインエンジン AWD インスクリプション リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション Expression(コイル) リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション Expression(エアサス)	LDA-UD4204TXCA DBA-UB420XCA 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCMA 5LA-UB420XCP2 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP2 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCMA 5LA-UB420XCP2A DBA-UB420XC 型式注意 DLA-UB420XCPA 5LA-UB420XCP 型式注意 5LA-UB420XCPA	235/60R18
						T8 ボールスター エンジニアード 装着不可	5LA-UB420XCP 型式注意	235/55R19
XC60	2009(H21)~2017(H29)	235/60R18 255/45R20	18×7.5(55) 20×8.0(50)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパ一座 分割	T5, T5 SE, T5 LE T5, T5 SE (2014-) T5 AWD SE, T5 AWD Rデザイン (2015-) T6 AWD, T6 SE AWD (-2015) T6 AWD SE, T6 Rデザイン (-2015) T6 AWD Rデザイン (-2015) T6 AWD Rデザイン (2016-) D4, D4 SE, D4 Rデザイン	CBA-DB4204TXC DBA-DB420XC CBA-DB525XC CBA-DB6304TXC CBA-DB6304TXC CBA-DB6304TXC DBA-DB420XC LDA-DD4204TXC	235/65R17
						235/60R18	18×7.5(50)	235/60R18
XC70	2007(H19)~2017(H29)	235/55R17 235/50R18	17×7.5(55) 18×7.5(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパ一座 分割	T5 クラシック T5 AWD クラシック 3.2 SE AWD T6 AWD T6 SE AWD T6 AWD SE	DBA-BB420XC CBA-BB525XC CBA-BB6324XC CBA-BB6304TXC CBA-BB6304TXC CBA-BB6304TXC	235/55R17
						235/55R17	17×7.0(50)	235/55R17
XC90	2016(H28)~	235/55R19 235/55R19 275/45R20 275/35R22	19×8.0(42.5) 19×8.0(42.9) 20×9.0(38.5) 22×9.0(38.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパ一座	T5 AWD モメンタム D5 AWD モメンタム D5 AWD インスクリプション B5 AWD モメンタム T6 AWD Rデザイン(車幅1960mm) T6 AWD インスクリプション(車幅1960mm) プラスB5 AWD アルティメットB6AWD(車幅1960mm) B6 AWD Rデザイン(車幅1960mm) B6 AWD インスクリプション(車幅1960mm)	DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA 3DA-LD4204TXC, 3DA-LD4204TXCA 3DA-LD4204TXC, 3DA-LD4204TXCA 5AA-LB420TXCMA, 5AA-LB420TXCMA DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCMA	235/55R19
						T8 ツインエンジンAWDインスクリプション 装着不可 リチャージプラグインハイブリッド T8 AWDインスクリプション 装着不可 リチャージプラスT8 AWDプラグインハイブリッド 装着不可 リチャージアルティメットT8 AWDプラグインハイブリッド 装着不可	DBA-LB420XCP, LB420XCPA 5LA-LB420XCPA, 5LA-LB420XCP2A 5LA-LB420XCP2 5LA-LB420XCP2A	235/55R19

**BORBET**  
LEICHTMETALLKREISER

type W

ホイールサイズ  
商品コード 業務用本体価格

付属ボルト ハブリング

**17×7.0(48)**  
W6942 ¥45,000

type F

ホイールサイズ  
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

**17×7.0(45)**  
S77045VV5 ¥41,000

smartline

365 サンロック

ホイールサイズ  
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

**17×7.0(45)**  
S77045VWGP ¥46,000

TECMAG

Type 207R

ホイールサイズ  
商品コード 業務用本体価格

純正ボルト

**17×7.0(50)**  
777050V ¥44,000

仕切りはデザインにより異なります

●推奨タイヤサイズは掲載ホイール装着時に、弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意  
記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。装着するタイヤのU(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
早見表	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5

「ウエイト位置注意」の表記について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 の表記について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト(CASS試験合格品)ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行なってください。

ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

ボルボの純正ボルトには2面幅が「19HEX」のボルトが採用されており、BORBETに付属する「17HEX」のボルトとはサイズが異なります。車載レンチを使用する場合は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。

純正キャップ指定品番対応 表記のホイールについて

ホイール画像に「純正キャップ指定品番対応」のアイコンが付くホイールは、カーブランドの純正センターキャップを取り付ける事ができます。詳しい適合情報は、P.171-172をご確認ください。※指定の純正センターキャップに限りです。