



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ				
V40	2013(H25)~2020(R2)	205/55R16 205/50R17 225/45R17 225/40R18	16×7.0(50) 17×7.0(50) 17×7.5(52.5) 18×7.5(52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーバー座	T4, T4 SE, T4 スポーツ(限定車) D4, D4 SE, D4 キネティック D4 モメンタム, D4 インスクリプション	DBA-MB4164T LDA-MD4204T LDA-MD4204T	205/50R17				
						T3 モメンタム, T3 インスクリプション T3, T3 SE, T3 キネティック T2 キネティック	DBA-MB4154T DBA-MB4154T DBA-MB4154T					
V40 クロスカントリー	2013(H25)~2020(R2)	205/60R16 225/50R17 225/45R18	16×7.0(50) 17×7.0(50) 18×7.5(52.5)	108-5H φ63.4	ナット M12×P1.5 60度 テーバー座	D4, D4 SE, D4 サマム D4 キネティック, D4 モメンタム	LDA-MD4204T LDA-MD4204T	225/50R17				
						T4 ノルディック(限定車) T3 キネティック, T3	DBA-MB4164T DBA-MB4154T					
S60/V60	2018(H30)~	225/50R17 235/45R18 235/40R19	17×7.0(40.5) 18×8.0(42) 19×8.0(42)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーバー座 分割	T4 モメンタム T5 インスクリプション アルティメットB4	DBA-ZB420 型式注意 DBA-ZB420 型式注意 5AA-ZB420TM	225/50R17				
						T5 モメンタム, T5 インスクリプション B4 モメンタム B5 インスクリプション, B5 Rデザイン プラスB4, アルティメットB4	DBA-ZB420 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意 5AA-ZB420TM 型式注意					
						オプションのFOUR-Cアクティブパフォーマンスシャーシ装着車は17インチ装着不可						235/45R18
						<p>⚠️ タイヤ・ホイールサイズを「純正サイズから変更」する際の注意</p> <p>スピードメーター・ステアリングギヤ・タイヤサイズのアップデートが必要なため、ディーラーにて下記作業を行ってください。</p> <p>●ソフトの書き換え</p>						
						<p>「型式注意」について この型式はV60クロスカントリーでも存在します。(P171)併せて「車種・年式・グレード」もご確認ください。</p>						
T6 ツインエンジンAWD モメンタム T6 ツインエンジンAWD インスクリプション リチャージプラグインハイブリッド T 6 AWD インスクリプション						5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420PT6 5LA-ZB420PT6	235/45R18					
T8 ツインエンジン AWD インスクリプション T8 ボールスター エンジニアード(限定車)						5LA-ZB420P 5LA-ZB420P		235/40R19				
リチャージプラス T6 AWD プラグインハイブリッド 未確認 リチャージアルティメット T6 AWD プラグインハイブリッド 未確認						5LA-ZB420P2 5LA-ZB420P2	235/40R19					



smartline	AdvanceLine	BORBET LEICHTMETALLKREISER
365	SV-1	type W
切削仕様 365	切削仕様 SV-1	
スマートライン サンロクゴ	アドバンスライン SV-1	ボルベット タイプW
17×7.0(48) W6942 ¥45,000	18×7.5(50) S87550VVGP ¥57,000	18×7.5(50) SV187550VVGGM ¥51,000
17×7.0(48) W6942 ¥45,000	18×7.5(50) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000
17×7.0(45) S77045VVS ¥41,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000
18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	19×8.0(41) S98041VVGP ¥80,000	19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000
18×7.5(45) S87545VLS ¥51,000	18×7.5(45) S87545VLGP ¥57,000	18×7.5(45) SV187545VVGGM ¥51,000
19×8.0(41) S98041VVGP ¥80,000	19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	19×8.0(45) W7447 ¥81,000
19×8.0(41) S98041VVGP ¥80,000	19×8.0(42) SV198042VLBS ¥83,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。装着するタイヤのH(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

⚠️ 「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター(P.192掲載)」が必要となります。

⚠️ 「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ナット(19HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター(P.192掲載)」が必要となります。

純正センターキャップ対応 | 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。



■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式	掲載ホイール推奨タイヤサイズ
S60/V60	2011(H23)~2018(H30)	215/55R16 215/50R17 235/45R18 235/40R19 245/35R20	16×7.0(50) 17×7.0(50) 17×8.0(55) 18×8.0(55) 19×8.0(55) 20×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパーステアリングリミッター	T3, T3 SE (2016-) T4, T4 SE (-2015) T4 Rデザイン, ドライブ (-2015) T4 SE, T4 Rデザイン (-2015) T5 SE, T5 Rデザイン D4 SE, D4 Rデザイン	DBA-FB4154T DBA-FB4164T DBA-FB4164T DBA-FB420 型式注意 DBA-FB420 型式注意 LDA-FD4204T	215/50R17
						T6 AWD, T6 AWD SE (2011-15) T6 AWD Rデザイン (2011-15) T6 AWD Rデザイン (2016-18)	CBA-FB6304T CBA-FB6304T DBA-FB420 型式注意	
V60 クロスカントリー	2019(H31/R1)~	215/55R18 235/45R19	18×7.5(50.5) 19×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパーステアリングリミッター	T5 AWD T5 AWD プロ	DBA-ZB420 型式注意 DBA-ZB420 型式注意	215/55R18
						B5 AWD B5 AWD プロ プラスB5 AWD アルティメット B5 AWD	SAA-ZB420TM 型式注意 SAA-ZB420TM 型式注意 SAA-ZB420TM 型式注意 SAA-ZB420TM 型式注意	
						「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。		215/45R18 (7.5J) 235/40R18
V60 クロスカントリー	2015(H27)~2019(H31/R1)	235/55R17 235/50R18	17×7.5(55) 18×7.5(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパーステアリングリミッター	D4 SE T5 AWD SE	LDA-FD4204T CBA-FB525XC, DBA-FB420 型式注意	235/55R17
						「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。		235/50R18
V70	2007(H19)~2017(H29)	205/60R16 225/50R17 245/40R18	16×7.0(50) 17×7.0(50) 18×8.0(55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパーステアリングリミッター	T4, T4 SE, ドライブ 2.5T LE, ノルディック T4 クラシック, T5 クラシック T5 SE	DBA-BB4164TW DBA-BB5254W DBA-BB420W CBA-BB4204TW DBA-BB420W CBA-BB6324W CBA-BB6304TW DBA-BB6304TW	225/50R17
						3.2 SE, 3.2 SE AWD T6 AWD, T6 AWD TE, T6 AWD Rデザイン		
「型式注意」について この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。		225/45R18 (7.5J) 245/40R18	純正ボルト 18×7.5 (50) SV187550VVGGM ¥51,000 付属ボルト ハブリング 18×8.0 (50) W7012 ¥56,000					

掲載ホイール推奨タイヤサイズ



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行ってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウターウエイトには「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。

車載レンチ変換アダプター

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

●ボルボ

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-H ボア径	ボルト・ナット サイズ	グレード	型式
S80	2006(H18) ~2016(H28)	225/55R16 225/50R17 245/40R18	16×7.0 (50) 17×7.0 (50) 18×8.0 (55)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	ドライブ eインスクリプション 2.5T SE, 2.5 T5 SE ベースグレード、3.2、3.2 SE T5 SE 3.2 AWD T6 AWD, T6 TE AWD T6 AWD TE, T6 AWD エクスクルーシブ V8 AWD, V8 AWD TE	DBA-AB4164T DBA-AB5254 CBA-AB6324 CBA-AB4204T CBA-AB6324 DBA-AB6304T DBA-AB6304T CBA-AB8444
						245/40R18	18×8.0 (42) 19×8.5 20×8.5 (47.5)
S90	2017(H29)~	245/45R18 255/40R19 255/35R20	18×8.0 (42) 19×8.5 20×8.5 (47.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	DBA-AB4164T DBA-AB5254 CBA-AB6324 CBA-AB4204T CBA-AB6324 DBA-AB6304T DBA-AB6304T CBA-AB8444
						225/50R18 245/45R18	18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000 純正キャップ非対応
V90	2017(H29)~	245/45R18 255/40R19 255/35R20 245/40R20	18×8.0 (42) 19×8.5 20×8.5 (47.5) 20×8.5 (47.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	DBA-PB420, DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA 型式注意 DBA-PB420 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA 型式注意 DBA-PB420 型式注意 SAA-PB420TM, SAA-PB420TMA 型式注意 SAA-PB420TM 型式注意 SAA-PB420TM, SAA-PB420TMA 型式注意 SAA-PB420TM, SAA-PB420TMA 型式注意
						225/50R18 245/45R18	18×7.5 (45) S87545VLS ¥51,000 純正キャップ非対応
V90 クロスカントリー	2017(H29)~	235/55R18 235/50R19 245/45R20	18×7.5 (50.5) 19×7.5 (50.5) 20×8.0 (49.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	DLA-PB420PA SLA-PB420PA SLA-PB420P2A SLA-PB420P2A
						235/55R18	18×7.5 (50) S87550VVGGM ¥57,000 ウエイト位置注意
V90 クロスカントリー	2017(H29)~	235/55R18 235/50R19 245/45R20	18×7.5 (50.5) 19×7.5 (50.5) 20×8.0 (49.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーパー座 分割	この型式には異なるグレードが存在します。 併せて「年式・グレード」もご確認ください。	DBA-PB420, DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA 型式注意 DBA-PB420, DBA-PB420A 型式注意 LDA-PD4204T, LDA-PD4204TA 型式注意 DBA-PB420 型式注意 SAA-PB420TM 型式注意 SAA-PB420TM, SAA-PB420TMA 型式注意 SAA-PB420TM 型式注意 SAA-PB420TM, SAA-PB420TMA 型式注意
						235/50R19	19×7.5 (49) S97549VVGPM ¥80,000



仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。

車両装着上の注意
○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤを組み込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤのLI(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロード)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェールのクリアランスが少ないため、アウターウエイトには「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなどし、対応してください。

「切削仕様」について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車軸レンチを使用する場合は、「車軸レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。

車軸レンチ変換アダプター

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限りです。



掲載ホイールは「車検対応」

マッチングページに掲載されているホイールは全て車検対応サイズです。

Wheels matching list

■純正データ (このデータは正規輸入された日本仕様の標準データを参考にしています)

モデル	年式	純正タイヤサイズ	純正ホイールサイズ	P.C.D.-Hボア径	ボルト・ナットサイズ	グレード	型式
XC60	2017(H29)~	235/60R18 235/55R19	18×7.5 (50.5) 19×7.5 (50.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーバー座 分割	D4 AWD モメンタム(コイルサス装着車) D4 AWD Rデザイン(コイルサス装着車) D4 AWD インスクリプション(コイルサス装着車)	LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC LDA-UD4204TXC
						T5 AWD モメンタム(コイルサス装着車) T5 AWD インスクリプション(コイルサス装着車)	DBA-UB420XC 型式注意 DBA-UB420XC 型式注意
						この型式には異なるグレードが存在します。併せて「年式・グレード」もご確認ください。	
						D4 AWD モメンタム、インスクリプション(エアサス装着車) T5 AWD モメンタム、インスクリプション(エアサス装着車) B5 AWD インスクリプション B5 AWD モメンタム プラスB5、アルティメットB5 AWD リチャージプラグインハイブリッドT6 AWD リチャージプラスT6 AWDプラグインハイブリッド リチャージプラスT6 AWD Rデザイン リチャージアルティメットT6 AWD プラグインハイブリッド T6 AWD Rデザイン T8 ツインエンジン AWD インスクリプション リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション Expression(コイル) リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション Expression(エアサス)	LDA-UD4204TXCA DBA-UB420XCA 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCM 5AA-UB420TXCMA 5AA-UB420TXCM 5AA-UB420TXCMA 5LA-UB420XCP2 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP2 5AA-UB420TXCM, 5AA-UB420TXCMA 5LA-UB420XCP2A 5LA-UB420XCP2A DBA-UB420XC 型式注意 DLA-UB420XCPA 5LA-UB420XCP 型式注意 5LA-UB420XCPA
T8 ポールスター エンジニアード 装着不可	5LA-UB420XCP						
XC60	2009(H21) ~2017(H29)	235/60R18 255/45R20	18×7.5 (55) 20×8.0 (50)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーバー座 分割	T5, T5 SE, T5 LE T5, T5 SE (2014-)	CBA-DB4204TXC DBA-DB420XC
						T5 AWD SE (2015-) T5 AWD Rデザイン (2015-)	CBA-DB525XC CBA-DB525XC
XC60	2016(H28)~	235/55R19 235/55R19 275/45R20 275/35R22	19×8.0 (42.5) 19×8.0 (42.9) 20×9.0 (38.5) 22×9.0 (38.5)	108-5H φ63.4	ボルト M14×P1.5 60度 テーバー座	T5 AWD モメンタム D5 AWD モメンタム D5 AWD インスクリプション B5 AWD モメンタム T6 AWD Rデザイン T6 AWD インスクリプション プラスB5 AWD アルティメットB6AWD B6 AWD Rデザイン B6 AWD インスクリプション	DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA 3DA-LD4204TXC, 3DA-LD4204TXCA 3DA-LD4204TXC, 3DA-LD4204TXCA 5AA-LB420TXCM, 5AA-LB420TXCMA DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA DBA-LB420XC, DBA-LB420XCA 5AA-LB420TXCM 5AA-LB420TXCM, 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCM, 5AA-LB420TXCMA 5AA-LB420TXCM, 5AA-LB420TXCMA
						T8 ツインエンジン AWD インスクリプション 装着不可 リチャージプラグインハイブリッド T8 AWD インスクリプション 装着不可 リチャージプラス T8 AWD プラグインハイブリッド 装着不可 リチャージアルティメット T8 AWD プラグインハイブリッド 装着不可	DBA-LB420XCP, DBA-LB420XCPA 5LA-LB420XCPA, 5LA-LB420XCP2A 5LA-LB420XCP2 5LA-LB420XCP2A

推奨タイヤサイズ	純正ボルト	純正ボルト	純正ボルト	付属ボルト	ハブリック
235/65R17	17×7.0 (45) S77045VVVS ¥41,000	17×7.0 (45) S77045VVGP ¥46,000	17×7.0 (45) SV177045VVGGM ¥41,000	17×7.0 (48) W6942 ¥45,000	
235/60R18		18×7.5 (50) S87550VVGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550VVGGM ¥51,000		
235/55R19		19×7.5 (49) S97549VVGP ¥80,000			
235/60R18		18×7.5 (50) S87550VVGP ¥57,000 ウエイト位置注意	18×7.5 (50) SV187550VVGGM ¥51,000 ウエイト位置注意		
235/55R19		19×7.5 (49) S97549VVGP ¥80,000			
235/65R17				17×7.0 (48) W6942 ¥45,000	
235/60R18		18×7.5 (50) S87550VVGP ¥57,000	18×7.5 (50) SV187550VVGGM ¥51,000		
235/55R19		19×8.0 (41) S98041VVGP ¥80,000		19×8.0 (42) SV198042VLBS ¥83,000	

仕切りはデザインにより異なります | 表記価格は業務用本体価格(税抜)です

●推奨タイヤサイズは、掲載ホイール装着時に弊社が推奨するサイズです。
 車両装着上の注意
 ○記載されているマッチングデータは新車に対してです。経年車両への装着は、部品の消耗・修復歴などにより、フェンダーからのみ出しや、インナーへの干渉などが起こる場合があります。必ずタイヤ組込み前にホイールの仮当てを行なってください。○装着するタイヤの山(ロードインデックス)は純正と同等以上にしてください。荷重の関係でXL(エクストラロー)規格のタイヤを使用する場合は、正しい空気圧を充填してください。

年式	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
早見表	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H30/R1	R2	R3	R4	R5	R6

「ウエイト位置注意」について

ブレーキとウェルのクリアランスが少ないため、アウトウエイトは「スポーク裏側の根元部」に貼り、右記画像のように「分割」するなど、対応してください。

切削仕様 について

ディスク面に切削加工が施されたホイールです。312時間に及ぶ塗装耐久テスト「CASS試験合格品」ですが、糸サビ等の発生防止のため、使用後のメンテナンスは充分に行ってください。

⚠️ ボルボのホイール装着時の注意

ボルボには車両ハブ面に「ピン」(画像参照)が取り付けられています。装着時、ピンがホイールに干渉する場合は取り外してください。

⚠️ 「BORBETホイール」装着時の注意

BORBETの付属ボルト(17HEX)とサイズが異なる純正車載レンチを使用する場合は、「車載レンチ変換アダプター」(P.192掲載)が必要となります。

車載レンチ変換アダプター

純正センターキャップ対応 表記のホイールについて

カーブランドの純正センターキャップを装着できるモデルです。詳しい適合情報は、P.179-180をご確認ください。

※装着できる純正センターキャップは弊社指定の品番に限ります。